



## TS-873A-8G

CPU	AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2,2 GHz-processor
CPU-architectuur	64-bit x86
Grafische processoren	Optioneel via een PCIe-adapter
Floating Point Unit	Yes
Encryptie-engine	Yes (AES-NI)
Hardware-versnelde transcoding	Optioneel via een PCIe-adapter
Systeemgeheugen	8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB)
Maximale hoeveelheid geheugen	64 GB (2 x 32 GB)
Geheugen sleuf	2 x SODIMM DDR4 Ondersteuning ECC-geheugen  Voor dual-DIMM-configuraties moet u een paar identieke DDR4-modules gebruiken.
Flash-geheugen	5 GB (Dual boot OS-bescherming)
Schijfhouder	8 x 3,5-inch SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
Schijfcompatibiliteit	3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives
Hot-swappable	Yes  De volgende onderdelen zijn niet hot-swappable: M.2 SSDs, SSD cache drives, SSDs van PCIe-uitbreidings sleuven.
M.2-sleuf	2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 sleuven  Compatibel met Gen 3 & Gen 4 PCIe NVMe SSD. Raadpleeg <a href="https://www.qnap.com/compatibility/">https://www.qnap.com/compatibility/</a> voor de compatibiliteit. De M.2 SSD wordt niet standaard meegeleverd. Activiteit van de M.2 SSD kan gemakkelijk veel warmte veroorzaken. Aangeraden wordt een koelplaat te monteren (van QNAP of van derden) op de M.2 SSD.

Ondersteuning SSD cache versnelling	Yes
GPU passthrough	Yes
2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M)	2 (2.5G/1G/100M)
5 Gigabit Ethernet-poort (5G/2,5G/1G/100M)	Optioneel via een PCIe-adapter
10 Gigabit Ethernet-poort	Optioneel via een PCIe-adapter
Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
PCIe-sleuf	2 Sleuf 1: PCIe Gen 3 x 4 Sleuf 2: PCIe Gen 3 x 4  Kaartafmetingen voor PCIe-sleuf 1-sleuf 2: 200 x 131,15 x 18,76 mm / 7,87 x 5,16 x 0,74 inch. Bredere kaarten kunnen worden geïnstalleerd als de volgende PCIe-sleuf niet wordt gebruikt.
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)-poort	3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10 Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5 Gbps
HDMI™ -uitgang	Optioneel via een PCIe-adapter
Vorm	Toren
LED-indicatoren	Status/Voeding, USB, LAN, schijf 1-8, M.2 SSD 1-2
Knoppen	Voeding, Reset, USB Auto Copy
Dimensies (HxBxD)	180,2 × 329,3 × 279,6 mm  Dimensions do not include foot pad (foot pad may be up to 30mm / 1.18 inches high depending on model)
Gewicht (netto)	7.4 kg
Gewicht (bruto)	8.3 kg
Bedrijfstemperatuur	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Opslagtemperatuur	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relatieve vochtigheid	5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 °C
Voedingseenheid	250 W, 100-240 V AC, 50-60 Hz, 3,5 A
Stroomverbruik: HDD slaapstand	25,668 W
Stroomverbruik: Bedrijfsmodus, typisch	54,067 W  Getest volledig gevuld met schijven.

Ventilator	Systeemventilator: 2 x 120 mm CPU-ventilator: 1 x 60 mm
Systeemwaarschuwing	Zoemer
Kensington beveiligingsslot	Yes
Standaard garantie	3
Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen	2000

Opmerking: Gebruik uitsluitend geheugenmodules van QNAP om de systeemprestaties en stabiliteit te handhaven. Gebruik voor NAS-apparaten met meer dan één geheugenleuf QNAP-modules met identieke specificaties.

Waarschuwing: Het gebruik van niet-ondersteunde modules kan de prestaties verslechteren, fouten veroorzaken, of voorkomen dat het besturingssysteem start.

QNAP behoudt zich het recht voor om onderdelen of accessoires te vervangen als het origineel niet meer beschikbaar is bij de fabrikant/leverancier. Elke vervanging is volledig getest en geverifieerd op compatibiliteit en stabiliteit richtlijnen en zal gelijkaardige performantie bieden als het origineel.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Productafbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie bedoeld en kunnen afwijken van het werkelijke product. Als gevolg van verschillen in monitoren kunnen de kleuren van producten eveneens afwijken van wat op de site wordt getoond.

Ontwerpen en de specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder vooraankondiging.