

# EB-L720U



## DATASHEET / BROCHURE



EB-L720U är en kraftfull laserprojektor med hög ljusstyrka och mångsidiga anslutningsmöjligheter som passar perfekt för effektivt samarbete.

EB-L720U producerar exceptionell bildkvalitet och fokuserar på professionell innehållsleverans och hög visningsprestanda. Den är utformad för att vara lätt att använda, med upp till 500 tums bildstorlek, prisvärd och hållbar och är en perfekt bildlösning för dagens arbetsmiljöer.

Tack vare kraftfull ljusstyrka på 7 000 ANSI lumen, tillsammans med Full HD, WUXGA, breddbilsformatet 16:6, stöd för 4K och teknik för detaljförbättringar, ger den användarna ljusare och mer livfulla bilder på upp till 500 tum.

EB-L720U har fler premiumfunktioner än man normalt förväntar sig i denna projektorklass och erbjuder kantblandning och rik geometrisk korrigering för att uppnå sömlösa storformatsbilder. Och för multimedieinnehåll är det möjligt att spela upp innehåll utan fördröjningar, skapa spellistor och upprätta scheman direkt från USB-minnen, allt som resultat av avancerad videokodning med H.264-format och Epson Content Manager.

Flexibilitet är ett annat kännetecken för denna projektorlösning – en funktion med delad bild gör det möjligt att kombinera två eller fyra bilder från olika källor i en stor bild. Trådbunden eller trådlös<sup>1</sup> anslutning med stöd för Miracast<sup>1</sup> kan upprättas enkelt och HDBaseT-innehåll kan delas och distribueras utan att äventyra kvaliteten.

Tack vare den välkända marknadsledande<sup>2</sup> tillförlitligheten hos Epsons laserdisplayer eliminerar denna lättanvända lösning behovet av regelbundet underhåll. Och för extra trygghet levereras EB-L720U med tre års garanti som ger varaktigt sinnesfrid.

## VIKTIGA FUNKTIONER

- **Hög ljusstyrka, skalbar storlek**  
Producerar 7 000 ANSI lumen ljusstyrka för bilder på upp till 500 tum
- **Förstklassiga visningsfunktioner**  
Full HD, stöd för 4K, kantblandning och geometrisk korrigering
- **Obegränsad visning**  
Fri från pixellering, reflexer, fingeravtryck och en central fas
- **Stöd för social distansering**  
Skalbar visning tillgodoser behoven hos alla målgruppskonfigurationer
- **Koppla in, klicka och samarbete**  
Samarbete med hjälp av Epsons trådlösa presentationssystem – ELPWP10



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

<b>TEKNIK</b>	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine
<b>IMAGE</b>	
Färgstyrka	7.000 Lumen- 4.900 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	7.000 Lumen - 4.900 Lumen (ekonomi) i enlighet med ISO 21118:2012
Upplösning	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Högupplöst	Full HD
Aspect Ratio	16:10
Kontrastförhållande	2.500.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: $\pm 30^\circ$ , Manuell horizontal $\pm 30^\circ$
Videoredigering	10 Bitar
2D vertikal	192 Hz - 240 Hz
uppdateringshastighet	
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger
<b>OPTIK</b>	
Projektionsförhållande	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Objektiv	Optik
Projektionsstorlek	50 inches - 500 inches
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Fokuslängd	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Manuell
Offset	27 : 1
<b>CONNECTIVITY</b>	
USB-displayfunktion	3 i 1: bild/mus/ljud
Anslutningar	RS-232C, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådlöst nätverk a/n (5 GHz) (valfritt), VGA in (2x), VGA ut, HDMI in (2x), HDBaseT, Miracast (valfritt), Stereominitule ljudutgång, Stereominitule ljudingång (2x), USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur
<b>ADVANCED FEATURES</b>	
Säkerhet	Kensington-skydd, Padlock, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås
2D Colour Modes	Dynamisk, Bio, Presentation, sRGB, DICOM SIM
Funktioner	A/V mute, Kurvkorrigering, Automatisk källsökning, Inbyggd högtalare, Kantblandning, Startsidan, På/av direkt, Ljuskälla med lång livslängd, Utan PC, Power on button, Bildindelning, Funktion för delad skärm, Ultra-wide bild (16:6), Appen iProjection
Färglägen	Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (nätverk), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol
<b>ALLMÄNT</b>	
Energiförbrukning	345 Watt, 258 Watt (ekonomi), 0,3 Watt (i standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	440 x 122 x 304 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	7,8 kg
Ljudnivå	Normal: 39 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
Medföljande programvara	iProjection
Options	Dokumentkamera, Extern högtalare, MB22 ceiling mount, Safety wire set, Trådlöst LAN-enhet
Högtalare	10 Watt
Rumstyp / tillämpning	Styrelserum, Hemmakontor, Större konferensrum / hörsalar, Samarbetsyta / klassrum, Skyltar / butik, Besöksattraktion
Placering	Takmontering, Skrivbord, Golv, Vägghmontering
Färg	Vit
<b>ANNAN</b>	
Garanti	36 Månader Inlämning Garantiförlängning finns som tillval

## EB-L720U

### LEVERANSOMFATTNING

- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Strömkabel
- HDMI Cable
- User guide
- Garantidokument

## OPTIONAL ACCESSORIES

EB-L720U

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System  
V12HA41040
- Epson ELPWT01 - Wireless Transmitter  
V12HA43040
- Takrör – ELPFP13 – 668–918 mm  
V12H003P13
- Takrör – ELPFP14 – 918–1 168 mm  
V12H003P14
- Aktiva högtalare – ELPSP02  
V12H467040
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01  
V12H547040
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01

## LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HA44040
Streckkod	8715946695587
Tillverkningsland	Kina



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige  
Support: +46 8-5051 3701  
level.one@epson.se  
www.epson.se

Finlandsgatan 10  
164 74 Kista  
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.  
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. Trådlös anslutning och Miracast är aktiverade när de används med adaptertilvalet ELPAP11.
- 2.
3. 2001 till 2020, 500 ANSI lumen eller mer, undantaget skärmlösa tv-apparater, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q4.

**EPSON**®