

EB-1485Fi



Mer flexibelt arbete genom delning av innehåll och flexibla anslutningsmöjligheter med denna laserbildlösning i full HD.

Förvandla din arbetsplats med denna stora, skalbara projektor som berikar samarbete och engagemang och främjar mer kunskapsdelning med kollegor, kunder eller ombud med hjälp av de senaste och mest mångsidiga anslutningsmöjligheterna. EB-1485Fi har utformats för att vara enkel att använda, vilket berikar samarbetsinriktade och flexibla arbetsmiljöer.

Flexibla visningsalternativ och -storlekar

Leverera effektfulla sessioner med en pekskärm på upp till 100 tum (16:9 fristående), 120 tum (16:6 fristående) eller 155 tum med hjälp av Epsons DuoLink-funktion, som kombinerar två interaktiva projektorer med inbyggd kantblandning.

Främjar samarbete och anslutningsmöjligheter

Det intuitiva och lättanvända användargränssnittet, den nya startbilden med pekfunktion och den nya interaktiva OSD-menyn gör det enkelt att konfigurera och navigera mellan funktioner. Med stöd för multitouch-penna och touchfunktioner, trådlös BYOD-anslutning och bildspegling (Miracast). Den har även säkra samarbetsverktyg för användare och ett stort antal kraftfulla anslutningsalternativ, såväl trådlösa som trådbundna, inklusive HDBaseT och HDMI-utgång. Epson iProjection-appen finns att hämta gratis, vilket ger en problemfri trådlös anslutning och samarbetskontroll från flera enheter och plattformar. Den är kompatibel med Windows, Office 365-serien och iOS, vilket möjliggör användning av Office-tillämpningar via datorer och surfplattor.

Skjutbar delad bild

Kombinera upp till fyra källor, t.ex. videokonferenssystem, från ett flertal olika videokällor och presentationer, för att optimera mötesinteraktionen.

"Fit and forget"-teknik

Efter installation kan den användas i upp till 20 000 timmar utan underhåll, med extra trygghet i form av en fem år lång garanti. Hjälper till att minska driftskostnaderna och innebär att du kan "montera och glömma" ("fit and forget") och fortsätta med det aktuella arbetet.

DATASHEET / BROCHURE



VIKTIGA FUNKTIONER

- **Flexibla visningsalternativ och -storlekar**
Uppfyller användarbehoven i alla möjliga arbetsmiljöer
- **Interaktivt allt i ett-mötesprojektor**
Kombinerar flera resurser i en enda samarbetsenhet
- **Öka produktivitet & arbetets smidighet**
Dela och visa innehåll från många olika enheter simultant
- **Skjutbar, delad bild**
Upp till fyra bilder i en - projicera bilder från olika källor
- **Enkel installation**
Snabb installation med automatisk justering av kalibreringsfunktionen



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine

IMAGE

Färgstyrka	5.000 Lumen- 3.500 Lumen (ekonomi)
Vitstyrka	5.000 Lumen - 3.500 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Aspect Ratio	16:9
Kontrastförhållande	Over 2.500.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: $\pm 3^\circ$, Manuell horisontal $\pm 3^\circ$
Videoredigering	10 Bitar
2D vertikal uppdateringshastighet	192 Hz - 240 Hz
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger

OPTIK

Projektionsförhållande	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektiv	Optik
Projektionsstorlek	65 inches - 100 inches
Projektionsavstånd vidvinkel	0,4 m (65 inch screen
Projektionsavstånd tele	0,6 m (100 inch screen
Projektionsavstånd vidvinkel/tele	0,78 m (120 inch screen
Projection Lens F Number	1,5
Fokuslängd	3,9 mm
Fokus	Manuell
Offset	9 : 1

CONNECTIVITY

Anslutningar	USB 2.0 Typ A (2x), USB-driven, RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA ut, HDMI in (3x), Komponent in, Miracast, Stereominitele ljudutgång, Stereominitele ljudutgång (3x), mikrofoningång, Gränssnitt för touch-läge, Multipeksskärm, USB 2.0 Typ B (2x), Synk. in, Synk. ut, HDMI out, HDBaseT
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

ADVANCED FEATURES

Säkerhet	Kensington-skydd, Användarfältlås, Lösenordsskydd, Padlock, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd
2D Colour Modes	Dynamisk, Bio, Presentation, sRGB, Tavla, DICOM SIM
Funktioner	Kurvkorrigering, Autokalibrering, Automatisk aktivering, Inbyggd högtalare, CEC-kompatibilitet, Ändringsbar användarlogotyp, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Drivrutinsfri installation, Dubbelt pennstöd, Enkel förinställning på skärmen, Email notification, Touch sensor support, Screen fit, Frys bild, Bildförskjutning, På/av direkt, Interaktiv, Interaktiv interaktiv meny, Mail notification function, Mikrofoningång, Nätadministration, Kopieringsfunktion på skärmen, PC Interactive, Datorfri anteckning, iProjection program för Chromebook, Quick Corner, Schemaläggningsfunktion, Bildspegling, Bilddelning, Inställningsguide, Sliding split-screen feature, Funktion för delad skärm, Super resolution, Webbkontroll, Webbfjärrkontroll, Whiteboard-delningsfunktion, Stöd för trådlöst LAN, Appen iProjection, Konfiguration av iProjection med QR-kod
Interaktivitet	Ja - penna och touch
Färglägen	Tavla, Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (nätverk), Extron, Crestron (endast RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-1485Fi

LEVERANSOMFATTNING

- CD Manual
- Interaktiva pennor
- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Utbytbara pennspetsar
- Pennhållare/-ställ
- Cable cover
- 2 x pennspetsar (Teflon)
- 4 x pennspetsar (filt)
- HDBaseT-styrplatta
- Vägghållare
- Touch enhet
- Safety Cable



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-1485Fi

ALLMÄNT

Energiförbrukning	366 Watt, 262 Watt (ekonomi), 0,5 Watt (i standby)
Värmeavledning	1.244 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	458 x 375 x 210 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	9,3 kg
Ljudnivå	Normal: 36 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Medföljande programvara	Easy Interactive Tools, iProjection, Epson Projector Management
Options	Dokumentkamera, Extern högtalare, Pennspets (filt), Pennspets (Teflon), Trådlöst LAN-enhet
Kompatibla operativsystem	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000
Högtalare	16 Watt, Stereo: Stereo
Rumstyp / tillämpning	Styrelserum, Bärbar / mindre utrymmen, Samarbetsyta / Klassrum
Placering	Bordsmontering, Vägghermontering
Färg	Vit
TCO-certifierad	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANNAN

Garanti	60 Månader Inlämning eller 12.000 h
---------	-------------------------------------

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAP56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010
- Aktiva högtalare - ELPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11H919040
Streckkod	8715946674070
Tillverkningsland	Kina



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

EPSON[®]