

Produktdatablad

Specifikationer

24V DC 10A nätaggregat för DIN-skena



E-nummer: 5257566 BVS240XDPDR

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

Main Input Voltage	24 V DC
Typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Main Output Voltage	24 V DC
Märkeffekt i W	240 W
Anslutningar - plintar	2 pins 1

Batterier & drifttid

Batterityp	Externt batteri system
Batterispänning	24 V

Allmänt

Antal effektmodul	1
Erhållen utrustning	Användarmanual

Mått och vikt

Färg	Metallgrå
Höjd	129 mm
Bredd	40 mm
Djup	119 mm
Produktens vikt	0,5 kg
Montagesätt	DIN rail mount
Montageposition	Horisontell

Ingång

Antal ingångskontakter	1 anslutningsplint 2-tråds
Ingångsspänningsgräns	21.6...28.8 V 24 V DC
Maximal strömstyrka in	10 A
Ingång skyddstyp	Integrerad säkring (ej utbytbar)

Skyddad mot kortslutning
Mot omvänd polaritet

Utgång

Vågformstyp	DC
Överbelastningsdrift	60 sek @ 130% och 30 sek @ 145%
Effektivitet	95 %
Maximal utgångsström	10 A

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE TÜV
Standarder	UL 60950-1 IEC 62368-1 CSA-C22.2 No 62368-1-14 IEC 61010-1

Miljökrav

Omgivningstemeperatur vid drift	−15...50 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
Arbetshöjd över havet	0...3000 m
Omgivande lufttemperatur för lagring	−15...70 °C
Relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens
Lagringsaltitud	0...3000 m
Ljudnivå	40 dB
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	190 mm
Förpackning 1 bredd	57 mm
Förpackning 1 djup	188 mm
Förpackning 1 vikt	0,7 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	2 Years repair or replace
---------	---------------------------

Rekommenderade ersättningsprodukter