

Produktdatablad

Specifikationer



Easy UPS 3S 10 kVA, 400V, in: 3-fas, ut: 3-fas, för interna modulära batterier

E-nummer: 5257561 E3SUPS10KHB

Översikt

Presentation Högeffektiv 3-fas-UPS som har avancerade produktfunktioner, konkurrenskraftiga specifikationer och robust elektrisk design, vilket gör affärskontinuiteten enkel i datacentret eller elrummet. UPS:en på 10 kVA är anmärkningsvärt enkel att installera, använda och underhålla, vilket passar perfekt för små och medelstora företag. Inkluderar dammfilter och kort behandlade enligt krav för tuffa miljöer. Denna UPS är avsedd för interna batterier, men levereras utan batterier, så att du enkelt kan anpassa batteridrifttiden.

Ledtid Levereras vanligen inom 6 veckor

Produktdata

Main Input Voltage 400 V 3 fas

Other Input Voltage 380 V
415 V

Main Output Voltage 400 V 3 fas

Other Output Voltage 380 V
415 V

Märkeffekt i W 10 kW

Märkeffekt i VA 10 kVA

Erhållen utrustning Dammfilter
Installationshandbok

Batterier & drifttid

Batterityp VRLA

Batterispänning 240V

Maximal kortslutningsström 10 kA

Installerade batterier 0

Lediga batterislitsar 3

Slut på urladdning av batterispänning +/-198 V DC

Mått och vikt

Färg Vit (RAL 9003)

Höjd 140 cm

Bredd 38 cm

Djup 92,8 cm

Produktens vikt 112 kg

USB-kompatibel	Yes
----------------	-----

Ingång

Maximal strömstyrka in	18 A
Ineffekt total harmonisk distortion	Mindre än 3% vid full last
Lasteffektfaktor	0.9 leder till 0.9 fördröjning
Input Power Factor at Full Load	0,99
Ingångsspänningsgräns	304...477 V
Nätfrekvens	45...65 Hz

Utgång

Maximal konfigurerbar effekt i VA	10 kVA
Maximal konfigurerbar effekt (watt)	10 kW
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50 Hz nätsynkroniserad 60 Hz nätsynkroniserad
Harmonisk distorsion	Mindre än 3 %
Utspänning THD	< 3% linear load
Överbelastningsdrift	130-150% for 1 minute and 125-130% for 10 minutes
Utspänningstolerans	+/- 1.5 %
UPS typ	Dubbel konvertering online

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE EAC RCM
-----------------------	------------------

Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
Arbets höjd över havet	0...3333 ft
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...40 °C
Relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m
Ljudnivå	60 dBA
Värme avgivning	516 Btu/h
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	164 cm
Förpackning 1 bredd	101,4 cm
Förpackning 1 djup	56,3 cm

Förpackning 1 vikt 145 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti 1 års reparation på plats eller byte till fabriksauktorerad Start-UP

Rekommenderade ersättningsprodukter