



TS-664-8G

Processor	Intel® Celeron® N5095 processor med fyra kärnor/trådar, burst upp till 2,9 GHz
Processorarkitektur	64-bitars x86
Grafikprocessorer	Intel® UHD Graphics
Flyttalsenhet	Yes
Krypteringsmotor	Yes (AES-NI)
Maskinvaruaccelererad omkodning	Yes
Systemminne	8 GB RAM
Max. minne	8 GB
Flashminne	4 GB (operativsystemskydd med flervalsstart)
Enhetsfack	6 st. 3,5-tums SATA 6 Gb/s Systemet levereras utan hårddisk. Kompatibilitetslistan för hårddiskar finns på https://www.qnap.com/compatibility/ .
Hårddiskkompatibilitet	3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives
Utbytbar under drift (hot swap)	Yes
M.2-fack	2 st. M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 Kompatibel med NVMe SSD PCIe Gen 3 & Gen 4. Se https://www.qnap.com/compatibility/ för kompatibilitet.
Stöd för SSD-cache-acceleration	Yes
2.5 Gigabit Ethernet-port (2.5G/1G/100M)	2 (2.5G/1G/100M/10M)
5 Gigabit Ethernet-port (5G/2.5G/1G/100M)	Valfritt med PCIe expansionskort

10 Gigabit Ethernet-port	Valfritt med PCIe expansionskort
Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumboram	Yes
PCIe-fack	1 Fack 1: PCIe Gen 3 x2 Kortmått för PCIe-fack: 190 x 68,9 x 18,76 mm.
USB 2.0-port	2
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps)	2 st. Type-A
IR-mottagare	Yes (Valfri fjärrkontroll QNAP RM-IR004)
HDMI™ -utgång	1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz)
Formfaktor	Golvmodell
LED-indikatorer	Ström/status, LAN, USB, hårddiskar 1-6
Knappar	Ström, USB-kopiering, återställning
Mått (H x B x D)	171 × 235 × 226 mm
Vikt (netto)	2,9 kg
Vikt (brutto)	4,56 kg
Drifttemperatur	0 - 40 °C
Lagringstemperatur	-20 - 70 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 °C
Nätaggregat	120 W nätadapter, 100-240 V
Effektförbrukning: Hårddiskar i viloläge	23,22 W
Effektförbrukning: Driftläge, typiskt	44,02 W Testad med enheter i alla fack.
Fläkt	2 st. 90 mm, 12 VDC
Systemvarning	Summer
Kensington-säkerhetsplats	Yes
Standardgaranti	3
Maximalt antal samtidiga anslutningar (CIFS), med maximalt minne	1 500

Obs! Använd endast QNAP minnesmoduler för bästa systemprestanda och stabilitet. Använd QNAP-moduler med identiska specifikationer för NAS-enheter med fler än en minnesplats.

Varning! Moduler som inte stöds kan sänka prestanda, orsaka fel eller förhindra att operativsystemet startar.

QNAP förbehåller sig rätten att byta ut delar eller tillbehör om originalet inte längre är tillgängligt från dess tillverkare/leverantör.

Varje utbyte kommer vara fullständigt testad och verifierad för att uppfylla strikta kompatibilitets- och stabilitetsriktlinjer och kommer att leverera identisk prestanda som originalet.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Produktbilder endast i illustrationssyfte och kan skilja sig från den verkliga produkten. På grund av skillnader i bildskärmar kan även produkternas färger skilja sig från dem som visas på webbplatsen.

Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.