



TS-873A-8G

Processor	AMD Ryzen™ inbyggd V1500B 2,2 GHz processor, fyra kärnor/åtta trådar
Processorarkitektur	64-bitars x86
Grafikprocessorer	Tillval genom en PCIe-adapter
Flyttalsenhet	Yes
Krypteringsmotor	Yes (AES-NI)
Maskinvaruaccelererad omkodning	Tillval genom en PCIe-adapter
Systemminne	8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB)
Max. minne	64 GB (2 x 32 GB)
Minnesplats	2 st. SODIMM DDR4 Stöder ECC-minne För konfigurationer med dubbla DIMM måste du använda ett par identiska DDR4-moduler.
Flashminne	5 GB (operativsystemskydd med flervalsstart)
Enhetsfack	8 st. 3,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
Hårddiskkompatibilitet	3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives
Utbytbar under drift (hot swap)	Yes Följande går inte att byta ut under drift: M.2 SSD-enheter, SSD cache-enheter, SSD-enheter med PCIe-expansionsplatser.
M.2-fack	2 st. M.2 2280 PCIe Gen3 x1-fack Kompatibel med NVMe SSD PCIe Gen 3 & Gen 4. Se https://www.qnap.com/compatibility/ för kompatibilitet. M.2 SSD medföljer inte som standard. M.2 SSD-åtgärder avger ofta hög värme. Vi rekommenderar att installera en kylfläns (från QNAP eller en tredjepart) på M.2 SSD-enheten.
Stöd för SSD-cache-acceleration	Yes

GPU-genomströmning	Yes
2.5 Gigabit Ethernet-port (2.5G/1G/100M)	2 (2.5G/1G/100M)
5 Gigabit Ethernet-port (5G/2.5G/1G/100M)	Tillval genom en PCIe-adapter
10 Gigabit Ethernet-port	Tillval genom en PCIe-adapter
Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumboram	Yes
PCIe-fack	2 Fack 1: PCIe Gen 3 x4 Fack 2: PCIe Gen 3 x4 Kortmått för PCIe-fack 1 till PCIe-fack 2: 200 x 131,15 x 18,76 mm. Det går att installera bredare kort om nästa PCIe-fack inte används.
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps)	3 st. Type-A USB 3.2 Gen 2 10 Gbps 1 st. Type-C USB 3.2 Gen 1 5 Gbps
HDMI™ -utgång	Tillval genom en PCIe-adapter
Formfaktor	Golvmodell
LED-indikatorer	Status/ström, LAN, USB, hårddisk 1-8, M.2 SSD 1-2
Knappar	Ström, återställning, automatisk kopiering med USB
Mått (H x B x D)	188,2 × 329,3 × 280,8 mm
Vikt (netto)	6,76 kg
Vikt (brutto)	8,41 kg
Drifttemperatur	0 - 40 °C
Lagringstemperatur	-20 - 70 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 °C
Nätaggregat	250 W, 100-240 V AC, 50-60 Hz, 3,5 A
Effektförbrukning: Hårddiskar i viloläge	25,668 W
Effektförbrukning: Driftläge, typiskt	54,067 W Testad med enheter i alla fack.
Fläkt	Systemfläkt: 2 st. 120 mm Processorfläkt: 1 st. 60 mm
Systemvarning	Summer
Kensington-säkerhetsplats	Yes

Standardgaranti	3
Maximalt antal samtidiga anslutningar (CIFS), med maximalt minne	2000

Obs! Använd endast QNAP minnesmoduler för bästa systemprestanda och stabilitet. Använd QNAP-moduler med identiska specifikationer för NAS-enheter med fler än en minnesplats.

Varning! Moduler som inte stöds kan sänka prestanda, orsaka fel eller förhindra att operativsystemet startar.

QNAP förbehåller sig rätten att byta ut delar eller tillbehör om originalet inte längre är tillgängligt från dess tillverkare/leverantör.

Varje utbyte kommer vara fullständigt testad och verifierad för att uppfylla strikta kompatibilitets- och stabilitetsriktlinjer och kommer att leverera identisk prestanda som originalet.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Produktbilder endast i illustrationssyfte och kan skilja sig från den verkliga produkten. På grund av skillnader i bildskärmar kan även produkternas färger skilja sig från dem som visas på webbplatsen.

Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.