



TS-h973AX-8G

Processor	AMD Ryzen™ inbyggd V1500B 2,2 GHz processor, fyra kärnor/åtta trådar
Processorarkitektur	64-bitars x86
Flyttalsenhet	Yes
Krypteringsmotor	Yes (AES-NI)
Systemminne	8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB)
Max. minne	64 GB (2 x 32 GB)
Minnesplats	2 st. SODIMM DDR4 Stöder valfritt ECC-minne För konfigurationer med dubbla DIMM måste du använda ett par identiska DDR4-moduler.
Flashminne	5 GB (operativsystemskydd med flervalsstart)
Enhetsfack	5 st. 3,5-tums + 4 st. 2,5-tums Systemet levereras utan HDD-/SSD-enhet. Kompatibilitetslistan för HDD/SSD finns på https://www.qnap.com/compatibility/
Hårddiskkompatibilitet	3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives 2.5-inch bays: 2.5-inch SATA solid state drives 2.5-inch U.2 NVMe PCIe Gen3 x4 solid state drives (2.5-inch Bay #1 & #2) * 2,5-tums enhetsfack 1 och 2 stöder antingen U.2 NVMe SSD eller SATA 6Gb/s SSD. ** U.2 NVMe SSD går endast att installera i 2,5-tums enhetsfack 1 och 2. Installerar dessa enheter i andra fack skadas enheten kontakter.
Utbytbar under drift (hot swap)	Yes
Stöd för SSD-cache-acceleration	Yes

2.5 Gigabit Ethernet-port (2.5G/1G/100M)	2 (2.5G/1G/100M)
5 Gigabit Ethernet-port (5G/2.5G/1G/100M)	Tillval genom nätverkskortet QNA-UC5G1T USB till 5GbE
10 Gigabit Ethernet-port	1 st. 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)
Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumboram	Yes
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps)	1 st. Type-C USB 3.2 Gen 2 3 st. Type-A USB 3.2 Gen 2
Formfaktor	Golvmodell
LED-indikatorer	Hårddisk 1-5, SSD 1-4, ström/status, LAN, LAN
Knappar	Ström, återställning, USB-kopiering
Mått (H x B x D)	182,65 × 224,6 × 224,1 mm
Vikt (netto)	3,52 kg
Vikt (brutto)	5,12 kg
Drifttemperatur	0 - 40 °C
Lagringstemperatur	-20 - 70 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 °C
Nätaggreat	Extern, 120 W, 100 till 240 V växelström
Effektförbrukning: Hårddiskar i viloläge	41,2 W
Effektförbrukning: Driftläge, typiskt	55,41 W Testad med enheter i alla fack.
Fläkt	1 st. 140 mm, 12 VDC
Systemvarning	Summer
Kensington-säkerhetsplats	Yes
Standardgaranti	3
Maximalt antal samtidiga anslutningar (CIFS), med maximalt minne	2000

Obs! Använd endast QNAP minnesmoduler för bästa systemprestanda och stabilitet. Använd QNAP-moduler med identiska specifikationer för NAS-enheter med fler än en minnesplats.

Varning! Moduler som inte stöds kan sänka prestanda, orsaka fel eller förhindra att operativsystemet startar.

QNAP förbehåller sig rätten att byta ut delar eller tillbehör om originalet inte längre är tillgängligt från dess tillverkare/leverantör.

Varje utbyte kommer vara fullständigt testad och verifierad för att uppfylla strikta kompatibilitets- och stabilitetsriktlinjer och kommer att leverera identisk prestanda som originalet.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered

trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Produktbilder endast i illustrationssyfte och kan skilja sig från den verkliga produkten. På grund av skillnader i bildskärmar kan även produkternas färger skilja sig från dem som visas på webbplatsen.

Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.