

Produktdatablad

Specifikationer



APC Smart-UPS Ultra, 2200VA 230V 1U, with Lithium-Ion Battery, with Network Management Card Embedded

SRTL2K2RM1UINC

Översikt

Ledtid Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage 230 V AC

Other Input Voltage 230 V

Main Output Voltage 230 V AC

Other Output Voltage 230 V

Märkeffekt i W 2200 W

Märkeffekt i VA 2200 VA

Input Connection Type BS1363A Brittiskt

Output connection type 3 IEC 320 C13

Antal rackenhet 1HE

Antal kablar 1

Batterityp Li-Ion (Litium-jon)

Erhållen utrustning RJ45 kabel

Batterier & drifttid

Normal återuppladdningstid 1,5 h

Antal utbytesbatterier 1

Batterispänning 50 V

Batteriladdningsström (watt) 448 W rated

Batteriets design livslängd 8...10 year(s)

Batterikraft i VAh 336 VAh körning

Batteri alternativ SRTL50RMBP1U-LI 1 1240 VAh

Förlängd reservtid 1

Ersättningsbatteri [APCRBC173-LI](#)

Allmänt

Product web sub-family High density

Överflödigt No

Mått och vikt

Färg	Silver grey
Höjd	43 mm
Bredd	432 mm
Djup	560 mm
Produktens vikt	15,9 kg
Montering preferens	No preference
Montagesätt	Rack-mounted with kit
Två stolpar montering	1
USB-kompatibel	Yes
Montageposition	Horisontell Vertikal

Ingång

Nätfrekvens	50/60 Hz auto-sensing
Ingångsspänningsgräns	160...275 V Justerbar 220...240 V AC

Utgång

Maximal konfigurerbar effekt (watt)	2200 W
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
Toppfaktor	3:1
UPS typ	On-Line
Vågformstyp	Sinusvåg
Bypass typ	Intern bypassfunktion (automatisk och manuell)
Maximal konfigurerbar effekt i VA	2200 VA

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE
Märkning	CE-märke
Standarder	EN/IEC 62040-1

Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
Arbets höjd över havet	0...10000 ft
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
Relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m
Ljudnivå	55 dB
IP-kapslingsklass	IP20

Kommunikation och hantering

Förinstallerade SmartSlot-kort	Network management card with environmental monitoring
Alarmsfunktion	Användargränssnitt för pekskärm
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nödstopp (EPO)	Ja

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	27,82 cm
Förpackning 1 bredd	56,4 cm
Förpackning 1 djup	76,4 cm
Förpackning 1 vikt	24,18 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja

Kontraktsgaranti

Garanti	5 years repair or replace
---------	---------------------------

Rekommenderade ersättningsprodukter