

Produktdatablad

Specifikationer



APC Smart-UPS Ultra, 2200VA 230V 1U, with Lithium-Ion Battery, with SmartConnect

SRTL2K2RM1UIC

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

Main Input Voltage	230 V AC
Other Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V AC
Other Output Voltage	230 V
Märkeffekt i W	2200 W
Märkeffekt i VA	2200 VA
Input Connection Type	BS1363A Brittiskt
Output connection type	3 IEC 320 C13
Antal rackenhet	1HE
Antal kablar	1
Batterityp	Li-Ion (Litium-jon)
Erhållen utrustning	RJ45 kabel

Teknisk data

Mjukvarupaket	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
---------------	---

Batterier & drifttid

Normal återuppladdningstid	1,5 h
Antal utbytesbatterier	1
Batterispänning	50 V
Batteriladdningsström (watt)	448 W rated
Batteriets design livslängd	8...10 year(s)
Batterikraft i VAh	336 VAh körning
Batteri alternativ	SRTL50RMBP1U-LI 1 1240 VAh
Förlängd reservtid	1
Ersättningsbatteri	APCRBC173-LI

Allmänt

Product web sub-family	High density
Överflödig	No

Mått och vikt

Färg	Silver grey
Höjd	43 mm
Bredd	432 mm
Djup	560 mm
Produktens vikt	15,9 kg
Montering preferens	No preference
Montagesätt	Rack-mounted with kit
Två stolpar montering	1
USB-kompatibel	Yes
Montageposition	Horisontell Vertikal

Ingång

Nätfrekvens	50/60 Hz auto-sensing
Ingångsspänningsgräns	160...275 V Justerbar 220...240 V AC

Utgång

Maximal konfigurerbar effekt (watt)	2200 W
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
Toppfaktor	3:1
UPS typ	On-Line
Vågformstyp	Sinusvåg
Bypass typ	Intern bypassfunktion (automatisk och manuell)
Maximal konfigurerbar effekt i VA	2200 VA

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE
Märkning	CE-märke
Standarder	EN/IEC 62040-1

Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
Arbetshöjd över havet	0...10000 ft
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
Relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens

Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m
Ljudnivå	55 dB
IP-kapslingsklass	IP20

Kommunikation och hantering

Alarmfunktion	Användargränssnitt för pekskärm
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nödstopp (EPO)	Ja
Stöd för kommunikationsport	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	27,82 cm
Förpackning 1 bredd	56,4 cm
Förpackning 1 djup	76,4 cm
Förpackning 1 vikt	24,18 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja

Kontraktsgaranti

Garanti	5 years repair or replace
---------	---------------------------

Rekommenderade ersättningsprodukter