


Produktdatablad

Specifikationer



APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 10KVA/10KW, 4U Rack/ Tower, 230V

SRTL10KRM4UI

Översikt

Ledtid Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	220...240 V
Typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220...240 V
Main Output Voltage	220/230/240 V AC 1 fas
Other Output Voltage	220/230/240 V
Märkeffekt i W	10000 W
Märkeffekt i VA	10000 VA
Output connection type	6 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19
Typ av utgångskontakt	Fast anslutning 3-tråds (1F+N+J) 1
Antal rackenhet	4U
Antal kablar	1
Batterityp	Li-Ion (Litium-jon)
Erhållen utrustning	Temperaturmätare USB-kabel Stabilization feet Dragavlastning Rackmonteringsutrustning

Batterier & drifttid

Installerade batterier	0
Lediga batterislitsar	0
Normal återuppladdningstid	1,5 h
Antal utbytesbatterier	2
Batterispänning	180 V
Batteriladdningsström (watt)	1200 W rated
Batterikraft i VAh	1360.8 VAh körning
Batteri livslängd	5...10 year(s)

Ersättningsbatteri

Batteri alternativ	SRTL180RM2UBP 1 2721.6 VAh SRTL180RM2UBP 2 4082.4 VAh SRTL180RM2UBP 3 5443.2 VAh SRTL180RM2UBP 4 6804 VAh
--------------------	--

Förlängd reservtid	1
--------------------	---

Allmänt

Product web sub-family	High density
------------------------	--------------

Antal fria slots med kraftmodul	0
---------------------------------	---

Överflödigg	No
-------------	----

Mått och vikt

Färg	Silver grey
------	-------------

Höjd	175 mm
------	--------

Bredd	432 mm
-------	--------

Djup	832 mm
------	--------

Produktens vikt	55 kg
-----------------	-------

Placering (vid montage)	Främre
-------------------------	--------

Montering preferens	Lower
---------------------	-------

Montagesätt	Rack-mounted with kit Tower-mounted with kit
-------------	---

USB-kompatibel	Yes
----------------	-----

Montageposition	Horisontell Vertikal
-----------------	-------------------------

Ingång

Nätfrekvens	40–70 Hz auto-sensing
-------------	-----------------------

Antal ingångskontakter	1 Fast anslutning 3-tråds (1F+N+J)
------------------------	------------------------------------

Utgång

Maximal konfigurerbar effekt (watt)	10000 W
-------------------------------------	---------

Harmonisk distorsion	Mindre än 5 %
----------------------	---------------

Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
------------------------------------	------------------------------------

Toppfaktor	3:1
------------	-----

UPS typ	Dubbel konvertering online
---------	----------------------------

Vågformstyp	Sinusvåg
-------------	----------

Bypassstyp	Internal bypass (automatic and manual)
------------	--

Full belastningstid	00:05:00 10000 W
---------------------	------------------

Halv belastningstid	00:11:00 5000 W
---------------------	-----------------

Maximal konfigurerbar effekt i VA	10000 VA
-----------------------------------	----------

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	VDE
-----------------------	-----

Märkning	CE-märke UKCA
----------	------------------

Standarder	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2
------------	----------------------------------

Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
Arbets höjd över havet	0...10000 ft
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
Relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m
Ljudnivå	55 dB
Värme avgivning	1900 Btu/h
IP-kapslingsklass	IP20

Kommunikation och hantering

Lediga platser	1
Förinstallerade SmartSlot-kort	Network management card with environmental monitoring
Alarmfunktion	Flerfunktionskonsol för status och styrning
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nödstopp (EPO)	Ja

Åskskydd och filtrering

Transientenergi	1410 J
-----------------	--------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	63 cm
Förpackning 1 bredd	65 cm
Förpackning 1 djup	100 cm
Förpackning 1 vikt	88,5 kg
SCC14	10731304578502

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
RoHS-undantagsinformation	Ja

Kontraktsgaranti

Garanti	5 years repair or replace
---------	---------------------------

Rekommenderade ersättningsprodukter