



imagePROGRAF TM-340

PRESTANDA I NY TAPPNING

Ompröva utskriftsprestanda med den hållbara 36-tums imagePROGRAF TM-340, som ger utskrifter med mindre brus, mer intuitiva funktioner och fantastisk bildkvalitet. Producera smidigt skarpa, tydliga linjer och levande röda färger för iögonfallande marknadsföringsmaterial och exakta CAD-utskrifter för AEC-kontor, detaljhandeln och utbildning.

- **Förbättrad professionell kvalitet**
Det nya magentafärgade bläcket ger klarare röd färg och stabila bildförbättringar, vilket innebär skarpare linjer. Skriv ut levande och exakta CAD-ritningar, affischer, utbildningsmaterial och mycket mer
- **Tillförlitlig produktivitet**
Produktivitet som du kan lita på, med tillförlitlig prestanda, snabbare bearbetningstid och snabb återställning från viloläge. Spara tid på att beskära överflödiga marginaler med utskrifter utan kant, vilket ger bilder med fullständigt utfall i alla storlekar, direkt från enheten
- **Intuitiva funktioner**
Funktionell design med en 4,3-tums touchskärm som visar intuitiva instruktioner och viktig information, som materialtyp, återstående material och bläckmängd. Rullpapper kan enkelt bytas ut via den platta övre luckan
- **Förbättrad hållbarhet**
Miljömedveten EPEAT Gold*-klassad enhet för låg energiförbrukning, med minskad effekt i vänteläge och förpackningar fria från polystyrenskum. Utskrifter med mindre brus gör den idealisk för tysta kontor

* EPEAT Gold-registrerad i USA

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-340

SKRIVARTEKNIK			
Skrivartyyp	36 tum med 5 färger		
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet on Demand 6 färger integrerad typ (6 chips per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)		
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi		
Antal munstycken	Totalt: 15 360 munstycken MBK: 5 120 munstycken BK, C, M, Y: 2 560 munstycken per färg		
Linjeexakthet	±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna.		
Munstyckenas avstånd	1 200 dpi x 2 rader		
Storlek på bläckdroppar	minst 5 pl per färg		
Bläckkapacitet	Medföljande startbläck: 330 ml (80 ml för MBK, 55 ml x 4 för BK, C, M, Y) Bläckförpackningar: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)		
Bläcktyp	Pigmentbaserat bläck: 5 färger MBK/BK/C/M/Y		
Kompatibla operativsystem	32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13		
Andra protokoll för jobsändning som stöds	Apple AirPrint		
Skrivarspråk	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS 4 (endast sändning via FTP)		
Standardgränssnitt	USB A-port: inte tillämpligt USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		
	*Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlös LAN		
MINNE			
Standardminne	2 GB Expansionsplats: Nej		
UTSKRIFTSKASTIGHET			
CAD-ritning			
Vanligt papper (A1)	00:21 (snabbt ekonomiläge), 2,7 sidor/minut		
Vanligt papper (AO)	00:41 (snabbt ekonomiläge) 00:42 (snabbt) 01:25 (standard)		
Affisch			
Vanligt papper (AO)	00:43 (snabbt ekonomiläge) 00:43 (snabbt) 01:25 (standard)		
Tjockt bestruket papper (AO)	01:42 (snabbt) 03:10 (standard)		
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL			
In- och utmatning	Rullpapper: en rulle, toppmatad, utskrift framtill Arkskuret: toppmatad, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av låsspärr för media)		
Materialets bredd	Papper på rulle: 203,2-917 mm Arkskuret: 210-917 mm		
Maxtjocklek på material	Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm		
Minsta utskrivbara längd	Rullpapper: 203,2 mm Arkskuret: 279,4 mm		
Största utskrivbara längd	Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation) Arkskuret: 1,6 m		
Maximal diameter för rulle	150 mm		
Storlek innerhysla	Invändig diameter på rullkärna: 2 tum/3 tum (tillval)		
Marginaler, rekommenderad yta	Rullpapper: upp till: 20 mm, ned till: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret (AppleAirPrint): upp till: 20 mm, ned till: 31 mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upp till: 20 mm, ned till: 20 mm, sida: 3 mm		
Marginaler, utskrivbart område	Rullpapper: upp till: 3 mm, ned till: 3 mm, sida: 3 mm Rullpapper (utan ram): upp till: 0 mm, ned till: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret (AppleAirPrint): upp till: 3 mm, ned till: 12,7 mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upp till: 3 mm, ned till: 20 mm, sida: 3 mm		
Inmatningskapacitet	Papper på rulle: en rulle Arkskuret: 1 ark		
Bredd för kantfri utskrift (endast rulle)		[Rekommenderad] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum, 36 tum	
		[Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 30 tum, 34 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
		Utöver ovan kan utskrift utan kant i valfri storlek endast användas på rullpapper enligt användardefinition	
		Standardläge: 1 ark	
Högsta antal levererade utskrift			
STRÖM- OCH DRIFTSKRAV			
Strömförsörjning		AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Strömförbrukning		Användning: 65 W eller mindre Viloläge: 2,2 W eller mindre	
		Standardinställning för tid innan viloläge: cirka 5 minuter	
		Avstängd: 0,1 W eller mindre	
Driftsmiljö		Temperatur: 15-30 °C, luftfuktighet: 10-80 % RH (utan kondensering)	
Ljudnivå (ström/tryck)		Drift: cirka 39 dB (A) (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textläge) (Mätt enligt ISO7779-standard)	
		Standby: 35 dB (A) eller lägre	
		Användning: 6,0 dB eller lägre (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textläge) (Mätt enligt ISO7779-standard)	
Märkning		CE-märkning, UKCA-märkning	
Miljöcertifikat		CB-certifiering, EPEAT GOLD ¹	
MÄTT OCH VIKT			
Mått och vikt		B x D x H Huvudenhet med stativ 1 285 x 868 x 1 060 mm (användarpanelen ej uppfälld/korgen öppen) 1 285 x 756 x 1 060 mm (användarpanelen ej uppfälld/korgen stängd) 59,2 kg (inklusive rullhållarpaket, exklusive bläck och skrivhuvud)	
		Skrivare (huvudenhet med stativ och pall): 1 462 x 912 x 801 mm, 100 kg	
Förpackad mått och vikt			
VAD INGÅR			
Vad medföljer i leveransen?		Skrivare, skrivarställ, ett skrivhuvud, strömkabel, en uppsättning startbläckbehållare, installationsguide, broschyr om säkerhet/standardmiljö, europeiskt LFP-adressark, ark med viktig information, grundläggande installationsguide för skrivarställ, meddelande för PosterArtist WEB	
		Programvara finns att hämta på webben	
Programvara som medföljer			
TILLVAL			
Extra tillbehör		2/3-tums rullhållare: RH2-35 Hållare för IC-kortläsare: RA-02	
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR			
Utbytbara föremål		Bläckbehållare: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-030 (55 ml) Skrivhuvud: PF-06 Skärblad: CT-08 Underhållskasset: MC-31	
		¹ EPEAT Gold-registrerad i USA	
Friskrivning		Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktlanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. ¹ och ² : Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkarens marknader och/eller länder.	
		Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2023