



imagePROGRAF TM-240

PRESTANDA I NY TAPPNING

Ompröva utskriftsprestanda med den hållbara 24-tums imagePROGRAF TM-240, som ger utskrifter med mindre brus, mer intuitiva funktioner och fantastisk bildkvalitet. Producera smidigt skarpa, tydliga linjer och levande röda färger för iögonfallande marknadsföringsmaterial och exakta CAD-utskrifter för AEC-kontor, detaljhandeln och utbildning.

- **Förbättrad professionell kvalitet**
Det nya magentafärgade bläcket ger klarare röd färg och stabila bildförbättringar, vilket innebär skarpare linjer. Skriv ut levande och exakta CAD-ritningar, affischer, utbildningsmaterial och mycket mer
- **Tillförlitlig produktivitet**
Produktivitet som du kan lita på, med tillförlitlig prestanda, snabbare bearbetningstid och snabb återställning från viloläge. Spara tid på att beskära överflödiga marginaler med utskrifter utan kant, vilket ger bilder med fullständigt utfall i alla storlekar, direkt från enheten
- **Intuitiva funktioner**
Funktionell design med en 4,3-tums touchskärm som visar intuitiva instruktioner och viktig information, som materialtyp, återstående material och bläckmängd. Rullpapper kan enkelt bytas ut via den platta övre luckan
- **Förbättrad hållbarhet**
Miljömedveten EPEAT Gold*-klassad enhet för låg energiförbrukning, med minskad effekt i vänteläge och förpackningar fria från polystyrenskum. Utskrifter med mindre brus gör den idealisk för tysta kontor

* EPEAT Gold-registrerad i USA

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF™-240

SKRIVARTEKNIKY		
Skrivartyp	24 tum med 5 färger	
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet on Demand 6 färger integrerad typ (6 chips per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)	
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi	
Antal munstycken	Totalt: 15 360 munstycken MBK: 5 120 munstycken BK, C, M, Y: 2 560 munstycken per färg	
Linjeexakthet	±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna.	
Munstyckenas avstånd	1 200 dpi x 2 rader	
Storlek på bläckdroppar	minst 5 pl per färg	
Bläckkapacitet	Medföljande startbläck: 330 ml (80 ml för MBK, 55 ml x4 för BK, C, M, Y) Bläckförpackningar: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)	
Bläcktyp	Pigmentbaserat bläck: 5 färger MBK/BK/C/M/Y	
Kompatibla operativsystem	32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13	
Andra protokoll för jobbsändning som stöds	Apple AirPrint	
Skrivarspråk	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (endast sändning via FTP)	
Standardgränssnitt	USB A-port: inte tillämpligt USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlös LAN	
MINNE		
Standardminne	2 GB	
Hårddisk	Ej tillämpligt	
UTSKRIFTSKASTIGHET		
CAD-ritning		
Vanligt papper (A1):	00:23 (snabbt ekonomiläge) 00:25 (snabbt) 00:51 (standard)	
Affisch:		
Vanligt papper (A1):	00:22 (snabbt ekonomiläge) 00:25 (snabbt) 00:49 (standard)	
Tjockt bestruket papper (A1):	00:56 (snabbt) 01:45 (standard)	
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL		
In- och utmatning	Rullpapper: en rulle, toppmatad, utskrift framtill Arkskuret: toppmatad, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av låsspärr för media)	
Materialets bredd	Rullpapper: 203,2-610 mm Arkskuret: 210-610 mm	
Maxtjocklek på material	Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm	
Minsta utskrivbara längd	Rullpapper: 203,2 mm Arkskuret: 279,4 mm	
Största utskrivbara längd	Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation) Arkskuret: 1,6 m	
Maximal diameter för rulle	150 mm	
Storlek innerhysa	Invändig diameter på rullkärna: 2 tum/3 tum (tillval)	
Marginaler, rekommenderad yta	Rullpapper: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret (AppleAirPrint): upptill: 20 mm, nedtill: 31 mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm	
Marginaler, utskrivbart område		Rullpapper: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Rullpapper (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret (AppleAirPrint): upptill: 3 mm, nedtill: 12,7 mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm
Inmatningskapacitet		Rullpapper: en rulle Arkskuret: 1 ark
Bredd för kantrift utskrift (endast rulle)		[Rekommenderad] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum [Utskriftsbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm
Högsta antal levererade utskriftar		Utöver ovan kan utskrift utan kant i valfri storlek endast användas på rullpapper enligt användardefinition Standardläge: 1 ark
STRÖM- OCH DRIFTSKRAV		
Strömförsörjning		AC 100-240 V (50-60 Hz)
Strömförbrukning		Drift: 59 W eller mindre Viloläge: 2,2 W eller mindre Standardinställning för tid innan viloläge: cirka 5 minuter Avstängd: 0,1 W eller mindre
Driftsmiljö		Temperatur: 15-30 oC, luftfuktighet: 10-80 % RH (utan kondensering)
Ljudnivå (ström/tryck)		Drift: cirka 39 dB (A) (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textiläge) (Mått enligt ISO7779-standard) Standby: 35 dB (A) eller lägre Användning: 6,0 dB eller lägre (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textiläge) (Mått enligt ISO7779-standard)
Märkning		CE-märkning, UKCA-märkning
Miljöcertifikat		CB-certifiering, EPEAT GOLD ¹
MÅTT OCH VIKT		
Mått och vikt		B x D x H Huvudenhet + ställ + korg (SD-24) 978 x 868 x 1 060 mm (användarpanelen ej uppfälld/korgen öppen) 978 x 756 x 1 060 mm (användarpanelen ej uppfälld/korgen stängd) 50,9 kg (inklusive rullhållarpaket, exklusive bläck och skrivhuvud)
Förpackad mått och vikt		Skrivare (huvudenhet med pall): 1 152 x 912 x 679 mm, 71 kg Ställ + korg (SD-24): 1 058 x 826 x 270 mm, 20 kg
VAD INGÅR		
Vad medföljer i leveransen?		Skrivare, ett skrivhuvud, strömkabel, en uppsättning startbläckbehållare, installationsguide, broschyr om säkerhet/standardmiljö, europeiskt LFP-adressark, ark med viktig information, meddelande för PosterArtist WEB
Programvara som medföljer		Programvara finns att hämta på webben
TILLVAL		
Extra tillbehör		Ställ/korg (enkel korg): SD-24 2/3-tums rullhållarpaket: RH-28 Hållare för IC-kortläsare: RA-02
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR		
Utbytbara föremål		Bläckbehållare: M: PFI-031(55 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-030 (55 ml), skrivhuvud: PF-06 Skärblad: CT-08 Underhållskasset: MC-31

¹ EPEAT Gold-registrerad i USA

Friskrivning

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktlanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.™ och ®: Samtliga företags- och/fjeller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkarens marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2023