



TS-i410X-8G

| | |
|-------------------------------------|--|
| CPU | Intel® Celeron® x6425E 4-core/4-thread processor, burst tot 3,0 GHz |
| CPU-architectuur | 64-bit x86 |
| Grafische processoren | Intel® UHD Graphics voor tiende generatie Intel®-processoren |
| Floating Point Unit | Yes |
| Encryptie-engine | Yes (AES-NI) |
| Hardware-versnelde transcoding | Yes |
| Systeemgeheugen | 8 GB aan boord (niet uitbreidbaar) Opmerking: reserveert enig RAM voor gebruik als gedeeld grafisch geheugen. |
| Maximale hoeveelheid geheugen | 8 GB aan boord (niet uitbreidbaar) |
| Flash-geheugen | 4 GB (Dual boot OS-bescherming) |
| Schijfhouder | 4 x 2,5-inch SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s Het systeem wordt zonder harde schijven geleverd. Ga voor de HDD-compatibiliteitslijst naar https://www.qnap.com/compatibility/ . |
| Schijfcompatibiliteit | 2,5-inch SATA solid state drives |
| Hot-swappable | Yes |
| Ondersteuning SSD cache versnelling | Yes |
| 10 Gigabit Ethernet-poort | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G) |
| Wake on LAN (WOL) | Yes |
| Jumbo Frame | Yes |
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)-poort | 4 |
| HDMI™ -uitgang | 1, HDMI™ 1.4b (tot 3840 x 2160 bij 30 Hz) |
| Vorm | Toren |

| | |
|---|---|
| LED-indicatoren | Power/Status, LAN, SSD 1-4 |
| Knoppen | Power, Reset |
| Dimensies (HxBxD) | 62 × 180 × 244 mm Dimensions do not include foot pad (foot pad may be up to 30mm / 1.18 inches high depending on model) |
| Gewicht (netto) | 3.1 kg |
| Gewicht (bruto) | 3.1 kg |
| Bedrijfstemperatuur | -40 - 70 °C (-40°F - 158°F) |
| Opslagtemperatuur | -45 - 85°C (-49°F - 185°F) |
| Relatieve vochtigheid | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 °C |
| Voedingseenheid | 1. Externe voedingsadapter, 90 W en hoger, AC 100-240 V 2. 9-36 V DC ingang Om mogelijk persoonlijk letsel of schade aan onderdelen te voorkomen, mag u NIET twee voedingsingangen tegelijk aansluiten. |
| Stroomverbruik: HDD slaapstand | 17,628 W |
| Stroomverbruik: Bedrijfsmodus, typisch | 25,592 W Getest volledig gevuld met schijven. |
| Systeemwaarschuwing | Zoemer |
| Kensington beveiligingsslot | Yes |
| Standaard garantie | 3 |
| Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen | 1500 |

Opmerking: Gebruik uitsluitend geheugenmodules van QNAP om de systeemprestaties en stabiliteit te handhaven. Gebruik voor NAS-apparaten met meer dan één geheugensleuf QNAP-modules met identieke specificaties.

Waarschuwing: Het gebruik van niet-ondersteunde modules kan de prestaties verslechteren, fouten veroorzaken, of voorkomen dat het besturingssysteem start.

QNAP behoudt zich het recht voor om onderdelen of accessoires te vervangen als het origineel niet meer beschikbaar is bij de fabrikant/leverancier. Elke vervanging is volledig getest en geverifieerd op compatibiliteit en stabiliteit richtlijnen en zal gelijkaardige performantie bieden als het origineel.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Productafbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie bedoeld en kunnen afwijken van het werkelijke product. Als gevolg van verschillen in monitoren kunnen de kleuren van producten eveneens afwijken van wat op de site wordt getoond.

Ontwerpen en de specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder vooraankondiging.