



Snabb 9-stifts matris skrivare som erbjuder en enastående driftsäkerhet och en extremt låg total ägandekostnad, samt nätverksmöjlighet.

FX-2190IIN är en matrisnätverksskrivare för stora volymer med kolumnlängd 136 och en låg total ägandekostnad som har utformats för snabbare och mer pålitliga nätverksutskrift. En ny, modern design och ett mindre format gör den till en logisk uppgradering.

#### Marknadsledande utskriftshastigheter<sup>1</sup>

FX-2190IIN erbjuder en förbättrad USD(Ultra Speed Draft, ultrasnabbt utkast)-hastighet på 738 tecken per sekund vid 12 tecken per tum, vilket utgör en verklig skillnad vid stora utskriftsvolymer som t.ex lagerrapporter, stora mängder fakturor eller fraktdokument.

#### Enastående driftsäkerhet

Det nya skrivarsortimentet bygger på Epsons etablerade och pålitliga matristeknik, och förbättrar genomsnittstiden mellan fel med 25 procent. Detta ger 25 000 timmar i power-on läge vilket är perfekt för krävande förhållanden där regelbundet underhåll inte är praktiskt.

#### Mindre utrymmesbehov

Epsons nya sortiment av matris skrivare har en uppfräschad design som kräver mindre utrymme – djupet har minskats till bara 320 mm – vilket gör skrivaren enkel att placera i företagsmiljöer.

#### Nätverksmöjlighet

Detta är en nätverksmodell som stöder såväl seriell anslutning som Ethernet-anslutning för förbättrade anslutningsmöjligheter.

## VIKTIGA FUNKTIONER

- **Marknadsledande utskriftshastigheter<sup>1</sup>**  
Slutför dina utskrift i stora volymer ännu snabbare
- **Mycket låg total ägandekostnad**  
Prisvärda, hållbara förbrukningsartiklar och låg energiförbrukning
- **Ännu bättre driftsäkerhet**  
Förbättrad med 25 % till 25 000 timmar i power-on
- **Mindre utrymmesbehov**  
Möjliggör enkel placering i företagsmiljöer
- **Nätverksmöjlighet**  
Stöder både Ethernet- och seriella anslutningar

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

|                |              |
|----------------|--------------|
| Number of Pins | 9 pins       |
| Antal kolumner | 136 kolumner |

### UTSKRIFT

|                     |  |
|---------------------|--|
| Utskriftshastighet  | HighSpeed-Draft: 10 cpi: 612 Tecken/s, Draft: 10 cpi: 463 Tecken/s, NLQ: 10 cpi: 115 Tecken/s, Ultra Speed-Draft: 12 cpi: 738 Tecken/s |
| Streckkoder         | Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E  |
| Kopior              | 6 plus ett original  |
| Teckentabeller      | PCAPTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, ISO-8859-1, Roman 8, Italic  |
| Teckenuppsättningar | 42   |
| Utskriftsupplösning | 240 x 144 DPI  |

### CONNECTIVITY

|              |  |
|--------------|--|
| Anslutningar | USB - compatible with USB 2.0 specification, Dubbelriktad parallell, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T) |
|--------------|--|

### PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Pappersindrag                     | Enkelblad framsida och baksida, Rullpapper framsida och baksida, Pappersutmatning baksida |
| Pappersformat                     | Pappersark (en- och flerskiktigt), Rullpapper (en- och flerskiktigt), Kuvert, Papp        |
| Papperstjocklek rulle             | 0,46 mm   |
| Papperstjocklek Labels Base Sheet | 0,46 mm   |
| Papperstjocklek Multi Part        | 0,12 mm - 0,46 mm   |
| Papperstjocklek Single Sheet      | 0,06 mm - 0,14 mm   |

### ALLMÄNT

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Energiförbrukning          | 55 Watt, 10 Watt (i standby)  |
| Supply Voltage             | AC 198 V - 264 V  |
| Energy Star                | Ja  |
| Mått                       | 414 x 438 x 382 mm (Bredd x Djup x Höjd)  |
| Vikt                       | 8,37 kg   |
| Temperatur                 | Drift 5° C - 35° C, Förvaring -30° C - 60° C  |
| MTBF (medeltid mellan fel) | 25.000 Timmar   |
| Livslängd på skrivarhuvud  | 400 Miljoner slag/wire  |
| Teckensnitt                | Bitmapteckensnitt EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmapteckensnitt EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmapteckensnitt EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, proportionerligt), Bitmapteckensnitt EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, proportionerligt) |
| Bandkapacitet              | 12 Tecken Svart Draft   |
| Luftfuktighet              | Drift 10% - 80%, Förvaring 30% - 60%  |

### YTERLIGARE FUNKTIONER

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Input Data Buffer | 128 kB |
|-------------------|--------|

## LOGISTIKINFORMATION

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| SKU               | C11CF38402A0  |
| Streckkod         | 8715946645650 |
| Tillverkningsland | Indonesien    |

## FX-2190IIN

### LEVERANSOMFATTNING

- Drivrutins- och hjälpprogram (CD)
- User guide
- Färgband
- Strömkabel

### FÖRBRUKNINGSMATERIAL

- Epson SIDM svart färgbandskasset för FX-2190 (C13S015327) (C13S015327)

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige  
Produktinformation: 0771-400135  
Support: 0771-400134  
Fax Support: 0771-400136  
level.one@epson.se  
www.epson.se

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

Finlandsgatan 10  
164 74 Kista  
Öppettider Support: 09.00 - 17.00

1. Angivna hastigheter jämförda med publicerade specifikationer för direkt konkurrerande produkter i maj 2017.

**EPSON**<sup>®</sup>