



imagePROGRAF GP-2600S

EXAKT PALETT, ENASTÅENDE RESULTAT

En revolution inom utskrift av förstklassiga affischer och foton för detaljhandelsbutiker och franchisebutiker, samt lokala fotobutiker, med en hållbar storformatsskrivare på 24 tum – där noggrannheten möter livfullhet. Få tillgång till ett iögonfallande färgspektrum med PANTONE™-precision, tack vare det innovativa nya LUCIA PRO II-bläcket³, särskilt orange bläck. Håll produktiviteten uppe utan att kompromissa med bildkvalitet och livslängd.

- **Professionell bildkvalitet**

Dyk ner i en värld av kraftigare och naturtrogna färger, tillsammans med förbättrad svart densitet som ger dina foton och förstklassiga affischer mer djup. imagePROGRAF GP-2600S ger mer än bara bläck – den ger total färgprecision, perfekt färggradering och framhäver en bred PANTONE™-täckning²

- **Ökad hållbarhet**

Bevara dina förstklassiga affischer i 200 år⁴ med bättre ljusstålkhet med bläck som tål starkt ljus. Förbättra bildens hållbarhet med mycket reptåligt bläck som gör att utskrifterna håller en hel livstid

- **Förbättrad produktivitet**

Omvandla utskriftsarbetsflöden med enklare hantering av utskriftsmaterial och förenklade inställningar. Öka effektiviteten med dubbla rullar, automatisk påfyllning av utskriftsmaterial, speglat bläckarrangemang med snabb utskrift. Med en ny funktion för övervakning och automatisk justering av skrivhuvudet skapas mästerverk utan bildförsämring

- **Förbättrad hållbarhet**

Skydda miljön genom att använda mindre ström både när enheten är i drift och när den är avstängd. Den är EPEAT Gold-klassad⁵ och förpackningen är fri från expanderad polystyren

¹PANTONE™ är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Pantone LLC.

²PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated-beläggningarnas färgomfång täcker 96 % för GP-6600S/4600S/2600S när du använder Premium Semi-Glossy Paper 2 med imagePROGRAF-skrivardrivrutin vid [High/Hög] [Color Correction Off/Färgkorrigering av]. Täckningen är 82 % när du använder Heavyweight Coated Paper HG med imagePROGRAF-skrivardrivrutin vid [High/Hög] [Color Correction Off/Färgkorrigering av].

³Fem av de sju bläcken är nyutvecklade. Det mattsvarta och orangea bläcket är samma som de som används i imagePROGRAF GP-2000/4000.

⁴Vid användning av Canon Heavyweight Coated Paper HG 145 g/m². Förväntat värde beräknat i enlighet med testmetoden för ljusstålkhet inomhus och utvärderingskriterier för livslängd enligt utvärderingsmetoden för bevarande av utskrivna digitala färgfoton (JEITA CP-3901B) publicerad av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

⁵EPEAT Gold-registrerad i USA.

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF GP-2600S

SKRIVARTEKNIK		Marginaler, utskrivbart område	Rullpapper: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Rullpapper (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret: upptill: 3 mm, nedtill: 12,7 mm, sida: 3 mm
Skrivartyp	24 tum med 7 färger	Media inmatningskapacitet	Rullpapper: två rullar. Automatiskt rullbyte tillåts Rullpapper, arkskuret: manuellt byte tillåts Arkskuret: 1 ark
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet på begäran 12 färger integrerad typ (12 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)	Medieupprullningsenhet	Dubbelriktad upprullningsenhet där utskriftsytan kan lindas innanför eller utanför rullen
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi	Bredd för kantfri utskrift (endast rulle)	[Rekommenderad] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum [Utskriftsbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6 tum, 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm Utöver ovan kan utskrift utan kant i valfri storlek endast användas på rullpapper enligt användardefinition
Antal munstycken	18 432 munstycken (MBK/C/M/Y/O: 1 536 munstycken x2, PBK/G/Y: 1 536 munstycken x1)	Högsta antal levererade utskrifter	Standardläge: 1 ark Platt läge: A2 liggande, glättat papper: högst 10 ark, bestruket papper: högst 20 ark (exklusive starkt böjt tillstånd)
Linjeexakthet	±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna.	STRÖM- OCH DRIFTSKRAV	
Munstyckenas avstånd	600 dpi x 2, känner av och kompenserar för icke-fungerande munstycken	Strömförsörjning	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Storlek på bläckdroppar	minst 4 pl per färg	Strömförbrukning	Drift: 91 W eller lägre Viloläge: 2,2 W eller mindre Standardinställning för tid innan viloläge: Cirka 5 minuter Avstängd: 0,1 W eller mindre
Bläckkapacitet	Medföljande startbläck: 1 970 ml (160 ml för PBK och grå, 330 ml för övriga) Volymen som säljs: 160 ml/330 ml/700 ml	Driftsmiljö	Temperatur: 15-30 °, luftfuktighet: 10-80 % RH (utan kondensering)
Bläcktyp	Pigmentbläck: 7 färger (mattsvar, fotosvar, cyan, magenta, gul, grå, orange)	Ljudnivå (ström/tryck)	Drift: cirka 48 dB (A) (uppmätt baserat på ISO7779, Photo Glossy Paper HG/standard/24 tum) Standby: 35 dB (A) eller lägre Drift: 6,5 dB eller lägre (uppmätt baserat på ISO7779, Photo Glossy Paper HG/standard/24 tum)
Kompatibilitet med operativsystem	32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13	Märkning	CE-märkning, UKCA-märkning
Andra protokoll för jobsändning som stöds	Apple AirPrint	Miljö	CB-certifiering, EPEAT GOLD ²
Skrivarspråk	PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)	MÅTT OCH VIKT	
Standardgränssnitt	USB A-port: direktutskrift via USB-minne för PDF/JPEG-filer USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådlöst nätverk ¹ : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	Mått och vikt	B x D x H Huvudenhet + stativ 1 110 x 984 x 1 168 mm (öppen korg) 1 110 x 766 x 1 168 mm (stängd korg) 100 kg (inklusive rullhållarpaket, exklusive bläck och skrivhuvud)
MINNE		Förpackad mått och vikt	Skrivare (huvudenhet med pall): 1 338 x 912 x 1 139 mm, 153 kg Rullenhet: 1 244 x 562 x 461 mm, 26 kg
Standardminne	3 GB	VAD INGÅR	
Hårddisk	Expansionsplats: Nej 500 GB (krypterad hårddisk)	Vad medföljer i leveransen?	Skrivare, skrivarställ, ett skrivhuvud, strömkabel, en uppsättning startbläckbehållare, installationsguide, broschyr om säkerhet/standardmiljö, europeiskt LFP-adressark, ark med viktig information, installationsguide för skrivarställ, meddelande för PosterArtist-WEB
UTSKRIFTSHASTIGHET	Vanligt papper (A1) 00:29 (nivå 5) Bestruket papper (A1) 00:47 (snabbt) 01:23 (standard) Glossy Photo Paper (A1) 01:42 (snabbt) 02:43 (standard)	Programvara som medföljer	Programvara finns att hämta på webben
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL		TILLVAL	
Media in- och utmatning	Övre rullpapper: en rulle, toppmatad, utskrift framtill Nedre rullpapper: en rulle, frontmatad, utskrift framtill Arkskuret: toppmatad, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av låsspärr för media)	Extra tillbehör	2-/3-tums rullhållare: RH2-29 Rullenhet: RU-23
Materialets bredd	Rullpapper: 152,4-610 mm Arkskuret: 152,4-610 mm	FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Maxtjocklek på material	Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm	Utbytbara föremål	Bläckbehållare: MBK/orange: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml) Övriga: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml) Skrivhuvud: PF-10 Skärblad: CT-07 Underhållskassett: MC-30
Minsta utskrivbara längd	Rullpapper: 101,6 mm (kors- och kanvaspapper: 200 mm) Arkskuret: 203,2 mm		
Största utskrivbara längd	Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation) Arkskuret: 1,6 m		
Maximal diameter för rulle	170 mm		
Storlek innerhylsa	Invärdig diameter på rullkärnan: 2 tum/3 tum		
Marginaler, rekommenderad yta	Rullpapper: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret: upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm		



^[1] Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlöst nätverk.
^[2] EPEAT Gold-registrerad i USA.

Friskrivning

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.TM och [®]: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkares marknader och/eller länder.
Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2024