



HP DesignJet T850 36 tum multifunktionsskrivare

Världens enklaste A4–A0-utskriftsupplevelse för att maximera teamens flexibilitet¹



ENKLAST¹ – utskrift i flera storlekar med ett klick

- Gör allt – skriv även ut A4-jobb med det integrerade inmatningsfacket, utan att behöva byta manuellt från rulle till ark.
- Uppnå högkvalitativ utskrift av CAD-filer och rendering över olika utskriftsstorlekar med HP Flex Tech-bläck.
- Undvik distraktioner med färre bläckbyten tack vare 130/300 ml bläckpatroner.
- Förenkla arbetsflöden för skanning och kopiering med anpassade snabbgenvägar på frontpanelen.

ANSLUTEN – säkert och smidigt samarbete

- Spara tid med HP Click – skriv ut i färre steg och undvik att behöva skriva ut igen med förhandsgranskning av utskrift.
- Skydda enkelt skrivare och data från cyberhot med HP Wolf Pro Security.
- Fokusera på uppgiften med HP App² – hantera enheter och skriv ut från nästan var som helst med en mobil eller platta.
- Dela ritningar och samarbeta med kollegor oavsett var de befinner sig med den lättanvända frontmatade skannern.

PÅ NÄSTA NIVÅ – tillgodose kontors- och miljöbehov

- Förbättrade miljömål – skrivaren är tillverkad med minst 35 % återvunnen plast³ och återvinningsbara tillbehör⁴.
- Investera i en robust och kompakt plotter som är tillverkad för att hålla.
- Reducera energi- och bläcksvinn – schemalägg automatiskt påslagning/avstängning och upplev effektiva bläckunderhållsrutiner.

Om du vill ha mer information, gå till <https://www.hp.com/go/designjet-t850-mfp>

Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>

¹ Baserat på testresultat med användning av HP Click med HP DesignJet T850. Den här lösningen erbjuder utskrifter med färre steg jämfört med huvudkonkurrentens utskriftslösningar. Utskrift av 5 sidor i blandad jobbuppsättning med A0 och A4 kräver 3 steg med HP Click jämfört med 12 steg med konkurrent A och 8 steg med konkurrent B. Tester utförda av Sogeti under april 2023. Detaljerad testrapport finns tillgänglig på begäran.

² Kräver att HP-appen laddas ned. Den finns tillgänglig på <https://www.hp.com/go/mobileprinting>. Vissa funktioner finns tillgängliga endast på engelska och kan variera beroende på skrivarmodell/-land och beroende på dator-/mobilapp. HP förbehåller sig rätten att introducera avgifter för att använda funktionerna som tillhandahålls av HP-appen. Internetåtkomst krävs och kanske inte är tillgänglig i alla länder. HP-konto krävs för fullständig funktionalitet. Lista över operativsystem som stöds finns i appbutikerna.

³ Deklarerat procentantal RCP-innehåll baseras på den totala mängden och vikten hos delar som har tillverkats med RCP-harts.

⁴ Programmets tillgänglighet varierar. Se <https://www.hp.com/go/recycle>

Tekniska specifikationer

Skriv ut	
Utskriftshastighet	25 sek/sida på A1, 90 A1-utskrifter per timme ¹
Utskriftsupplösning	Upp till 2400 x 1200 dpi (optimerat)
Teknik	HP termisk bläckstråleskrivare
Marginaler	Rulle: 5 x 5 x 5 x 5 mm Ark: 5 x 5 x 5 x 5 mm
Bläcktyper	Pigmentbaserat (C, M, Y, mK)
Bläckdroppe	6 pl (C, M, Y); 12,6 pl (mK)
Skrivhuvuden	1 (C, M, Y, mK)
Skrivhuvudenas munstycken	1376 per färg; 5504 totalt
Linjenoggrannhet	±0,1% ²
Minsta linjebredd	0,02 mm (via rasterdrivrutin)
Maximal optisk densitet	15 L x min/1,7 D ³
Kapacitet för flera funktioner	
Skanningshastighet	Upp till 3,81 cm/sek (färg, 200 dpi), upp till 11,43 cm/sek (gråskala, 200 dpi)
Skanningsupplösning	Upp till 600 dpi
Teknik	Arkmatad, CIS (Contact Image Sensor), sensor för detektering av mediestopp, skanningsmetod för frontmatning
Skanningsformat	JPEG, PDF, TIFF
Skanningsdestinationer	Skanna till e-post, nätverk och USB Skanna till molnet, datorn eller mobilen via HP-appen.
Maximal skanningslängd	7 m ⁴
Tjocklek	Upp till 0,8 mm
Media	
Hantering	Arkmatning, rullmatning, inmatningsfack (för 50 ark), mediefack, automatisk horisontell trimmer
Rullstorlek	369 till 914 mm
Maximal valsdiameter	100 mm
Arkstorlek	Inmatningsfack: 210 x 279 till 305 x 457 mm Manuell matning: 210 x 279 till 914 x 1676 mm
Standardark	Inmatningsfack: A4, A3 Manuell matning: A4, A3, A2, A1, A0
Ytvikt	60 till 280 g/m ² (rulle/manuell matning); 60 till 220 g/m ² (inmatningsfack)
Tjocklek	Upp till 0,3 mm
Tillämpningar	Linjeritningar; Renderingar; Presentationer; Kartor; Affischer
Minne	2 GB
Härddisk	Ingen
Anslutning	
Gränssnitt	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n
Inbyggda utskriftsspråk	TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Utskriftsmetoder	Wi-Fi Direct, fjärrutskrift, Apple AirPrint och HP-appen för Android- och iOS-enheter, skrivardrivrutiner för Windows och macOS, utskriftsstöd för Chrome OS och utskrift från USB-enhet
Drivrutiner	Rasterdrivrutin för macOS och Windows, HP-GL/2-drivrutin för Windows
Säkerhetsfunktioner	HP Sure Start, godkännandelista, loggning av säkerhetskändelser, inaktivering av nätverksportar och protokoll, SNMPv3, 802.1x-kompatibilitet, TLS/SSL, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, SIEM-integrering
Yttermått (B x D x H)	
Skrivare	1407 x 701 x 967 mm
Frakt	1575 x 570 x 650 mm
Vikt	
Skrivare	60 kg
Frakt	83,5 kg
Medföljer	HP DesignJet T850-MFP; skrivhuvuden, startbläckpatroner, skrivarstativ, spindel, guide, garantibroschyr, strömsladd
HP programvara och lösningar	
HP Click för Windows och macOS, HP-appen för Windows, macOS, Android och iOS	
Fjärrutskrift är aktiverad	Ja
Utskrifter med ett klick i flera storlekar	Ja
Miljökrav	
Återvunnen plast i skrivare	37 %
Drifttemperatur	5 till 40 °C
Luftfuktighet vid drift	20 till 80% RH
Drifthöjd	Upp till 3000 m
Förvaringstemperatur	-25 till 55 °C
Akustik	
Ljudtryck	42 dB(A) (vid drift), < 16 dB(A) (inaktiv)
Ljudstyrka	5,8 dB(A) (vid drift), < 3,4 dB(A) (inaktiv)
Strömförsörjning	
Energiförbrukning	< 35 W (utskrift), < 11 W (redo), < 3,5 W (viloläge), < 0,1 W (vänteläge). Automatiskt schemalagd användning och påslagning/avstängning av skrivaren.
Krav	Inspänning (autoreglerande): 100–240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1,2 A max.

Certifiering	
Säkerhet	USA och Kanada (CSA-certifierad); EU (i enlighet med RED-direktivet och EN 62368-1); Singapore (PSB); Kina (CCC); Mexiko (NYCE); Argentina (IRAM); Indien (BIS)
Elektromagnetisk	Uppfyller kraven för klass B, inklusive: USA (FCC-regler), Kanada (ICES), EU (RED-direktivet), Australien (ACMA), Nya Zeeland (RSM), Kina (CCC), Japan (VCCI); Korea (KCC)
Miljö	ENERGY STAR®, EPEAT- och UL ECOLOGO®-certifierade bläck, CE-märkning (inklusive WEEE, RoHS, REACH och ErP). I enlighet med tillämpliga krav på materialbegränsningar i WW RoHS-direktivet.
Garanti	Två års begränsad hårdvarugaranti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Beställningsinformation

Produkt	
2Y9H2A	HP DesignJet T850 36 tum multifunktionsskrivare
Tillbehör	
698G7A	HP DesignJet-arkorganisatör
698G8A	Set med HP DesignJet-arkorganisatör och -arksamlare
B3Q37A	HP DesignJet 36-tumsspindel
HP original förbrukningsmaterial	
498N0A	HP 739 ersättningsatts för DesignJet-skrivaruvid
498N4A	HP 738 130 ml svart DesignJet-bläckpatron
498N5A	HP 738 130 ml cyan DesignJet-bläckpatron
498N6A	HP 738 130 ml magenta DesignJet-bläckpatron
498N7A	HP 738 130 ml gul DesignJet-bläckpatron
498N8A	HP 738 300 ml svart DesignJet-bläckpatron
676M6A	HP 738 300 ml cyan DesignJet-bläckpatron
676M7A	HP 738 300 ml magenta DesignJet-bläckpatron
676M8A	HP 738 300 ml gul DesignJet-bläckpatron

Använd HP originalbläck och -skrivhuvuden och HP-förbrukningsmaterial för storformatutskrifter för högre kvalitet och tillförlitlig prestanda som ger färre driftstopp. Dessa kritiska komponenter har designats och tillverkats för att verka som ett optimerat skrivarsystem samtidigt som HP originalbläck har designats för att maximera livslängden på HP-skrivhuvuden. Skydda investeringar i HP-skrivarsystem genom att använda HP originalbläck för ett komplett HP-garantisydd. Besök <https://hp.com/go/OriginalHPinks> för mer information

HPs originalutrustning för storformatsutskrift	
HP Universal finpapper (FSC-certifierat [®]) ⁵ (återvinningsbart) ⁶ HP bestruket papper (FSC-certifierat [®]) ⁵ (återvinningsbart) ⁶ HP tungt bestruket papper (FSC-certifierat [®]) ⁵ (återvinningsbart) ⁶	
Hela portföljen med HP-utrustning för storformatsutskrift hittar du på HPLFMedia.com .	
Service och support	
U56R5E HP 3 år hårdvarusupport nästa arbetsdag U56R7E HP 4 år hårdvarusupport nästa arbetsdag U56RVE HP 5 år hårdvarusupport nästa arbetsdag	
HPs supporttjänster erbjuder installation utökad support (t.ex. 2, 3, 4 och 5 år). Se https://www.hp.com/go/cpc för mer information	

¹ Mekanisk utskriftstid. Utskrivet i snabbt läge med Economode aktivt, på HP Bright White-papper för bläckstråleskrivare (finpapper) och HPs originalbläck.
² ±0,1 % av den specificerade vektorlängden eller ±0,2 mm (beroende på det som är störst) vid 23 °C, 50–60 % relativ luftfuktighet, på A0-E utskriftsmaterial i bästa läge eller normalläge med HP tung och bestruken rullmatning och HP originalbläck.
³ Med HP Universal Instant Dry Photo-medie, glättat med HP originalbläck.
⁴ Skannas i 200 dpi med inställningen "Lång utskrift".
⁵ Licenskoden för varumärket BMG är FSC®-C115319, se <http://www.fsc.org>. Licenskoden för varumärket HP är FSC®-C017543, se <http://www.fsc.org>.
⁶ Kan återvinnas via allmänna återvinningsprogram.

