

HP DesignJet T250 24 tum skrivare 2025 års utgåva

New5HB06D

Series →

Specifications

All Specs

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anslutningsmöjligheter, standard                          | Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n och Wi-Fi Direct                                                                                                                            |
| Antal patroner/kassetter                                  | 4 (C, M, Y, K)                                                                                                                                                                                                   |
| Bläckdroppe                                               | 5,5 pl (C, M, G); 12 pl (K)                                                                                                                                                                                      |
| Bläcktyper                                                | Färgpulverbaserat (C, M, G); pigmentbaserat (K)                                                                                                                                                                  |
| Drifthöjd                                                 | Upp till 3000 m                                                                                                                                                                                                  |
| Driftstemperatur                                          | 41 to 104°F                                                                                                                                                                                                      |
| Ej utskrivbart område (rullmedier)                        | 5 x 5 x 5 x 5 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Ej utskrivbart område (skurna ark)                        | 5 x 5 x 5 x 17 mm (manuellt matning); 5 x 5 x 5 x 5 mm (inmatningsfack)                                                                                                                                          |
| Elektromagnetisk kompatibilitet                           | Uppfyller kraven för klass B, inklusive: USA (FCC-regler), Kanada (ICES), EU (EMC/RED-direktiv), Australien (ACMA), Nya Zeeland (RSM), Kina (CCC) och Japan (VCCI); Certifierad som klass B-produkt: Korea (KCC) |
| Energy star-certifierad                                   | Ja                                                                                                                                                                                                               |
| Färger för skrivartillbehör                               | Cyan, magenta, gul, svart                                                                                                                                                                                        |
| Fjärrutskrift är aktiverad                                | Ja                                                                                                                                                                                                               |
| Förbrukningsartiklar som kan beställas                    | HP originalbläck: HP 712 patroner (svart, cyan, magenta, gul) och HP 713 skrivhuvud                                                                                                                              |
| Förvaringstemperatur                                      | -13 to 131°F                                                                                                                                                                                                     |
| Funktioner                                                | Utskrift                                                                                                                                                                                                         |
| Garanti                                                   | Två års begränsad hårdvarugaranti.                                                                                                                                                                               |
| Hantering av utmatat material                             | Arkmatning, rullmatning och automatisk horisontell skärning;                                                                                                                                                     |
| Hög utskriftskapacitet (färg)                             | 20 ml bläck ger 101 A1-sidor med beaktande av underhållsrutiner[2]                                                                                                                                               |
| Intern lagring                                            | Ingen                                                                                                                                                                                                            |
| Konsumentanvänd återvunnen plast i hårdvara per plastvikt | 30 %                                                                                                                                                                                                             |
| Levererad bläckvolym                                      | 80 ml (K); 38 ml (K); 29 ml (C, M, Y)                                                                                                                                                                            |
| Linjenoggrannhet                                          | ±0,1%[3]                                                                                                                                                                                                         |
| Luftfuktighet vid drift                                   | 20 till 80% RH                                                                                                                                                                                                   |
| Luftfuktighet vid förvaring                               | 0 till 95 % RH                                                                                                                                                                                                   |
| Materialstorlekar, standard (metriska rullar)             | 279 till 610 mm                                                                                                                                                                                                  |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialtjocklek                                 | Upp till 11,8 mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maximal optisk densitet (svart)                  | 8 L* min/2,10 D[4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maximal rullinmatning                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maximal rullvikt                                 | 4,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Medföljande program                              | HP Click-appen för Windows och macOS, HP Click-drivrutinen för Windows 11, HP-appen för Windows, macOS, Android och iOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Medföljande skrivardrivrutiner                   | Rasterdrivrutin för macOS och Windows, HP Click-drivrutin för Windows 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Medföljer                                        | HP DesignJet T250 24 tum skrivare, skrivhuvud, startbläckpatroner, spole, snabbreferensguide, installationsanvisningar och strömkabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mediestorlekar som stöds                         | A4, A3, A2, A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mediestorlekar, anpassade                        | 210 x 279 till 610 x 1897 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mediets tjocklek (metersystemet)                 | Upp till 0,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Medietyper                                       | Brev-och bestruket papper (brev, bestruket, tjockt bestruket, vanligt, ljust vitt, blåkopia), tekniskt papper (naturlig spårning), film (klar, matt), fotopapper (satin, glättat, halvglansigt, polypropylen), självhäftande (lim, polypropylen)                                                                                                                                                                                                   |
| Medievikt, maximum                               | 610 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Medievikt, rekommenderad                         | 60 till 280 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Miljöcertifiering                                | ENERGY STAR; WEEE; RoHS I EU; EAEU RoHS; REACH; ErP; EPEAT Climate+ Gold; UL Ecologo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Minne                                            | 512 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Modellstorlek                                    | 610 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Primära applikationer som stöds                  | Linjeritningar; Presentationer; Renderingar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Registrering krävs                               | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rekommenderade medier                            | Q1396AHP Universellt brevpapper (FSC®-certifierat)[5] (återvinningsbart)[6] 610 mm x 45,7 m;C6019B HP bestruket papper (FSC®-certifierat)[5] (återvinningsbart)[6] 610 mm x 45,7 m;C6029C HP tungt bestruket papper (FSC®-certifierat)[5] (återvinningsbart)[6] 610 mm x 30,5 m                                                                                                                                                                    |
| Rullens externa diameter                         | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Säkerhet                                         | USA och Kanada (CSA-certifierad); EU (LVD, EN 60950-1 och EN 62368-1-kompatibel); Ryssland, Belarus, Kazakstan (EAC); Ukraina (UA); Singapore (PSB); Kina (CCC); Argentina (IRAM); Indien (BIS); Mexiko (NYCE);                                                                                                                                                                                                                                    |
| Säkerhetsfunktioner                              | HP Wolf Essential Security: Säker uppstart med HW root of trust; Validering av kodsignatur för inbyggd programvara; Automatiska uppdateringar av inbyggd programvara; HTTPS-omdirigering aktiverad som standard; SNMPv1/2 är skrivskyddad som standard; SNMPv3 är inaktiverat som standard; Skrivskyddat minne; HP Cartridge Security; Unikt lösenord; Inaktivera USB-portar; TLS 1.2; 802.1x; IPv4- och IPv6-kompatibilitet; CA/JD-kompatibilitet |
| Skriv ut filer i flera format med ett enda klick | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Skrivarspråk                                     | JPEG, URF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Skrivhuvuden                                     | 1 (cyan, magenta, gult och svart)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skrivhuvudmunstycken                             | 1376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Strömförbrukning                                 | < 35 W (utskrift), < 5,6 W (redo), < 2,1 W (viloläge), < 0,2 W (vänteläge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strömförsörjning                                 | Inspänning (autoreglerande): 100–240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                    |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekniska egenskaper                | Wi-Fi;Färgpekskärm;Startbläckpatroner;USB-port för datoranslutning;Maximal upplösning 2400 x 2400 dpi;Tillbehör för rullskydd;Tillbehör för automatisk arkmatare;Tillbehör för utmatningsfack |
| Teoretisk minimiradbredd           | 0,02 mm                                                                                                                                                                                       |
| UNSPSC-kod                         | 43212104                                                                                                                                                                                      |
| Utskriftshastighet                 | 30 sek/sida på A1, 76 A1-utskrifter/h[1]                                                                                                                                                      |
| Utskriftskvalitet för färg (bästa) | Upp till 2400 x 1200 dpi (optimerat)                                                                                                                                                          |
| Utskriftsmetod                     | HP Click-app, HP Click-drivrutin, HP-app, skrivardrivrutiner för Windows och MacOS, Apple AirPrint, standardiserad utskriftstjänst för Android, utskriftsstöd för ChromeOS, e-postutskrift    |
| Utskriftsteknik                    | HP termisk bläckstråleskrivare                                                                                                                                                                |
| Visat produktnamn                  | HP DesignJet T250 24-tums plotterskrivare för storformat med trådlös, kompakt storlek, mobil utskrift                                                                                         |

Logistics

|                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballagets ytermått (B x D x H) | 1155 x 575 x 405 mm                                                                                                                        |
| Medföljer                        | HP DesignJet T250 24 tum skrivare, skrivhuvud, startbläckpatroner, spole, snabbreferensguide, installationsanvisningar och strömkabel      |
| Minimimått (B x D x H)           | 1013 x 440 x 285 mm                                                                                                                        |
| UNSPSC-kod                       | 43212104                                                                                                                                   |
| UPC-nummer                       | (ABG) 198701026389; (AC4) 198701026396; (ACJ) 198701026402; (AKV) 198701026426; (B19) 198701026457; (B1K) 198701026471; (BCD) 198701026488 |
| Vikt                             | 21,5 kg                                                                                                                                    |
| Vikt inklusive emballage         | 27 kg                                                                                                                                      |

Specifications

[1] Mekanisk utskriftstid. Utskrivet i snabbt läge med ekonomiskt läge aktivt på HP Bright White-papper för bläckstråleskrivare (brevpapper) och HPs originalbläck. Den faktiska prestandan kan variera beroende på en rad olika förhållanden, inklusive men inte begränsat till, nätverkskonfigurationen.

[2] beräkningen har gjorts med beaktande av två normala rengöringar av skrivhuvuden och bläck på en A1-CAD-ritning med linjer i svart och färg samt en pixeltäckning på 5,2 %.

[3] ±0,1 % av den specificerade vektorlängden eller ±0,2 mm (beroende på vad som är störst) vid 23 °C, 50–60 % relativ luftfuktighet, på A0-utskriftsmaterial i bästa läge eller normalt läge med HP tungt bestruket papper med valsmatning och HP originalbläck.

[4] Med HP Premium Dry Photo Gloss-material med HPs originalbläck.

[5] Se <http://www.fsc.org> för licenskoden för varumärket BMG FSC®-C115319. Se <http://www.fsc.org> för licenskoden för varumärket HP FSC®-C017543.

[6] Kan återvinnas via allmänna återvinningsprogram.

Legal disclaimer

Bilden motsvarar kanske inte produkten

ENERGY STAR; EPEAT Gold; Gold IPv6-förberedd; Wi-Fi CERTIFIED; Windows 10-kompatibel; Hi-Speed USB; AirPrint