

HP DesignJet T650 24 tum skrivare 2025 års utgåva

New

5HB08D [Series](#) →

Specifications

All Specs

Anslutningsmöjligheter, standard	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n och Wi-Fi Direct
Antal patroner/kassetter	4 (C, M, Y, K)
Bläckdroppe	5,5 pl (C, M, G); 12 pl (K)
Bläcktyper	Färgpulverbaserat (C, M, G); pigmentbaserat (K)
Drifthöjd	Upp till 3000 m
Driftstemperatur	41 to 104°F
Ej utskrivbart område (rullmedier)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Ej utskrivbart område (skurna ark)	5 x 5 x 5 x 17 mm (manuellt matning); 5 x 5 x 5 x 5 mm (inmatningsfack)
Elektromagnetisk kompatibilitet	Uppfyller kraven för klass B, inklusive: USA (FCC-regler), Kanada (ICES), EU (EMC/RED-direktiv), Australien (ACMA), Nya Zeeland (RSM), Kina (CCC) och Japan (VCCI); Certifierad som klass B-produkt: Korea (KCC)
Energy star-certifierad	Ja
Färger för skrivartillbehör	Cyan, magenta, gul, svart
Fjärrutskrift är aktiverad	Ja
Förvaringstemperatur	-13 to 131°F
Funktioner	Utskrift
Garanti	Två års begränsad hårdvarugaranti.
Hantering av utmatat material	Arkmatare, valsmatare, automatisk arkmatare, pappersfack, automatisk horisontell skärare
Hög utskriftskapacitet (färg)	20 ml bläck ger 101 A1-sidor med beaktande av underhållsrutiner[2]
Intern lagring	Ingen
Konsumentanvänd återvunnen plast i hårdvara per plastvikt	40 %
Levererad bläckvolym	80 ml (K); 38 ml (K); 29 ml (C, M, Y)
Linjenoggrannhet	±0,1%[3]
Luftfuktighet vid drift	20 till 80% RH
Luftfuktighet vid förvaring	0 till 95 % RH
Materialstorlekar, standard (metriska rullar)	279 till 610 mm
Materialtjocklek	Upp till 11,8 mil
Maximal optisk densitet (svart)	8 L* min/2,10 D[4]

Maximal rullinmatning	1
Maximal rullvikt	4,1 kg
Medföljande program	HP Click-appen för Windows och macOS, HP Click-drivrutinen för Windows 11, HP-appen för Windows, macOS, Android och iOS
Medföljande skrivardrivrutiner	Rasterdrivrutin för macOS och Windows, HP-GL/2-drivrutin för Windows, HP Click-drivrutin för Windows 11
Medföljer	HP DesignJet T650 24 tum skrivare, skrivarstativ, automatisk arkmatare, skydd för rulle, skrivhuvud, startbläckpatroner, spole, snabbpreferensguide, installationsanvisningar och strömsladd
Mediestorlekar som stöds	Automatisk arkmatare: A4, A3; manuell matning: A4, A3, A2, A1
Mediestorlekar, anpassade	Automatisk arkmatare: 210 x 279 till 330 x 482 mm; manuell matning: 210 x 279 till 610 x 1897 mm
Mediets tjocklek (metersystemet)	Upp till 0,3 mm
Medietyper	Brev-och bestruket papper (brev, bestruket, tjockt bestruket, vanligt, ljust vitt, blåkopier), tekniskt papper (naturlig spårning), film (klar, matt), fotopapper (satin, glättat, halvglansigt, polypropylen), självhäftande (lim, polypropylen)
Medievikt, maximum	610 mm
Medievikt, rekommenderad	60 till 280 g/m ² (rullmatning/manuell matning); 60 till 220 g/m ² (automatisk arkmatare)
Miljöcertifiering	ENERGY STAR; WEEE; RoHS i EU; EAEU RoHS; REACH; ErP; EPEAT Climate+ Gold; UL Ecologo
Minne	1 GB
Modellstorlek	610 mm
Primära applikationer som stöds	Linjeritningar; Presentationer; Renderingar
Registrering krävs	No
Rekommenderade medier	Q1396AHP Universellt brevpapper (FSC®-certifierat)[5] (återvinningsbart)[6] 610 mm x 45,7 m; C6019B HP bestruket papper (FSC®-certifierat)[5] (återvinningsbart)[6] 610 mm x 45,7 m; C6029C HP tungt bestruket papper (FSC®-certifierat)[5] (återvinningsbart)[6] 610 mm x 30,5 m
Rullens externa diameter	100 mm
Säkerhet	USA och Kanada (CSA-certifierad); EU (LVD, EN 60950-1 och EN 62368-1-kompatibel); Ryssland, Belarus, Kazakstan (EAC); Ukraina (UA); Singapore (PSB); Kina (CCC); Argentina (IRAM); Indien (BIS); Mexiko (NYCE);
Säkerhetsfunktioner	HP Wolf Essential Security; Säker uppstart med HW root of trust; Validering av kodsSignatur för inbyggd programvara; Automatiska uppdateringar av inbyggd programvara; HTTPS-omdirigering aktiverad som standard; SNMPv1/2 är skrivskyddad som standard; SNMPv3 är inaktiverat som standard; Skrivskyddat minne; HP Cartridge Security; Unikt lösenord; Inaktivera USB-portar; TLS 1.2; 802.1x; IPv4- och IPv6-kompatibilitet; CA/JD-kompatibilitet
Skriv ut filer i flera format med ett enda klick	Ja
Skrivarspråk	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF
Skrivhuvuden	1 (cyan, magenta, gult och svart)
Skrivhuvudmunstycken	1376
Strömförbrukning	< 35 W (utskrift), < 5,6 W (redo), < 2,1 W (viloläge), < 0,2 W (vänteläge)
Strömförsörjning	Inspänning (autoreglerande): 100–240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA max.
Teoretisk minimiradbredd	0,02 mm
Tillbehör	B3Q36A HP DesignJet 24 tum spindel
UNSPSC-kod	43212104

Utskriftshastighet	26 sek/sida på A1, 81 A1-utskrifter/h[1]
Utskriftskvalitet för färg (bästa)	Upp till 2400 x 1200 dpi (optimerat)
Utskriftsmetod	HP Click-app, HP Click-drivrutin, HP-app, skrivardrivrutiner för Windows och MacOS, HP-GL/2-drivrutin för Windows, Apple AirPrint, standardiserad utskriftstjänst för Android, utskriftsstöd för ChromeOS, e-postutskrift
Utskriftsteknik	HP termisk bläckstråleskrivare

Logistics

Emballagets yttermått (B x D x H)	1155 x 575 x 475 mm
Medföljer	HP DesignJet T650 24 tum skrivare, skrivarstativ, automatisk arkmatare, skydd för rulle, skrivhuvud, startbläckpatroner, spole, snabbreferensguide, installationsanvisningar och strömsladd
Minimimått (B x D x H)	1013 x 605 x 932 mm
UNSPSC-kod	43212104
UPC-nummer	(ABG) 198701026679; (AC4) 198701026693; (ACJ) 198701027225; (AKV) 198701027218; (B19) 198701027195; (B1K) 198701027140; (BCD) 198701027119
Vikt	29,5 kg
Vikt inklusive emballage	38 kg

Specifications

[1] Mekanisk utskriftstid. Utskrivet i snabbt läge med ekonomiskt läge aktivt på HP Bright White-papper för bläckstråleskrivare (brevpapper) och HPs originalbläck. Den faktiska prestandan kan variera beroende på en rad olika förhållanden, inklusive men inte begränsat till, nätverkskonfigurationen.

[2] Beräkningen har gjorts med beaktande av två normala rengöringar av skrivhuvuden och bläck på en A1-CAD-ritning med linjer i svart och färg samt en pixeltäckning på 5,2 %.

[3] $\pm 0,1$ % av den specificerade vektorlängden eller $\pm 0,2$ mm (beroende på vad som är störst) vid 23 °C, 50–60 % relativ luftfuktighet, på A0-utskriftsmaterial i bästa läge eller normalt läge med HP tungt bestruket papper med valsmatning och HP originalbläck.

[4] Med HP Premium Dry Photo Gloss-material med HPs originalbläck.

[5] Se <http://www.fsc.org> för licenskoden för varumärket BMG FSC®-C115319. Se <http://www.fsc.org> för licenskoden för varumärket HP FSC®-C017543.

[6] Kan återvinnas via allmänna återvinningsprogram.

Legal disclaimer

Bilden motsvarar kanske inte produkten

ENERGY STAR; EPEAT Gold; Gold IPv6-förberedd; Wi-Fi CERTIFIED; Windows 10-kompatibel; Hi-Speed USB; AirPrint