

Cisco Meraki MS150 48FP-4G(MS150-48FP-4G)

Cisco Meraki MS150 48FP-4G - Switch - Administrerad - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - rackmonterbar - PoE+ (740 W) - för P/N: MA-CBL-100G-1M, MA-CBL-100G-3M, MA-CBL-100G-50CM, MA-SFP-10GB-ER, MA-SFP-10GB-ZR



Cisco Meraki MS150 48FP-4G är en mångsidig och tillförlitlig switch som är utformad för sömlösa nätverkslösningar. Med 48 portar som stöder PoE+ säkerställer denna switch effektiv strömförsörjning vid sidan av dataöverföring. Den är molnhanterad, vilket ger enkel fjärrhantering och övervakningsfunktioner via protokoll som SNMP och Syslog.

Switchen har robusta säkerhetsåtgärder som DHCP snooping och Dynamic ARP Inspection (DAI), vilket ger ett säkert och välstrukturerat nätverk. Med en växlingskapacitet på 80 Gbps och en staplingsbandbredd på 104 Gbps är Cisco Meraki MS150 utrustad för att hantera krävande nätverksmiljöer, vilket gör den till ett perfekt val för företag som söker tillförlitlighet och prestanda.

Säljargument

- 48 PoE+-portar för förbättrad energihantering
- Molnhantering för enkel fjärråtkomst och kontroll
- Hög växlingskapacitet och bandbredd för stackning
- Robusta säkerhetsfunktioner inklusive DHCP snooping
- Rackmonterbar design ingår

Egenskaper

Pålitlig prestanda

Cisco Meraki MS150 har en växlingskapacitet på 80 Gbps och en staplingsbandbredd på 104 Gbps, vilket ger överlägsen datahantering och nätverksprestanda.

Förbättrad säkerhet

Utrustad med funktioner som DHCP snooping och Dynamic ARP Inspection, garanterar denna switch en säker nätverksmiljö samtidigt som den minimerar obehörig åtkomst.

Hantering i molnet

Den här enheten möjliggör enkel hantering via molnfunktioner, vilket gör det möjligt för användare att övervaka och konfigurera nätverket från vilken plats som helst.

Flexibla strömförsörjningsalternativ

Med 48 PoE+-portar och en PoE-budget på 740 W levererar Cisco Meraki MS150 effektivt ström till anslutna enheter samtidigt som nätverksintegriteten bibehålls.

Robust byggkvalitet

Denna switch är utformad med en rackmonterbar formfaktor och inkluderar en rackmonteringsssats för enkel installation i olika miljöer.

Teknisk specifikation

Produktbeskrivning	Cisco Meraki MS150 48FP-4G - switch - 48 portar - Administrerad - rackmonterbar
Typ av enhet	Switch - 48 portar - Administrerad - staplingsbar
Modell	Rackmonterbar 1U
Undertyp	Gigabit Ethernet
Portar	48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP
PoE (Power Over Ethernet)	PoE+
PoE-budget	740 W
Prestanda	Stackningsbandbredd: 80 Gbit/s Växlingskapacitet: 104 Gbps
Protokoll för administration på distans	SNMP, Syslog

Funktioner	Statisk routing, automatisk firmwareuppdatering, ACL-stöd, VLAN Tagging, Broadcast Storm Control, adaptiv policy, DAI, DHCP-snooping, molnhanterad
Standarder som följs	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3bt
Strömtillförsel	AC 100-240 V
Dimensioner (BxDxH)	48.3 cm x 34 cm x 4.37 cm
Vikt	5.4 kg
Tillverkarens garanti	Begränsad livstidsgaranti
Designat för	P/N: MA-CBL-100G-1M, MA-CBL-100G-3M, MA-CBL-100G-50CM, MA-SFP-10GB-ER, MA-SFP-10GB-LR, MA-SFP-10GB-SR, MA-SFP-10GB-ZR, MA-SFP-1GB-LX10, MA-SFP-1GB-SX, MA-SFP-1GB-TX

Utökad teknisk specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Switch - 48 portar - Administrerad - staplingsbar
Modell	Rackmonterbar 1U
Undertyp	Gigabit Ethernet
Portar	48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP
PoE (Power Over Ethernet)	PoE+
PoE-budget	740 W
Prestanda	Stackningsbandbredd: 80 Gbit/s Växlingskapacitet: 104 Gbps
Protokoll för administration på distans	SNMP, Syslog
Funktioner	Statisk routing, automatisk firmwareuppdatering, ACL-stöd, VLAN Tagging, Broadcast Storm Control, adaptiv policy, DAI, DHCP-snooping, molnhanterad
Standarder som följs	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3bt
Statusindikatorer	Strömförsörjning, länk/akvititet, status

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 4 x 1000Base-X SFP upplänk 1 x hantering 2 x stackenhet för nätverk
------------	---

Diverse

Rackmonteringsatts	Inkluderat
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	1,029,618 timmar

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - livstid
---------------------	-----------------------------

Strömtillförsel

Nättyp	Intern strömförsörjning
Nätspänning	AC 100-240 V

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	45 °C
Luftfuktighet vid drift	5 - 95%
Min temperatur vid förvaring	-20 °C
Max temperatur vid förvaring	70 °C

Kompatibilitetsinformation

Designat för	P/N: MA-CBL-100G-1M, MA-CBL-100G-3M, MA-CBL-100G-50CM, MA-SFP-10GB-ER, MA-SFP-10GB-LR, MA-SFP-10GB-SR, MA-SFP-10GB-ZR, MA-SFP-1GB-LX10, MA-SFP-1GB-SX, MA-SFP-1GB-TX
--------------	--

Dimensioner och vikt

Bredd	48.3 cm
Djup	34 cm
Höjd	4.37 cm
Vikt	5.4 kg

*TD SYNEX är ej ansvarig för felaktigheter i produktinformationen