

SYSTEMSPECIFIKATION

**Byggd för
arbete som
inte kan vänta.**



Xerox® C255a
multifunktions skrivare i färg



 **xerox™**

SYSTEMSPECIFIKATION

Xerox® C255a multifunktionsskrivare i färg



SKRIV UT (UPP TILL:)

| SYSTEMSPECIFIKATION | XEROX® C255A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG |
|---|--|
| Enkelsidig hastighet ¹ – Letter/A4 Färg, svartvitt (upp till:) | 26/25 sidor per minut (ppm) |
| Dubbelsidig hastighet ¹ – Letter/A4 Färg, svartvitt (upp till:) | 13/13 bilder per minut (ipm) |
| Månatlig utskriftskapacitet ² (upp till:) Sidor per månad | 50000 |
| Rekommenderad genomsnittlig månatlig utskriftsvolym (upp till:) Sidor per månad | 2500 |
| Processorhastighet/Minne | 1 GHz/1 GB RAM |
| Anslutning | Höghastighets USB 2.0 (typ B på baksidan; typ A på framsidan), Gigabit Ethernet, trådlöst 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon |
| Bildteknik | Färglaser |

UTSKRIFT OCH KOPIERING

| SYSTEMSPECIFIKATION | XEROX® C255A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG |
|---|--|
| Utskriftsupplösning | 4800 färgkvalitet (2400x600 dpi); 1200x1200 dpi (max) |
| Kopieringsupplösning (upp till:) | 600x600 dpi |
| Utskrift av första sidan (så snabbt som:) | 10,5 svartvitt/10,7 färg (sekunder) |
| Kopiering av första sidan (så snabbt som:) | 10,4 svartvitt/10,7 färg (sekunder) |
| Skrivarspråk | PostScript® 3-emulering, PCL® 6-emulering, PCL® 5-emulering, PCL® m och PDF |
| Utskriftsfunktioner | Användargränssnitt med ett knapptryck, utskriftskvalitet (normal, säker, sparad och provuppsättning), jobbtper, dubbelsidig utskrift, orientering, sortering (collation), utskrifts-ID i marginaler, utkastläge, N-up (flera sidor per ark), häfteslayout, vattenstämpel, status för pappersmagasin och toner, rotering av bild 180 grader, sparade inställningar, Earth Smart-inställningar |

*Drivrutinstöd endast tillgängligt via Lexmark Universal Print Drivers

KLAR FÖR MOBIL OCH MOLN

| SYSTEMSPECIFIKATION | XEROX® C255A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG |
|--|---|
| Mobil utskrift | Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Wi-Fi Direct® |
| Mobilskanning | Apple AirPrint™, Mopria® Scan Service |
| Xerox® Workplace Suite och Xerox® Workplace Cloud | Ja |
| Molnanslutning | Ja (via Xerox® Print och Scan Experience-appen) |

SKANNING

| SYSTEMSPECIFIKATION | XEROX® C255A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG |
|---------------------|--|
| Destinationer | E-post, USB-enhet på framsidan, FTP, nätverks- eller USB-ansluten dator, Windows-nätverksmapp |
| Filformat | Skanningsformat: PDF (sökbar PDF tillgänglig via Xerox® Print- och Scan Experience-appen), TIFF, JPEG, PNG |

SYSTEMSPECIFIKATION

Xerox® C255a multifunktionsskrivare i färg



| FAX | |
|---------------------|---|
| SYSTEMSPECIFIKATION | XEROX® C255A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG |
| Standardfunktioner | MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-komprimering, autosvar, automatisk återuppringning, automatisk skalning (Auto Reduction), gruppsändning av fax, skräpfaxfilter, faxadressbok, faxvidarebefordran, som inkluderar: Fax, e-post, FTP, nätverksmapp, uppringt nummer |

| UTSKRIFTSDETALJER | |
|--|---|
| SYSTEMSPECIFIKATION | XEROX® C255A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG |
| Första utskriftstid – svartvitt (så snabbt som:) | 10,5 sekunder |
| Första utskriftstid – färg (så snabbt som:) | 10,7 sekunder |
| Uppvärmning från avstängt läge/viloläge | 80 sekunder |
| Upplösning | 4800 färgkvalitet (2400x600 dpi) |
| Skrivarspråk | PostScript® 3-emulering, PCL® 6-emulering, PCL® 5-emulering, PCL® m och PDF |
| Ej utskrivbar sidmarginal | Utskrift: 4,2 mm från varje kant; Kopiering: 3 mm from each edge |
| Skriv ut från USBs | Filformat: Microsoft® Office-format (Word, Excel, PPT), PDF, bildformat (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX) Alternativ för utskrift från USB: Papperskälla, skriv ut tomma sidor, sortering (collation), dubbelsidig utskrift, sidlayout (flera sidor per ark), orientering, avdelningsblad, sidantal per ark och sidordning. |
| Skrivardrivrutiner/operativsystem | Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print med Print Support Application. För den senaste informationen om de operativsystem som stöds, gå till sidan Drivrutiner och nedladdningar och sök på info om din enhet på www.support.xerox.com/sv-se . |
| Nätverksprotokoll | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LPD, rå socket-utskrift/port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour |
| Teckensnitt | PCL 6: 94 skalbara teckensnitt, 2 bitmappade PS-emuleringar, 163 skalbara teckensnitt |

*Drivrutinsstöd endast tillgängligt via Lexmark Universal Print Drivers

| KOPIERINGSDETALJER | |
|--|---|
| SYSTEMSPECIFIKATION | XEROX® C255A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG |
| Första utskriftstid – svartvitt (så snabbt som:) | 10,4 sekunder |
| Första kopieringstid – färg (så snabbt som:) | 10,7 sekunder |
| Enkelsidig hastighet (upp till:) | 26/25 sid/min, Letter/A4 (färg och svartvitt) |
| Dubbelsidig hastighet (upp till:) | 13/13 bilder/min, Letter/A4 (färg och svartvitt) |
| Sidor (inmatning/utmatning) | 1:1, 1:2, 2:1, 2:2 |
| Mängd | 1-9 999 |
| Multikörning | Ja (kopiering samtidigt som utskrift) |
| Kopieringsfunktioner | Kopiera från storlek; kopiera till storlek; skala 25 % till 400 %; justering av ljus/mörker; sidor 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; sortering (collation); innehållstyp – text, text/foto, foto, grafik; skapa genväg; färg; pappersinställning; avancerad bildbehandling, automatisk centrerung, borttagning av bakgrund, kontrast, skanna kant-till-kant, mättnad, färgbalans, kantborttagning; sidhuvud/sidfot; marginalförskjutning; överlägg; sidor per ark – 2 sidor per ark, 4 sidor per ark; separatorark (mellan sidor, mellan kopior, mellan jobb); källa för separatorark |

SYSTEMSPECIFIKATION

Xerox® C255a multifunktionsskrivare i färg



FAXDETALJER

| SYSTEMSPECIFIKATION | XEROX® C255A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG |
|--|--|
| Faxningshastighet | 33,6 kB/s |
| Minne | 18 MB |
| Upplösning (dpi) | Svartvitt standard 200x100 skicka, 200x100, 204x98 ta emot; Svartvitt fin 200x200 skicka, 200x200, 204x196 ta emot; Svartvitt superfin 300x300 skicka, 300x300, 204x391 ta emot; Svartvitt ultrafin 600x600 skicka, 600x600, 400x400, 408x391 ta emot; Färg fin: 200x200 skicka, 200x200 ta emot; Färg superfin 300x300 skicka, 300x300, 400x400 ta emot |
| Faxfunktioner | Automatiskt svar, automatisk återuppringning, automatisk skalning, utskick till flera mottagare (broadcast), skräpfaxfilter, faxadressbok |
| Vidarebefordringsdestinationer för fax | Fax, e-post, FTP, nätverksmapp, uppringt nummer |

SKANNINGSDETALJER

| SYSTEMSPECIFIKATION | XEROX® C255A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG |
|--|--|
| Teknik | Färg flatbäddsskanner med automatisk dokumentmatare (ADF), kontaktbildsensor (CIS) |
| Funktion | Automatisk dokumentmatare, upp till 50 ark på 75 g/m ² ; färg/svartvitt |
| Multikörning | Nej |
| Inmatningshastighet – färg (upp till:) | 21/20 sid/min Letter/A4 |
| Inmatningshastighet – Svartvitt (upp till:) | 48/46 sid/min Letter/A4 |
| Upplösning (upp till:) | 600x600 dpi |
| Upplösning (dpi) | 75x75, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400, 600x600 |
| Maximal skanningsyta – automatisk dokumentmatare (ADF) | 8,5x14 tum |
| Maximal skanningsyta (ADF) | 216x148 mm |
| Maximal skanningsyta | 8,5x11,7 tum |
| Maximal skanningsyta | 216x148 mm |
| Pappersvikt (ADF) | 60–90 g/m ² |
| Nätverksprotokoll | FTP, Secure File Transfer Protocol (SFTP), Server Message Block (SMB), USB, Windows-nätverksmapp |
| Filformat | TIFF, JPEG, PDF (OCR tillgängligt via Xerox® Print- och Scan Experience-appen för Windows) |
| Kompatibilitet för skannerdrivrutiner | TWAIN, WIA, ICA |
| Komprimeringsalternativ för skannade filer | PDF: 1 bit – CCIT G4, ZLIB (Flate) 8/24 bit – JPEG, ZLIB (Flate) TIFF: 1 bit – CCITT G4, Packbits 8/24 bit – JPEG, Packbits JPG: 8/24 bit – JPEG |
| Skanningdestinationer | E-post, USB-enhet på framsidan, FTP, nätverks- eller USB-ansluten dator, Windows-nätverksmapp |

SYSTEMSPECIFIKATION

Xerox® C255a multifunktionsskrivare i färg



ENHETSHANTERING

| SYSTEMSPECIFIKATION | XEROX® C255A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG |
|--------------------------------|--|
| Enhetshantering | Xerox® Easy Assist App, fjärrstyrd operatörspanel, Xerox® inbyggd webbserver |
| Xerox® CentreWare® Web-program | Ja |

SÄKERHET

| SYSTEMSPECIFIKATION | XEROX® C255A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG |
|--|---|
| Säkerhetsprotokoll och säkerhetsfunktioner | Maskinvarubaserad post-quantkryptografi, digitalt signerade uppdateringar av fast programvara, WPA3, TLS 1.3, OpenSSL-kryptografimodul validerad enligt FIPS 1403, certifikathantering, säker återställning av lösenord, TCP-anslutningsfiltrering, portfiltrering, åtkomstkontroller, konfidentiell utskrift, radering av icke-flyktigt minne, separation mellan fax och nätverk, skyddade USB-portar, automatisk infogning av avsändarens e-postadress, inloggningsbegränsningar, revisionslogg, Syslog |
| WI-FI-SÄKERHET | |
| Autentiserings- och krypteringsmetoder | 802.11 b/g/n/ac, infrastrukturläge (BSS), WEP-kryptering (64- och 128-bitars nycklar), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal, 802.1x: EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP |

PAPPERSHANTERING

| SYSTEMSPECIFIKATION | XEROX® C255A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG |
|---|--|
| AUTOMATISK DOKUMENTMATNING (ADF) | |
| Kapacitet ³ | Upp till 50 ark av 20 lb bond/75 gm ² |
| Minsta pappersstorlek | 4,13x5,83 tum |
| Minsta pappersstorlek | 105x148 mm |
| Största pappersstorlek | 8,5x14 tum |
| Största pappersstorlek | 216x148 mm |
| Minsta till största pappersvikter | 60–90 g/m ² |
| DOKUMENTGLAS | |
| Största pappersstorlek | 8,5x11,7 tum |
| Största pappersstorlek | 216x297 mm |
| SPÅR FÖR MANUELL MATNING | |
| Standard/tillval | Standard |
| Kapacitet | 1 ark |
| Minsta pappersstorlek | 3,7x5,83 tum |
| Minsta pappersstorlek | 94x148 mm |
| Största pappersstorlek | 8,5x14 tum |
| Största pappersstorlek | 216x148 mm |
| Minsta till största pappersvikter | 60–162 g/m ² (enkelsidigt)/60–105 g/m ² (dubbelsidigt) |
| Papperstyper som stöds | Lätt papper, vanligt papper, tjockt papper, kartong, kuvert, etiketter, återvunnet papper, glättat papper, tjockt glättat papper, bondpapper, grovt kuvert, brevpapper, förtryckt papper, färgat papper, grovt/bomullspapper, anpassad typ |

SYSTEMSPECIFIKATION

Xerox® C255a multifunktionsskrivare i färg



| HUVUDMAGASIN | |
|---------------------------------|--|
| Kapacitet ³ | Upp till 250 ark av 20 lb bond/75 gm ² |
| Minsta pappersstorlek | 3,7x5,83 tum |
| Minsta pappersstorlek | 94x148 mm |
| Största pappersstorlek | 8,5x14 tum |
| Största pappersstorlek | 216x148 mm |
| Minsta till största pappersvikt | 60–162 g/m ² (enkelsidigt)/60–105 g/m ² (dubbelsidigt) |
| Papperstyper som stöds | Lätt papper, vanligt papper, tjockt papper, kartong, kuvert, etiketter, återvunnet papper, glättat papper, tjockt glättat papper, bondpapper, grovt kuvert, brevpapper, förtryckt papper, färgat papper, grovt/bomullspapper, anpassad typ |
| UTMATNINGSKAPACITET | |
| Utmatningskapacitet | 100 |

MASKINSPECIFIKATION

SYSTEMSPECIFIKATION XEROX® C255A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG

ELEKTRISKA KRAV

| | |
|-------------|---|
| Nordamerika | Spänning: 110-127 VAC +/-10 %; ström: 10 A. Frekvens: 57-63 Hz |
| Europa | Spänning: 220-240 VAC +/-10 %; ström: 5 A. Frekvens: 47-53 Hz |

ELFÖRBRUKNING

| | |
|----------------------------|---|
| Utskrift (genomsnitt) | A una sola cara: 386 W; Dubbelsidigt: 245 W |
| Typisk elförbrukning (kWh) | 0,29 |
| Klarläge | 15,1 W |
| Viloläge | 0,8 W |

DRIFTMILJÖ OCH AKUSTIK

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Temperaturintervall | 50 till 90 °F/10 till 32,2 °C |
| Relativ luftfuktighet (RH) som krävs | 15 till 80 % RH |
| Ljudeffektnivå under drift | 6,6 Bels(A) eller lägre |
| Vänteläge | 3,1 Bels(A) eller lägre |
| Ljudtrycksnivå under drift | 51 dB(A) |
| Vänteläge | 14 dB(A) |

SYSTEMSPECIFIKATION

Xerox® C255a multifunktionsskrivare i färg



MÅTT OCH VIKT

| SYSTEMSPECIFIKATION | XEROX® C255A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG |
|--|--|
| C255a (Enhet utan förpackning) | Bredd: 16.2 in/411 mm Djup: 15.7 in/400 mm Höjd: 13.6 in/345 mm Vikt: 43.0 lb/19.5 kg |
| Justerbart skrivarstativ (Utan förpackning) | Bredd: 23.5 in/597 mm Djup: 23.5 in/597 mm Höjd: 23.0 in/584 mm Vikt: 40.6 lb/18.4 kg |
| Svängbart skåp (Utan förpackning) | Bredd: 18.7 in/476 mm Djup: 23.6 in/600 mm Höjd: 10.3 in/262 mm Vikt: 44.1 lb/20.0 kg |
| C255a (Enhet med förpackning) | Bredd: 20.3 in/515 mm Djup: 22.1 in/560 mm Höjd: 17.7 in/450 mm Vikt: 52.8 lb/24 kg |
| Justerbart skrivarstativ (förpackat) | Bredd: 25.8 in/655 mm Djup: 25.8 in/655 mm Höjd: 25.6 in/650 mm Vikt: 50.3 lb/22.8 kg |
| Svängbart skåp (förpackat) | Bredd: 27.6 in/700 mm Djup: 22.4 in/570 mm Höjd: 13.2 in/335 mm Vikt: 53.6 lb/24.3 kg |

INSTALLATIONSÖVERVÄGANDEN

| SYSTEMSPECIFIKATION | XEROX® C255A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG |
|--|--|
| Krav på ventilationsutrymme. Tabellen nedan visar det utrymme som behövs på varje sida för korrekt installation. | |
| Ovanför | 30,5 cm |
| Baksida | 10,2 cm |
| Vänster | 7,2 cm |
| Höger | 7,2 cm |
| Framsida | 7,2 cm |

SYSTEMSPECIFIKATION

Xerox® C255a multifunktionsskrivare i färg



SYSTEMCERTIFIERING/REGELVERKSEFTERLEVNAD

| SYSTEMSPECIFIKATION | XEROX® C255A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG |
|---------------------|---|
| Certifieringar | Aktuell lista över certifieringar finns på www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14W.pdf . |

MEDFÖLJANDE DELAR

| SYSTEMSPECIFIKATION | XEROX® C255A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG |
|--------------------------------|---|
| Allt som ingår i förpackningen | Xerox® C255a multifunktionsskrivare i färg (MFP) Nätkabel Installationshandledning Faktablad om produktsäkerhet En av varje tonerkassett (cyan, magenta, gul): 500 utskrifter ⁴ svart kassett: 750 utskrifter ⁴ |

FÖRBRUKNINGSMATERIAL OCH TILLBEHÖR

| SYSTEMSPECIFIKATION | ARTIKELNUMMER |
|--|---------------|
| Äkta Xerox, svart tonerkassett med standardkapacitet, 1 300 sidor ⁴ | 006R05055 |
| Äkta Xerox cyan tonerkassett med standardkapacitet, 1 200 sidor ⁴ | 006R05056 |
| Äkta Xerox magenta tonerpatron med standardkapacitet, 1 200 sidor ⁴ | 006R05057 |
| Äkta Xerox gul tonerpatron med standardkapacitet, 1 200 sidor ⁴ | 006R05058 |
| Äkta Xerox svart tonerpatron med hög kapacitet, 3 000 sidor ⁴ | 006R05075 |
| Äkta Xerox cyan tonerpatron med hög kapacitet, 2 500 sidor ⁴ | 006R05076 |
| Äkta Xerox magenta tonerpatron med hög kapacitet, 2 500 sidor ⁴ | 006R05077 |
| Äkta Xerox gul tonerpatron med hög kapacitet, 2 500 sidor ⁴ | 006R05078 |
| Äkta Xerox resttonerbehållare, 15 000 sidor ⁵ | 008R08165 |

TILLBEHÖR SOM TILLVAL

| SYSTEMSPECIFIKATION | ARTIKELNUMMER |
|--------------------------|---------------|
| Svängbart skåp | 097S05316 |
| Justerbart skrivarstativ | 097S05315 |

SYSTEMSPECIFIKATION

Xerox® C255a multifunktionsskrivare i färg



¹ Uppgiven utskriftshastighet enligt ISO/IEC 24734.

² Maximal förväntad utskriftsvolym per månad. Volymen är inte avsedd att vara standardnivå.

³ Magasinkapaciteten är baserad på pappersvikten 75 g/m² och varierar med vikten.

⁴ Standardsidor i genomsnitt. Uppgiven täckningsgrad i enlighet med ISO/IEC 19798. Kapacitet varierar beroende på bild, täckningsgrad och jobbets längd.

⁵ Täckningsgrad för resttonerbehållarens varierar beroende på bildtyp, täckningsgrad och jobblängd.

För mer information, **gå in på**
www.xerox.com/sv-se/office.

© 2026 Xerox Corporation.

© 2026 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Xerox®, CentreWare®, Xerox logotyp och bildbehandling är varumärken tillhörande XRX Brandco LLC i USA och/eller andra länder. Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande.

06/26 TSK-9051 BR42595 24CSS-08WA

