

SYSTEMSPECIFIKATION

**Byggd för
arbete som
inte väntar.**



Xerox® C300
färgskrivare

Xerox® C303a
multifunktionsskrivare
med färg

Xerox® C305ae
multifunktionsskrivare
med färg



SYSTEMSPECIFIKATION

Xerox® C300 färgskrivare och
Xerox® C303a/C305ae multifunktionsskrivare
med färg*



SKRIV UT (UPP TILL:)

SYSTEMSPECIFIKATION	XEROX® C300 FÄRGSKRIVARE	XEROX® C303A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED FÄRG	XEROX® C305AE MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED FÄRG
Enkelsidig hastighet ¹ – Brev/A4 Färg, svartvitt (upp till:)	32/30 sidor per minut		
Dubbelsidig hastighet ¹ – Brev/A4 Färg, svartvitt (upp till:)	16/15 bilder per minut		
Månatlig utskriftskapacitet ² (upp till:) Sidor per månad	75 000		
Rekommenderad genomsnittlig månatlig utskriftsvolym (upp till:) Sidor per månad	5 000		
Processorhastighet/Minne	1 GHz 1 GB RAM Valfri 128 GB intelligent lagringsenhet (ISD)	1 GHz 1 GB RAM Valfri 128 GB intelligent lagringsenhet (ISD)	1,2 GHz 2 GB RAM Valfri 128 GB intelligent lagringsenhet (ISD)
Anslutning	Hi-Speed USB 2.0 (typ B bak) Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Hi-Speed USB 2.0 (typ B bak; typ A fram) Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Hi-Speed USB 2.0 (typ B bak; typ A fram och bak) Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n/ ac + Apple iBeacon
Bildteknik	Färglaser		

UTSKRIFT OCH KOPIERING

SYSTEMSPECIFIKATION	XEROX® C300 FÄRGSKRIVARE	XEROX® C303A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED FÄRG	XEROX® C305AE MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED FÄRG
Utskriftsupplösning	4800 färgkvalitet (2400 x 600 dpi)	4800 färgkvalitet (2400 x 600 dpi)	4800 färgkvalitet (2400 x 600 dpi) 1200 x 1200 dpi (max)
Kopieringsupplösning (upp till:)	Ej tillämpligt	600 x 600 dpi	
Utskrift av första sidan (så snabbt som:)	8,3 svartvitt/8,6 färg (sekunder)		
Kopiering av första sidan (så snabbt som:)	Ej tillämpligt	8,1 svartvitt/8,5 färg (sekunder)	
Skrivarspråk	PostScript® 3-emulering, PCL® 6-emulering, PCL® 5-emulering, PCL® m, och PDF		
Utskriftsfunktioner	Användargränssnitt med en knapptryckning, utskriftskvalitet, normal, säker, jobbtper: sparad och provuppsättning, dubbelsidig utskrift, orientering, sortering, utskrift av jobb-ID i marginalen, utkastläge, N-up, häfteslayout, vattenstämpel, magasins- och tonerstatus, rotera bild 180 grader, sparade inställningar, Earth Smart-inställningar		

KLAR FÖR MOBIL OCH MOLN

SYSTEMSPECIFIKATION	XEROX® C300 FÄRGSKRIVARE	XEROX® C303A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED FÄRG	XEROX® C305AE MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED FÄRG
Mobil utskrift	Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Mobilskanning	Apple AirPrint™, Mopria® Scan Service		
Xerox® Workplace Suite och Xerox® Workplace Cloud	Ja		
Molnanslutning	Ja (via Xerox® Print and Scan Experience-appen)		

*Produktillgänglighet varierar beroende på land.

SYSTEMSPECIFIKATION

Xerox® C300 färgskrivare och
Xerox® C303a/C305ae multifunktions skrivare
med färg*



SKANNING

SYSTEMSPECIFIKATION	XEROX® C300 FÄRGSKRIVARE	XEROX® C303A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED FÄRG	XEROX® C305AE MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED FÄRG
Destinationer	Ej tillämpligt	E-post, USB-enhet på framsidan, FTP, nätverks- eller USB-ansluten dator, Windows-nätverksmapp	
Filformat	Ej tillämpligt	Skanningsformat: PDF (sökbara PDF via Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG	

FAX

SYSTEMSPECIFIKATION	XEROX® C300 FÄRGSKRIVARE	XEROX® C303A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED FÄRG	XEROX® C305AE MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED FÄRG
Standardfunktioner	Ej tillämpligt	MH-/MR-/MMR-/JPEG-komprimering, automatiskt svar, automatisk uppringning, automatisk förminskning, gruppfax, skydd mot skräpfax, faxadressbok, vidarebefordran av fax, vilket inkluderar: Fax, e-post, FTP, nätverksmapp, uppringt nummer	

UTSKRIFTSINFORMATION

SYSTEMSPECIFIKATION	XEROX® C300 FÄRGSKRIVARE	XEROX® C303A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED FÄRG	XEROX® C305AE MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED FÄRG
Utskrift av första sidan – (svartvitt) (så snabbt som:)	8,3 sekunder		
Utskrift av första sidan – färg (så snabbt som:)	8,6 sekunder		
Uppvärmning från av-/viloläge	70 sekunder	80 sekunder	70 sekunder
Upplösning	4800 färgkvalitet (2400 x 600 dpi)	4800 färgkvalitet (2400 x 600 dpi)	4800 färgkvalitet (2400 x 600 dpi) 1200 x 1200 dpi (max)
Skrivarspråk	PostScript® 3-emulering, PCL® 6-emulering, PCL® 5-emulering, PCL® m, och PDF		
Ej utskrivbar sidmarginal	Utskrift: 4,2 mm från varje kant	Utskrift: 4,2 mm från varje kant. Kopia: 3 mm från varje kant	
Skriv ut från USBs	Filformat: Microsoft® Office-format (Word, Excel, PPT), PDF, bildformat (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX). Tillgängliga alternativ för att konfigurera utskrifter från USB: Papperskälla, skriva ut tomma sidor, sortera, tvåsidig utskrift, orientering för sidor per ark, skiljemark, sidor per ark, sidor per sidordning.		
Typer av skrivardrivrutin/Operativsystem	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print med app för utskriftssupport. För den senaste informationen om de operativsystem som stöds, gå till sidan Drivrutiner och nedladdningar och sök på info om din enhet på www.support.xerox.com/sv-se .		
Nätverksprotokoll	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket-utskrift/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour		
Teckensnitt	PCL® 6 94 skalbar font, 2 Bitmapped PS-emulering, 163 skalbar font		

*Drivrutinsupport endast tillgängligt via Lexmark Universal-skrivardrivrutiner

*Produkttillgänglighet varierar beroende på land.

SYSTEMSPECIFIKATION

Xerox® C300 färgskrivare och
Xerox® C303a/C305ae multifunktionskrivare
med färg*



KOPIERINGSINFORMATION

SYSTEMSPECIFIKATION	XEROX® C300 FÄRGSKRIVARE	XEROX® C303A MULTIFUNK- TIONSSKRIVARE MED FÄRG	XEROX® C305AE MULTIFUNK- TIONSSKRIVARE MED FÄRG
Kopiering av första sidan – svartvitt (så snabbt som:)	Ej tillämpligt	8,1 sekunder	
Kopiering av första sidan – färg (så snabbt som:)	Ej tillämpligt	8,5 sekunder	
Enkelsidig hastighet (upp till:)	Ej tillämpligt	32/30 sid/min, brev/A4 (färg och svartvitt)	
Tvåsidig hastighet (upp till:)	Ej tillämpligt	16/15 bilder/min, brev/A4 (färg och svartvitt)	
Sidor (inmatning/utmatning)	Ej tillämpligt	1:1, 1:2, 2:1, 2:2	
Mängd	Ej tillämpligt	1–9 999	
Multikörning	Ej tillämpligt	Ja (kopiera under utskrift)	
Kopieringsfunktioner	Ej tillämpligt	Kopiera från storlek; Kopiera till storlek; Skala 25 % till 400 %; Mörker/ Ljus; Sidor 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; Dubbelsidig; Sortera; Innehållstyp (Text, Text/ Foto, Foto, Grafik). Skapa genväg; Färg; Papperskonfiguration; Avancerad bildbehandling, Automatisk centrering, Borttagning av bakgrund, Kontrast, Skanna kant till kant, Mättnad, Färgbalans, Kantjustering; Sidhuvud/Sidfot; Marginalförskjutning; Överlagring; Sidor per ark (2 sidor per ark, 4 sidor per ark); Skiljeark (mellan sidor, mellan kopior, mellan jobb); Skiljearkskälla	

FAXINFORMATION

SYSTEMSPECIFIKATION	XEROX® C300 FÄRGSKRIVARE	XEROX® C303A MULTIFUNK- TIONSSKRIVARE MED FÄRG	XEROX® C305AE MULTIFUNK- TIONSSKRIVARE MED FÄRG
Faxningshastighet	Ej tillämpligt	33,6 kB/s	
Minne	Ej tillämpligt	18 MB	
Upplösning (dpi)	Ej tillämpligt	Svartvit, standard: 200 x 100 (skicka), 200 x 100, 204 x 98 (ta emot). Svartvit, fin: 200 x 200 (skicka), 200 x 200, 204 x 196 (ta emot). Svartvit, extra fin: 300 x 300 (skicka), 300 x 300, 204 x 391 (ta emot). Svartvit, extra fin: 600 x 600 (skicka), 600 x 600, 400 x 400, 408 x 391 (ta emot). Färg, fin: 200 x 200 (skicka), 200 x 200 (ta emot). Färg, extra fin: 300 x 300 (skicka), 300 x 300, 400 x 400 (ta emot)	
Faxfunktioner	Ej tillämpligt	Automatiskt svar, automatisk uppringning, automatisk förminskning, gruppfax, skydd mot skräpfax, faxadressbok	
Destinationer för faxvidarebefordran	Ej tillämpligt	Fax, e-post, FTP, nätverksmapp, uppringt nummer	

*Produkttillgänglighet varierar beroende på land.

SYSTEMSPECIFIKATION

Xerox® C300 färgskrivare och
Xerox® C303a/C305ae multifunktionskrivare
med färg*



SKANNINGSINFORMATION

SYSTEMSPECIFIKATION	XEROX® C300 FÄRGSKRIVARE	XEROX® C303a MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED FÄRG	XEROX® C305ae MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED FÄRG
Teknik	Ej tillämpligt	Flatbäddsskanner i färg med automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik, kontaktbildsensor	
Funktion	Ej tillämpligt	Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik, upp till 50 ark på 75 g/m ²	
Multikörning	Ej tillämpligt	Ja (skanna under utskrift)	
Inmatningshastighet – färg (upp till:)	Ej tillämpligt	21/20 bilder per minut, ensidigt brev/A4, 42/40 bilder per minut, dubbelsidigt brev/A4	
Inmatningshastighet – svartvitt (upp till:)	Ej tillämpligt	48/46 bilder per minut, ensidigt brev/A4, 96/92 bilder per minut, dubbelsidigt brev/A4	
Upplösning (upp till:)	Ej tillämpligt	600 x 600 dpi	
Upplösning (dpi)	Ej tillämpligt	75 x 75, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600	
Maximalt skanningsområde – Automatisk dokumentmatare	Ej tillämpligt	8,5 x 14 tum	
Maximalt skanningsområde	Ej tillämpligt	216 x 356 mm	
Maximalt skanningsområde (dokumentglas)	Ej tillämpligt	8,5 x 11,7 tum	
Maximalt skanningsområde (dokumentglas)	Ej tillämpligt	216 x 297 mm	
Pappersvikt	Ej tillämpligt	60–90 g/m ²	
Nätverksprotokoll	Ej tillämpligt	FTP, SFTP, SMB, USB, Windows-nätverksmapp	
Filformat	Ej tillämpligt	TIFF, JPEG, PDF (OCR tillgängligt via Xerox® Print and Scan Experience-appen för Windows)	
Skannerdrivrutin	Ej tillämpligt	TWAIN, WIA, ICA	
Komprimeringsalternativ för skannade filer	Ej tillämpligt	PDF: 1 bit – CCIT G4, ZLIB (plan), MRC* 8/24 bitar – JPEG, ZLIB (plan), MRC* TIFF: 1 bit – CCIT G4, LZW, Packbits 8/24 bitar – LZW, JPEG, Packbits JPG: 8/24 bitar – JPEG *Obs! MRC är endast tillgängligt om ISD är installerat.	
Skanningdestinationer som stöds	Ej tillämpligt	E-post, USB-enhet på framsidan, FTP, LDSS, nätverks- eller USB-ansluten dator, Windows-nätverksmapp	

ENHETSHANTERING

SYSTEMSPECIFIKATION	XEROX® C300 FÄRGSKRIVARE	XEROX® C303a MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED FÄRG	XEROX® C305AE MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED FÄRG
Enhetshantering	Xerox® Easy Assist-appen, extern kontrollpanel, Xerox® inbyggda webbserver		
Xerox® CentreWare® Web-programmet	Ja		

TILLGÄNGLIGHET

SYSTEMSPECIFIKATION	XEROX® C300 FÄRGSKRIVARE	XEROX® C303a MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED FÄRG	XEROX® C305AE MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED FÄRG
Tillgänglighet	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Röststyrning tillgänglig via högtalare eller hörlursuttag

*Produktillgänglighet varierar beroende på land.

SYSTEMSPECIFIKATION

Xerox® C300 färgskrivare och
Xerox® C303a/C305ae multifunktions skrivare
med färg*



SÄKERHET

SYSTEMSPECIFIKATION	XEROX® C300 FÄRGSKRIVARE	XEROX® C303A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED FÄRG	XEROX® C305AE MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED FÄRG
Säkerhetsprotokoll och säkerhetsfunktioner	Maskinvarustödd postkvantkryptografi, digitalt signerade uppdateringar av programvara, TPM 2.0 (endast C305ae), WPA3, TLS 1.3, OpenSSL-kryptografimodul validerad till FIPS 140-3, certifikathantering, säker lösenordsåterställning, TCP-anslutningsfiltrering, portfiltrering, behörighetskontroll, konfidentiell utskrift, icke-flyktig minnesradering, faxning/hätverksseparering, skyddade USB-portar, automatisk infogning av avsändarens e-postadress, inloggningsbegränsningar, revisionslogg, Syslog		
WI-FI-SÄKERHET			
Autentisering och krypteringsmetoder	802.11 b/g/n/ac, Infrastrukturläge (BSS), WEP-kryptering (64 och 128 bitar), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal, 802.1x: EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHASPV2/PAP), LEAP, PEAP		

PAPPERSHANTERING

SYSTEMSPECIFIKATION	XEROX® C300 FÄRGSKRIVARE	XEROX® C303A MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED FÄRG	XEROX® C305AE MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED FÄRG
AUTOMATISK DOKUMENTMATARE FÖR DUBBELSIDIG UTSKRIFT MED SINGLEPASS-TEKNIK (DADF)			
Kapacitet ³	Ej tillämpligt	50 ark på 75 g/m ²	
Minsta pappersformat	Ej tillämpligt	4,13 x 5,83 tum	
Minsta pappersformat	Ej tillämpligt	105 x 148 mm	
Största pappersformat	Ej tillämpligt	8,5 x 14 tum	
Största pappersformat	Ej tillämpligt	216 x 356 mm	
Minsta till högsta pappersvikt	Ej tillämpligt	60–90 g/m ²	
DOKUMENTGLAS			
Största pappersformat	Ej tillämpligt	8,5 x 11,7 tum	
Största pappersformat	Ej tillämpligt	216 x 297 mm	
SPÅR FÖR MANUELL MATNING			
Standard/tillval	Standard		
Kapacitet	1 ark		
Minsta pappersformat	3,7 x 5,83 tum		
Minsta pappersformat	94 x 148 mm		
Största pappersformat	8,5 x 14 tum		
Största pappersformat	216 x 356 mm		
Minsta till högsta pappersvikt	60–200 g/m ² (ensidig)/60–105 g/m ² (dubbsidig)		
Materialtyper som stöds	Lätt papper, vanligt papper, grovt papper, kartong, kuvert, etiketter, återvunnet, glättat, grovt glättat, kopieringspapper, strukturerat kuvert, brevhuvud, förtryckt, färgat papper, strukturerat/bomull, anpassad typ		
HUVUDMAGASIN			
Kapacitet ³	250 ark på 75 g/m ²		
Minsta pappersformat	3,7 x 5,83 tum		
Minsta pappersformat	94 x 148 mm		
Största pappersformat	8,5 x 14 tum		

*Produkttillgänglighet varierar beroende på land.

SYSTEMSPECIFIKATION

Xerox® C300 färgskrivare och
Xerox® C303a/C305ae multifunktionsskrivare
med färg*



HUVUDMAGASIN	
Största pappersformat	216 x 356 mm
Minsta till högsta pappersvikt	60–162 g/m ² (ensidig)/60–105 g/m ² (dubbelsidig)
Materialtyper som stöds	Lätt papper, vanligt papper, grovt papper, kartong, kuvert, etiketter, återvunnet, glättat, grovt glättat, kopieringspapper, strukturerat kuvert, brevhuvud, förtryckt, färgat papper, strukturerat/bomull, anpassad typ
2 X VALFRIA 250-ARKS MAGASIN	
Kapacitet ³	250 ark på 75 g/m ²
Minsta pappersformat	3,7 x 5,83 tum
Minsta pappersformat	94 x 148 mm
Största pappersformat	8,5 x 14 tum
Största pappersformat	216 x 356 mm
Minsta till högsta pappersvikt	60–200 g/m ² (ensidig)/60–105 g/m ² (dubbelsidig)
Materialtyper som stöds	Lätt papper, vanligt papper, grovt papper, kartong, kuvert, etiketter, återvunnet, glättat, grovt glättat, kopieringspapper, strukturerat kuvert, brevhuvud, förtryckt, färgat papper, strukturerat/bomull, anpassad typ

STANDARD/MAXIMAL INMATNINGSKAPACITET	
Standard inmatningskapacitet ³	251
Maximal inmatningskapacitet ³	751
UTMATNINGSKAPACITET	
Utmatningskapacitet	100

MASKINSPECIFIKATION			
SYSTEMSPECIFIKATION	XEROX® C300 FÄRGSKRIVARE	XEROX® C303A MULTIFUNK- TIONSSKRIVARE MED FÄRG	XEROX® C305AE MULTIFUNK- TIONSSKRIVARE MED FÄRG
ELEKTRISKA KRAV			
Nordamerika	Spänning: 110–127 VAC +/-10 %; ström: 10 A. Frekvens: 57–63 Hz		
Europa	Spänning: 220–240 VAC +/-10 %; ström: 5 A. Frekvens: 47–53 Hz		
ELFÖRBRUKNING			
Utskrift (genomsnitt)	Ensidig: 432 W. Dubbelsidig: 270 W	Ensidig: 436 W. Dubbelsidig: 272 W	Ensidig: 432 W. Dubbelsidig: 274 W
Typisk elförbrukning (kWh)	0,34	0,35	
Utskriftsläge	14,5 W	16,4 W	17,5 W
Viloläge	0,8 W	0,8 W	
ANVÄNDNINGSMILJÖ OCH AKUSTIK			
Temperaturintervall	50 till 90 °F/10 till 32,2 °C		
Kräver relativ luftfuktighet (RH)	15 till 80 % RH		
Ljudnivåer i drift	6,7 bel(A) eller mindre		
Vänteläge	3,1 bel(A) eller mindre		
Ljudtrycksnivåer i drift	53 dB(A)		
Vänteläge	14 dB(A)		

*Produktillgänglighet varierar beroende på land.

SYSTEMSPECIFIKATION

Xerox® C300 färgskrivare och
Xerox® C303a/C305ae multifunktionsskrivare
med färg*



MÅTT OCH VIKT

SYSTEMSPECIFIKATION	XEROX® C300 FÄRGSKRIVARE	XEROX® C303A MULTIFUNK- TIONSSKRIVARE MED FÄRG	XEROX® C305AE MULTIFUNK- TIONSSKRIVARE MED FÄRG
C300/C303a/C305ae (utskriftsmotorer oförpackade)	Bredd: 16,2 tum/411 mm Djup: 15,7 tum/400 mm Höjd: 9,6 tum/244 mm Vikt: 36,5 lb/16,6 kg	Bredd: 16,2 tum/411 mm Djup: 15,7 tum/400 mm Höjd: 13,6 tum/345 mm Vikt: 43,6 lb/19,8 kg	Bredd: 16,2 tum/411 mm Djup: 15,8 tum/402 mm Höjd: 13,6 tum/345 mm Vikt: 44,6 lb/20,2 kg
250-arks magasin (oförpackat)	Bredd: 16,2 tum/411 mm Djup: 15,0 tum/381 mm Höjd: 3,4 tum/88 mm Vikt: 7,38 lb/3,4 kg		
Justerbart skrivarstativ (oförpackat)	Bredd: 23,5 tum/597 mm Djup: 23,5 tum/597 mm Höjd: 23,0 tum/584 mm Vikt: 40,6 lb/18,4 kg		
Roterande underrede (oförpackat)	Bredd: 18,7 tum/476 mm Djup: 23,6 tum/600 mm Höjd: 10,3 tum/262 mm Vikt: 44,1 lb/20,0 kg		
C300/C303a/C305ae (utskriftsmotorer förpackade)	Bredd: 20,3 tum/515 mm Djup: 21,7 tum/550 mm Höjd: 14,6 tum/370 mm Vikt: 45,1 lb/20,5 kg	Bredd: 20,3 tum/515 mm Djup: 22,0 tum/560 mm Höjd: 17,7 tum/450 mm Vikt: 53,9 lb/24,5 kg	Bredd: 20,3 tum/515 mm Djup: 22,1 tum/560 mm Höjd: 17,7 tum/450 mm Vikt: 55 lb/25 kg
250-arks magasin (förpackat)	Bredd: 17,3 tum/440 mm Djup: 18,5 tum/470 mm Höjd: 6,4 tum/163 mm Vikt: 9,6 lb/4,4 kg		
Justerbart skrivarstativ (förpackat)	Bredd: 25,8 tum/655 mm Djup: 25,8 tum/655 mm Höjd: 25,6 tum/650 mm Vikt: 50,3 lb/22,8 kg		
Roterande underrede (förpackat)	Bredd: 27,6 tum/700 mm Djup: 22,4 tum/570 mm Höjd: 13,2 tum/335 mm Vikt: 53,6 lb/24,3 kg		

*Produkttillgänglighet varierar beroende på land.

SYSTEMSPECIFIKATION

Xerox® C300 färgskrivare och
Xerox® C303a/C305ae multifunktionsskrivare
med färg*



ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION

SYSTEMSPECIFIKATION	XEROX® C300 FÄRGSKRIVARE	XEROX® C303A MULTIFUNK- TIONSSKRIVARE MED FÄRG	XEROX® C305AE MULTIFUNK- TIONSSKRIVARE MED FÄRG
Krav på ventilationsutrymme Tabellen nedan visar utrymmet som krävs på varje sida för korrekt installation.			
Ovandel	4 tum/10,2 cm	12 tum/30,5 cm	
Baksida	4 tum/10,2 cm	4 tum/10,2 cm	
Vänster sida	3 tum/7,2 cm	3 tum/7,2 cm	
Höger sida	3 tum/7,2 cm	3 tum/7,2 cm	
Framsida	3 tum/7,2 cm	3 tum/7,2 cm	

SYSTEMCERTIFIERING/REGELVERKSEFTERLEVAD

SYSTEMSPECIFIKATION	XEROX® C300 FÄRGSKRIVARE	XEROX® C303A MULTIFUNK- TIONSSKRIVARE MED FÄRG	XEROX® C305AE MULTIFUNK- TIONSSKRIVARE MED FÄRG
Certifieringar	Aktuell lista över certifieringar finns på www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14W.pdf .		

MEDFÖLJANDE DELAR

SYSTEMSPECIFIKATION	XEROX® C300 FÄRGSKRIVARE	XEROX® C303A MULTIFUNK- TIONSSKRIVARE MED FÄRG	XEROX® C305AE MULTIFUNK- TIONSSKRIVARE MED FÄRG
Alla artiklar i förpackningen	Xerox® C300 färgskrivare Nätkabel Installationshandledning Faktablad om produktsäkerhet En av varje skrivarkassett (Cyan, Magenta, Yellow): 1 200 sidors utskriftskapacitet ⁴ ; Svart tonerkassett: 1 300 sidors utskriftskapacitet ⁴	Xerox® C303a multifunktionsskrivare med färg Nätkabel Installationshandledning Faktablad om produktsäkerhet En av varje skrivarkassett (Cyan, Magenta, Yellow): 1 200 sidors utskriftskapacitet ⁴ ; Svart tonerkassett: 1 300 sidors utskriftskapacitet ⁴	Xerox® C305ae multifunktionsskrivare med färg Nätkabel Installationshandledning Faktablad om produktsäkerhet En av varje skrivarkassett (Cyan, Magenta, Yellow): 1 200 sidors utskriftskapacitet ⁴ ; Svart tonerkassett: 2 000 sidors utskriftskapacitet ⁴

*Produkttillgänglighet varierar beroende på land.

SYSTEMSPECIFIKATION

Xerox® C300 färgskrivare och
Xerox® C303a/C305ae multifunktions skrivare
med färg*



FÖRBRUKNINGSMATERIAL OCH TILLVAL	RESERVEDELSNUMMER
SYSTEMSPECIFIKATION	
Äkta Xerox Black färgpulverkassett med standardkapacitet, 1 300 sidor ⁴	006R05055
Äkta Xerox Cyan färgpulverkassett med standardkapacitet, 1 200 sidor ⁴	006R05056
Äkta Xerox Magenta färgpulverkassett med standardkapacitet, 1 200 sidor ⁴	006R05057
Äkta Xerox Yellow färgpulverkassett med standardkapacitet, 1 200 sidor ⁴	006R05058
Äkta Xerox Black färgpulverkassett med hög kapacitet, 3 000 sidor ⁴	006R05075
Äkta Xerox Cyan färgpulverkassett med hög kapacitet, 2 500 sidor ⁴	006R05076
Äkta Xerox Magenta färgpulverkassett med hög kapacitet, 2 500 sidor ⁴	006R05077
Äkta Xerox Yellow färgpulverkassett med hög kapacitet, 2 500 sidor ⁴	006R05078
Äkta Xerox Black färgpulverkassett med extra hög kapacitet, 6 200 sidor ⁴	006R05095
Äkta Xerox Cyan färgpulverkassett med extra hög kapacitet, 6 400 sidor ⁴	006R05096
Äkta Xerox Magenta färgpulverkassett med extra hög kapacitet, 6 400 sidor ⁴	006R05097
Äkta Xerox Yellow färgpulverkassett med extra hög kapacitet, 6 400 sidor ⁴	006R05098
Äkta Xerox överskottsbehållare, 15 000 sidor ⁵	008R08165

TILLBEHÖR SOM TILLVAL	RESERVEDELSNUMMER
SYSTEMSPECIFIKATION	
Magasin för 250 ark	097S05292
Intelligent lagringsenhet (ISD)	097S05314
Kortläsare (USB Contactless Front Reader TWN4 MultiTech-P LEGIC)#	497K26210
Kortläsare (USB Contactless Front Reader TWN MultiTech-PI)#	497K25970
Roterande underrede	097S05316
Justerbart skrivarstativ	097S05315

*Produkttillgänglighet varierar beroende på land.

SYSTEMSPECIFIKATION

Xerox® C300 färgskrivare och
Xerox® C303a/C305ae multifunktionsskrivare
med färg*



¹ Uppgiven utskriftshastighet enligt ISO/IEC 24734.

² Maximal förväntad utskriftsvolym per månad. Volymen är inte avsedd att vara standardnivå.

³ Magasinkapaciteten är baserad på pappersvikten 75 g/m² och varierar med vikten.

⁴ Standardsidor i genomsnitt. Uppgiven täckningsgrad i enlighet med ISO/IEC 19798. Värdena kan variera beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt jobblängd.

⁵ Täckningsgraden för överskottsbehållaren varierar beroende på bild, täckningsgrad och jobblängd.

Mer information

finns på www.xerox.com/sv-se/office.

*Produkttillgänglighet varierar beroende på land. Gå till www.xerox.se eller kontakta din lokala Xerox-representant för mer information.

© 2026 Xerox Corporation.

© 2026 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Xerox®, CentreWare®, samt Xerox-logotypen och -grafiken är varumärken som tillhör XRX Brandco LLC i USA och/eller andra länder. Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande.

06/26 TSK-7925 BR42608 C30SS-02WA

