

Altas Go PT

2K 4G LTE 360° PT Battery/ Solar Security Camera

Specifications

Video och ljud	
Bildsensor	1/1,8" CMOS-sensor
Resolution	2560 x 1440 (4 megapixlar) @ 15 fps
Lins	f=4 mm, F1.0
Video Compression	H.264/H.265
Synfält	Diagonalt: 108° Horisontellt: 104° Vertikalt: 54°
Infrared Night Vision	10 m (33 ft); 3 st/1,4 W/940 nm
Color Night Vision	3 st/1,4 W/6 500 K
Frame Rate	Huvud-/underström: 10–15 fps (standard: 15 fps)
Ljud	Tvåvägsljud
Battery	
Battery Capacity	3,6 V 20 000 mAh uppladdningsbart batteri (batteritiden varierar beroende på inställningar, användning och temperatur)
Power Requirements	
Power Capacity	66 Wh
Strömbrytare	
Solar	Reolink solpanel 2 (6 W); Reolink solpanel 3 (12 W)

Gränssnitt	
Power Port	USB typ-C-port (endast stöd för USB-A till USB-C-kabel)
microSD Card Slot	Stöder max. 512 GB microSD-kort
Reset Button	JA
Audio In/Out	Inbyggd mikrofon och högtalare
Pan & Tilt	
PT Angle(Max.)	Panorera: 355°, luta: 90°
Auto Tracking	JA
3G/4G	
LTE Module	• Europa: LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 • Amerika: LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 • Australien: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28 WCDMA: B1/B5/B8
Software	
OS Supported	"Dator: Windows, Mac OS; Smarttelefon: iOS, Android"
Protocols & Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
User Access	Max. 12 samtidiga strömmar (2 huvud- och 10 underströmmar)
Feature Highlights	
Pre-recording	2–10 s förinspelning, 10 s och 3 fps som standard, reglerbar till 1/3/5 fps
Other Features	
Smart Alarm	PIR-detektering, persondetektering, fordonsdetektering, djurdetektering
PIR Detecting Distance	Reglerbar, upp till 10 m (33 ft)
PIR Detecting Angle	110° horisontellt
Recording Modes	Rörelseutlöst inspelning, schemalagd inspelning, kontinuerlig inspelning
Time Lapse	JA

Smart Home Compatibility	Google Assistant
Home Hub Compatibility	Nej
Cloud Storage	Stöder Reolink Cloud (tillgängligt i utvalda länder)
Arbetsmiljö	
Operating Temperature	-10 till 55 °C (14 till 131 °F)
Operating Humidity	20–85 %
Väderbeständig	IP65
Mechanical	
Dimensions	178 x 151 x 102 mm
Weight	875 g
Garanti	
Begränsad garanti	2-års begränsad garanti. För support, gå till https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs





www.reolink.com