

OMVI 3i PoE

Allt-I-Ett-Övervakningskamera Med Trippellins Och 180° Panoramisk Pan/Lutning

- 10 MP Dubbellins Med 180° Vridning
- 4K 360° Tidsåtergivning
- SyncTrack med automatisk inramning och spårning
- Lokal Lagring (Inga Månadsavgifter)



Specifications

Video och ljud	
Bildsensor	1/2,7 + 1/2,8 Tum CMOS-Sensor
Resolution	Övre kamera: 5120 x 1920 (10 MP) Nedre kamera: 3840 x 2160 (8 MP)
Lins	Övre kamera: f=2,8 mm, F=1.6 Nedre kamera: f=6 mm, F=1.6
Video Compression	H.264/H.265
Zoom	Digital zoom
Synfält	Övre Kamera: H: 180°, V: 65° Nedre Kamera: H:55°, V: 30°
Infrared Night Vision	Upp till 30 m (100 fot) (automatisk växling med IR-cut-filter)
Color Night Vision	Med strålkastare: 8 st/7 W/6000 K
Frame Rate	Huvudström: 2–20 fps (standard: 20 fps) Underström: 4–20 fps (standard: 20 fps)
Code Rate	Övre kamera: Huvudström: 3072–8192 Kbps (standard: 6144 Kbps) Underström: 256–2048 Kbps (standard: 1536 Kbps)

	Nedre kamera: Huvudström: 3072–7168 Kbps (standard: 5120 Kbps) Underström: 256–1228 Kbps (standard: 1228 Kbps)
Ljud	Tvåvägs ljud
Power Requirements	
PoE	IEEE 802.3at, 48 V, aktiv
DC Power	12,0 VDC 2 A, < 24 W
Gränssnitt	
Power Port	DC-strömport
Ethernet Port	En 10 M/100 Mbps, RJ45
SD Card Slot	Stöder max. 512 GB microSD-kort
Reset Button	JA
Audio In/Out	Inbyggd mikrofon och högtalare
Pan & Tilt	
PT Angle(Max.)	Panorering: 350°, Lutning: 50°
Pan Speed	60/4–60°/s (konfigurerbar)
Tilt Speed	30/8–30°/s (konfigurerbar)
Preset Points	Stöder 1 vaktposition och upp till 64 förinställda positioner.
Patrol	Stöder 1 patrull, upp till 4 förinställningar per patrull
Synk. spårning	JA
Software	
Browsers Supported	Edge, Chrome, Firefox, Safari
OS Supported	PC: Windows, Mac OS, Smarttelefon: iOS, Android
Protocols & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
User Access	Max. 20 användare (1 administratör och 19 användare); Max. 12 simultana strömmar (2 huvudströmmar och 10 underströmmar)
Other Features	

Smart Alarm	Rörelsedetektering, persondetektering, fordonsdetektering, djurdetektering
Automatiskt Bildutsnitt	Ja
Local AI Video Search	Ja
Perimeter Protection	Övre kamera: Linjeöverskridningslarm, zonintrångslarm, larm vid kvardröjande i zon Nedre kamera: Reolink OMVI 3i PoE
Recording Modes	Rörelsestyrd inspelning (standard), schemalagd inspelning, 24/7-inspelning
Time Lapse	JA
Spårningsmetoder	Synkron Spårning
Smart Home Compatibility	Google Assistant
Arbetsmiljö	
Operating Temperature	-10–55 °C (14–131 °F)
Operating Humidity	10–90 %
Väderbeständig	IP66
Mechanical	
Dimensions	202 x 151 x 125 mm
Weight (Without Accessories)	1,3 kg
Garanti	
Begränsad garanti	2 års begränsad garanti. För support besök https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs



1. Statusindikator
2. Strålkastare och IR-LED
3. Strålkastare och IR-LED
4. Dubbla linser
5. Mikrofon
6. Högtalare
7. Lins
8. Strålkastare och IR-LED



1. Strömport
2. Ethernetport
3. Monteringsbas
4. Monteringsskruv
5. microSD-kortplats
6. Återställningsknapp

www.reolink.com