

Produktdatablad

Specifikationer



APC Back-UPS PRO 650 VA/400 W,6 IEC-uttag, LCD-gränssnitt, USB-laddningsportar, torn, 230 V

BR650G2I

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	230 V
märkeffekt i W	400 W
märkeffekt i VA	650 VA
Typ av produkt eller komponent	Avbrottsfri Kraftförsörjning
Input Connection Type	IEC 60320 IEC 60309
output connection type	6 IEC 60320 C13 surge
Kabellängd	1,5 m
antal kablar	1
batterityp	Blybatteri
Produktområde	Back-UPS
USB Charging Port	USB type C + C

Grafer

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph

Teknisk data

Anslutning till UPS	USB-port
Battery type	Blybatteri internal included
montagesätt	Torn

Batterier & drifttid

installerade batterier	0
lediga batterislitsar	0
normal återuppladdningstid	8 h
batteriladdningsström (watt)	20 W rated
batterikraft i VAh	108 VAh körning
batteri livslängd	3...5 year(s)
förlängd reservtid	0

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Allmänt

antal fria slots med kraftmodul	0
antal fyllda spår med kraftmodul	0
överflöd	No

Mått och vikt

Färg	Svart
Höjd	190 mm
Bredd	91 mm
djup	310 mm
Produktens vikt	6,4 kg
montering preferens	No preference
montagesätt	Ej rackmonterbar
USB-kompatibel	Yes

Ingång

nätfrekvens	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Stickproppsstandard	IEC 60309
ingångsspänningsgräns	176...294 V
maximal strömstyrka in	10 A

Utgång

maximal konfigurerbar effekt (watt)	400 W
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	47...63 Hz +/- 0.1 % för 50 Hz nominellt nätsynkroniserad
UPS-typ	Linjeinteraktiv
vågformstyp	Stegformad approximation av en sinusvåg
utspänningstolerans	+/- 5% statiskt och 100% laststeg
maximal utgångsström	10 A
maximal konfigurerbar effekt i VA	650 VA
överföringstid	8ms typiskt : 10 ms max

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE
strömskyddsgaranti	Hela produktens livslängd : 75 000 Euro

Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
relativ fuktighet	0...95 %
Driftshöjd över havet	0...3000 m
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
Relativ fuktighet, lagring	0...95 %
Ljudnivå	45 dBA

värme avgivning	77,1 Btu/h
-----------------	------------

Kommunikation och hantering

control panel	LED-statusindikator med "online": drivs av batteri : replace battery and overload indicators LED-statusdisplay med stapeldiagram för belastning och batterinivå samt indikatorer för: strömförsörjning via elnätet, batteridrift, byte av batteri och överbelastning
---------------	---

Åskskydd och filtrering

transientenergi	1080 J
filtrering	Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 5% ieee genomsläpp av transienter : reaktionstid = 0 : klarar ul 1449

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	28,0 cm
Förpackning 1 bredd	16,3 cm
Förpackning 1 djup	39,5 cm
Förpackning 1 vikt	7,7 kg
SCC14	10731304792076

Kontraktsgaranti

Garanti (i månader)	36 UPS 12 Batteri
---------------------	-------------------

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

Förklaring av Environmental Data >

Hur vi bedömer produkthållbarhet >

Miljöpåverkan	
Klimatpåverkan under hela livscykeln	147 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för tillverkningsfasen [A1–A3]	55 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distributionsfasen [A4]	7 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för installationsfasen [A5]	2 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för användningsfasen [B2, B3, B4, B6]	68 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för slutlivsfasen [C1–C4]	16 kg CO2 eq.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Use Better

Material och förpackning	
Förpackning med återvunnen kartong	Ja
Förpackning utan plast	Ja
EU:s RoHS-direktiv	Uppfyller kraven genom undantag
REACH-förordningen	Produkten innehåller SVHC högre än tröskelvärdet

Use Again

Packa om och återskapa	
Återvinningspotential, i %	43
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
Utbytbart batteri	Ja
Återtagande	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative



