



HP LaserJet Enterprise Flow M830 multifunktionskrivarserie

Idealisk för anslutning av användare och snabbare arbetsflöden i verksamheten. Med de avancerade funktionerna på den här ledande multifunktionskrivarmodellen kan arbetsgrupper dela dokument utan dröjsmål. Skriv enkelt ut stora utskriftsjobb med professionell efterbehandling på pappersstorlekar upp till A3.



Ge arbetsgrupper den hastighet de behöver.

- Låt avdelningar skanna med förtroende. HP EveryPage identifierar potentiella fel eller missade sidor direkt.
- Gör dina skannade dokument lätta att hitta och hämta. Skapa enkelt sökbara skannade filer, med inbyggd programvara för optisk teckenigenkänning.
- Skanna och skicka dokument till Microsoft®SharePoint® enkelt i ett enda steg.
- Enkelhet i alla lägen – gör det enkelt för alla att skriva ut med en gemensam drivrutin¹.

Håll igång verksamheten.

- Skanna båda sidorna: registrera dokument snabbare med dubbelsidig skanning i ett svep.
- Gör det enkelt att vara effektiv: Skriv ut, skanna, kopiera och faxa med en intuitiv färgpekskärm och utdragbart tangentbord för inskrivning av filinformation.
- Lägg till en efterbehandlingsenhet – ge användarna verktyg för att organisera dokument snabbare och på ett mer bekvämt sätt. Häfta, samla i buntar och gör hål med MFP-enhetens inbyggda efterbehandlingstillval⁴.
- Vänta inte – skriv ut omedelbar med direktuppvärmningsteknik.

Få högre effektivitet med mobil utskrift.

- Ge användarna enkel direktåtkomst till MFP:n genom Trådlöst direkt-utskrift¹.
- Gör mobila utskrifter med en knapptryckning med närfältskommunikation (NFC): aktivera tryck och skriv ut-funktion för bekväm utskrift från mobila enheter².
- Gör det möjligt för användarna att skriva ut när som helst från i stort sett vilken plats som helst — från smartphones, surfplattor och datorer via HP ePrint³.
- Skriv enkelt ut från Apple®-enheter – ge användarna möjlighet till skriva ut trådlöst från en iPad®, iPhone® eller iPod touch® med Apple AirPrint™⁶.

Investerar en gång, utöka enkelt och hantera effektivt.

- Utöka dina alternativ: uppgradera enkelt den inbyggda programvaran med de senaste nya funktionerna och integrera smidigt morgondagens lösningar.
- Hjälpa till att uppnå effektivitet i verksamheten: övervaka och kontrollera skrivare centralt med det branschledande verktyget HP Web Jetadmin⁷.
- Tillämpa policyer på hela skrivarparken för att skydda alla HP-enheter med HP Imaging and Printing Center⁸.
- Skydda enkelt känsliga data som skickas till din MFP med en HP High-Performance Secure-hårddisk.



¹ Trådlös direktutskrift är standard på HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z (med NFC och Trådlöst direkt) D7P68A och kan läggas till som ett alternativ till HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z CF367A. Den mobila enheten kan kräva en app eller drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från skrivaren. Mer information finns på hp.com/go/wirelessprinting.

² Tryck och skriv ut-funktion är standard på HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z (med NFC och Trådlöst direkt) D7P68A och kan läggas till som ett tillval till HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z CF367A. Mobila enheter måste stödja utskrift via närfältskommunikation. En lista över kompatibla enheter finns på hp.com/go/mobileprinting.

³ HP Universal Print Driver är gratis och är tillgänglig för nedladdning från www.hp.com/go/upd.

⁴ Tillvalen för pappershantering beror på vilken utmatningskonfiguration som valts vid köptillfället.

⁵ Kräver en Internetanslutning till HP:s webberedda skrivare och registrering av ett HP ePrint-konto (en förteckning över godkända skrivare, dokument- och bildtyper som stöds och annan information om HP ePrint finns på hpconnected.com). Mobila enheter kräver Internetanslutning och e-postfunktion. Kan kräva en trådlös åtkomstpunkt. Separata datatrafik- och användningsavgifter kan tillkomma. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. På vissa HP LaserJet-skrivare måste den fasta programvaran uppgraderas.

⁶ Stöder OS X® Lion, OS X Mountain Lion och följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad® (alla modeller), iPhone® (3GS eller senare) och iPod touch® (tredje generationen eller senare). Fungerar med HP:s AirPrint-beredda skrivare och kräver att skrivaren ska vara ansluten till samma nätverk som din OS X- eller iOS-enhet. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. OS X, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. AirPrint™ och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.

⁷ HP Web Jetadmin är gratis och tillgängligt för nedladdning från www.hp.com/go/webjetadmin.

⁸ HP Imaging and Printing Security Center måste köpas separat.



Produkttrundtur

HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z visas med arksamlare med häftningsfunktion:

1. 200-arks automatisk dokumentmatare med dubbelsidig skanning i ett svep och HP EveryPage med ultraljudsdetektering av dubbelmatning
2. Intuitiv 20,3 cm (8-tums) svängbar kontrollpanel med färgpekskärm med inbyggd FutureSmart-programvara och förhandsgranskning av skanning
3. Hem-knapp (tar dig tillbaka till startskärmen)
4. Fack för hårdvaruintegrering för integrering av lösning för NFC/trådlös modul för trådlös direktutskrift, tryck för att skriv ut
5. Lättåtkomlig USB-port
6. Skanner med glasplatta hanterar storlekar upp till A3 (11 x 17 tum)
7. Inskjutbart tangentbord
8. 100-arks kombimagasin 1 hanterar tunga specialmaterial upp till 199 g/m² bond (53 lb)
9. Främre luckan ger dig bekväm åtkomst till HP:s allt-i-ett tonerkasset
10. Vänster lucka ger åtkomst till fixeringsenheten och duplexenheten
11. Arksamlare med häftningsfunktion som tillbehör
12. Luckorna på höger sida ger åtkomst för åtgärdande av papperstrassel
13. Två 500-arks pappersmagasin kan användas med materialstorlekar upp till A3 (11 x 17 tum)
14. 3 500-arks högkapacitetsmagasin kan användas för material i A4/Letter-format
15. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
16. I/O-portar



Serien – en översikt



HP LaserJet Enterprise Flow M830z multifunktionsskrivare

- skriv ut, kopiera, skanna, sänd digitalt, faxa
- utskrifts-/kopieringshastighet på upp till 56 sid/min i svartvitt
- upp till 1200 x 1200 dpi (HP FastRes 1200)
- 800 MHz-processor
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk
- 2 Hi-Speed USB 2.0-värd
- 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet
- 1 hårdvaruintegreringsfack
- 1,5 GB RAM
- HP High-Performance Secure-hårddisk (320 GB)
- 100-arks kombimagasin
- 2 x 500-arks inmatningsfack
- 3 500-arks högkapacitetsmagasin
- 200-arks automatisk dokumentmatare (ADM)



HP LaserJet Enterprise Flow M830z multifunktionsskrivare med NFC/Trådlöst direkt

- Som HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z med:
- Modul för närfältskommunikation (NFC) och Trådlöst direkt-utskrift

Rekommenderade tillbehör



CZ994A
HP LaserJet arksamlare med häftningsfunktion
HP LaserJet häftnings- och staplingsenhet erbjuder automatisk häftning och stapling för ökad effektivitet och ökad utmatningskapacitet.



CZ996A
HP LaserJet arksamlare med häftningsfunktion och 2/4-hålslag
HP LaserJet häftnings- och staplingsenhet med 2/4-hålslagare erbjuder automatisk häftning och stapling för ökad effektivitet och ökad utmatningskapacitet.



CZ285A
HP LaserJet broschyrenhet/efterbehandlingsenhet
HP LaserJet häftstillbehör/efterbehandlare ger möjlighet att skapa mer komplexa färdiga dokument internt utan att lägga tid och pengar på att gå till en extern leverantör.



C8091A
HP häftklammer-refill (5000 häftklamrar) för arksamlare med häftningsfunktion
HPs påfyllningssatser med häftklamrar ger mer för pengarna och ser till att du inte behöver byta magasin så ofta. Varje påfyllningssats innehåller 5000 häftklamrar.



J8026A
HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver
Förbli produktiv och uppkopplad på resande fot tack vare mobila HP ePrint-utskrifter. Med HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver kan du förse dina utskriftsenheter med trådlös funktion så att du kan hitta skrivare och MFP-enheter överallt där du behöver dem.

Beställningsinformation



HP LaserJet Enterprise Flow M830z multifunktions skrivare (CF367A)
HP LaserJet Enterprise flödes-MFP M830z; HP svart LaserJet-tonerkassett (~40 000 sidor); Tangentbordsöverlägg; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Startguide, supportbroschyr, garantikort; Strömsladd; Faxkabel; 2 x 500-arks pappersmagasin; 1 x 3500-arks magasin med hög kapacitet; Inbyggd fax; ett urval av enheter för pappershantering. Skrivaren måste beställas med ett av tre tillbehör för pappersutmatning.



HP LaserJet Enterprise Flow M830z multifunktions skrivare med NFC/Trådlöst direkt (D7P68A)
HP LaserJet Enterprise Flow MFP (med M830z NFC och trådlöst direkt); Modul för närfältskommunikation (NFC); HP svart LaserJet-tonerkassett (~40 000 sidor); Tangentbordsöverlägg; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Startguide, supportbroschyr, garantikort; Strömsladd; Faxkabel; 2 x 500-arks pappersmagasin; 1 x 3500-arks magasin med hög kapacitet; Inbyggd fax; ett urval av enheter för pappershantering. Skrivaren måste beställas med ett av tre tillbehör för pappersutmatning.

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör

CZ994A	HP LaserJet arksamlare med häftningsfunktion
CZ996A	HP LaserJet arksamlare med häftningsfunktion och 2/4-hålslag
CZ285A	HP LaserJet broschyrenhet/efterbehandlingsenhet
C8091A	HP häftklammer-refill (5000 häftklamrar) för arksamlare med häftningsfunktion
A7W13A	HP LaserJet tangentbordsmall danska/franska/franska Schweiz/tyiska Schweiz
CC383A	HP kassett med 2000 häftklamrar; 2-pack för broschyrenhet

Anslutning

J8026A	HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver
J8029A	HP Jetdirect 2800w tillbehör för NFC/trådlöst direkt

Förbrukningsartiklar

C1P70A	HP LaserJet, utbytessats för ADM-val
C2H57A	HP LaserJet 220V Maintenance/Fuser Kit
CF325X	HP 25X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge En kassett ger i genomsnitt 40 000 standardsidor. Kapaciteten anges baserat på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift.

Service och support

U8C80E	– HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJet M830 MFP
U8C83E	– HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar 9x5 för LaserJet M830 MFP
U8C81E	– HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJet M830 MFP
U8C82E	– HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJet M830 MFP
U8D04PE	– HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJet M830 MFP efter garantitiden
U8D05PE	– HP 2 års support nästa arbetsdag för LaserJet M830 MFP efter garantitiden
U8D06PE	– HP 1 års hårdvarusupport inom 4 timmar 9x5 för LaserJet M830 MFP efter garantitiden

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>
För arbetsflödes-, enhetsadministrations- och andra lösningar, besök Global Solutions-katalogen: www.hp.com/go/gsc

Deklarerad kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på hp.com/go/learnaboutsupplies. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Läs mer på hp.com/go/learnaboutsupplies

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftshastighet	A4, svart: Upp t 56 s/mn A3 svart: Upp t 28 sid/min Första sidan ut i svartvitt (A4): Så snabbt som 9,5 sek Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet		
Processor	800 MHz		
Minne	1,5 GB		
Hårddisk	Inbyggd HP High-Performance Secure-hårddisk som standard, minst 320 GB; AES 256-krypteringshårdvara eller en senare version; Funktioner för säker radering (säker filradering av tillfälliga jobbfiler, säker radering av jobbdatabas, säker ATA-diskradering)		
Skriv ut	Kvalitet Upplösning Skrivarspråk Teckensnitt/fonter	HP ProRes 1200 (1 200 x 1 200 dpi) HP FastRes 1200 (1 200 dpi-kvalitet), HP Resolution Enhancement-teknik, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi Svart: Upp till 1 200 x 1 200 dpi HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.4) 105 interna TrueType-teckensnitt, skalbara i HP PCL; 92 interna skalbara teckensnitt i HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd eurosymbol); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-fonter (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på hp.com/go/laserjetfonts	
	Utskriftskapacitet (per månad, A4) Rekommenderad sidvolymer per månad Utskriftsmarginaler (mm)	Upp till 300 000 sidor 15 000 till 50 000 Högst upp: 2,0 mm. Vänster: 2,0 mm. Höger: 2,0 mm. Längst ned: 2,0 mm	
Faxa	Ja Modemhastighet Telekomöverensstämmelse Faxminne Modem Faxupplösning Snabbuppringning	33,6 kbit/s Faxtekom: ES 203 021; R&TTE-direktivet 1999/5/EG (bilaga II) med CE-märkning (Europa); FCC avsnitt 68; andra telekomgodkännanden som krävs av enskilda länder Upp t 500 sidor 33,6 kbit/s Standard: 200 x 100 dpi. Fin: 200 x 200 dpi, 256 grå nyanser. Ultrafin: 300 x 300 dpi, 256 grå nyanser. Foto: 300 X 300 dpi (400 x 400 dpi endast för mottagna fax) Upp till 100 nummer	
Digital sändning	Filformat Egenskaper	Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut från lättåtkomlig USB: PDF, PS, utskriftsfil (prn, pcd, cht) Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverk; Skanna till SharePoint; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP över SSL. Tillval: Tillval via HPs programvara för digital sändning (HP OSS); Skicka till mapp; Skicka till arbetsflöde; Skicka till skrivare; Autentisering; Digitalt fax (skicka till LAN, internet); OCR; Lokal adressbok	
Skanna	Skanningshastighet (A4) Skanningshastighet, dubbelsidigt (A4) Typ Skanningsupplösning Bitdjup Gråskalenivåer Skanningsbar yta Skanningsbart område (ADM)	Upp till 70 sid/min (svartvitt), upp till 68 sid/min (färg) Upp till 85 bilder/min (svartvitt), upp till 63 bilder/min (färg) Flatbädd, automatisk dokumentmatare. Färgskanning: Ja Optisk: Upp till 600 dpi 24-bitars 256 Minsta medieformat: Inget minsta värde. Största medieformat: 297 x 432 mm Minsta medieformat: 68 x 127 mm. Största medieformat: 297 x 432 mm	
Kopiera	Kopieringshastighet Kopieringsupplösning Flera kopior Förminsning/förstorning	A4, svart: Upp t 56 kop/min Upp till 600 x 600 dpi Upp till 999 kopior 25 till 400 %	
Mediekapacitet	Inmatning: Fack 1 Fack 2, 3 Fack 4, 5 ADF	Kapacitet ark: 100; kuvert: 100; etiketter: 100 ark: 500; etiketter: små mängder Höghänsynsinmatning, magasin 4: ark: 1 500 (endast A4), magasin 5: ark: 2000 (endast A4) ark: 200	Vikt 60 till 220 g/m ² 60 till 199 g/m ² Inmatning med hög kapacitet: 60 till 199 g/m ² 45 till 199 g/m ²
	Utmatning: Duplexutskrift: Automatisk (standard)	Ark: Upp till 3 000 ark (med arkmatere med häftningsfunktion, arkmatere med häftningsfunktion och hälslag eller arkmatere med häftningsfunktion och broschyrenhet). Kuvert: Upp till 50 kuvert. OH-film: Upp till 100 ark	
Medietyper	Papper (bond, färgat, brevhuvud, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt), etiketter, vykort, OH-film		
Gränssnitt och anslutningar	Standard: CF367A : 2 Hi-Speed USB 2.0-värdar; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 Foreign Interface; 1 hårdvaruintegreringsfack; 2 interna USB-värdar; D7P68A : 2 Hi-Speed USB 2.0-värd; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; NFC/trådlöst; 1 Foreign interface; 2 interna USB-värdar;		
Passar följande operativsystem	Windows 8 (32-bitars och 64-bitars); Windows 7 SPT eller senare (32-bitars och 64-bitars); Windows Vista (32-bitars och 64-bitars); Windows XP SP3 (64-bitars); Windows XP SP3+ Home + Professional; Windows Server 2008 (32-bitars och 64-bitars); Windows Server 2008 R2 (64-bitars); Windows Server 2012 (64-bitars); (För Microsoft IPv6-kompatibilitet används Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional och Windows Vista); Windows 2003 SP2 (64-bitars); Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows 2000; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Novell® 5.1 eller senare; RED HAT Linux 7.x eller senare; Solaris® 2.5 eller senare (endast SPARC-system); SUSE Linux 8.x eller senare; HP-LUX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 eller senare; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion. hp.com/support/ljflowMFP830; hp.com/go/hpsc; hp.com/support		
Passar följande nätverksoperativsystem	Windows 8 (32-bitars och 64-bitars); Windows 7 SPT eller senare (32-bitars och 64-bitars); Windows Vista (32-bitars och 64-bitars); Windows XP SP3 (64-bitars); Windows XP SP3+ Home + Professional; Windows Server 2008 (32-bitars och 64-bitars); Windows Server 2008 R2 (64-bitars); Windows Server 2012 (64-bitars); (För Microsoft IPv6-kompatibilitet används Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional och Windows Vista); Windows 2003 SP2 (64-bitars); Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows 2000; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Novell® 5.1 eller senare; RED HAT Linux 7.x eller senare; Solaris® 2.5 eller senare (endast SPARC-system); SUSE Linux 8.x eller senare; HP-LUX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 eller senare; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion		
Lägsta systemkrav	Windows 8; Windows 7 SP1+; Windows Vista; Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64-bitars); Windows Server 2012 (64-bitars); Windows XP (SP2+); CD-ROM- eller DVD-enhet eller internetanslutning; dedikerad Universal Serial Bus- (USB 1.1 eller 2.0) eller nätverksanslutning; 200 MB tillgänglig hårddiskutrymme; för systemkrav avseende operativsystemkompatibel maskinvara, se microsoft.com. Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB ledigt hårddiskutrymme; CD-ROM- eller DVD-enhet eller internetanslutning; Dedikerad USB-port (USB 1.1 eller 2.0) eller nätverksanslutning (systemkrav för operativsystemkompatibel maskinvara finns på apple.com)		
Standardprogramvara	Separat skriwardrivrutin för HP PCL 6, länk till Mac-programvara på (Mac Installer), installationsprogram för Windows		
Kontrollpanel	20,3-tums färg-LCD med kapacitiv pekskärm; roterande display (justerar vinkel); belyst kapacitiv hemknapp (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn); Lättåtkomlig USB; Hårdvaruintegreringsfack		
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 220 till 240 V AC, 50/60 Hz, 5,5 A. Energiförbrukning: 1030 W (utskrift), 60 W (startklar), 6,0 W (viloläge), 0,3 W (avstängd). Typisk elförbrukning (TEC): 5,0 kWh/vecka. Strömkraven baseras på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen; Detta skadar skrivaren och upphäver produktgarantin. På hp.com/support finns aktuell information om ändringar.		
Yttermått (b x d x h)	Utan emballage: 1650 x 715 x 1100 mm; Med emballage: 856 x 838 x 1561 mm		
Vikt	Utan emballage: 204 kg (med häftningsfunktion och hälslag), 223 kg (med broschyrenhet); Med emballage: CF367A : 155,9 kg; D7P68A : 156,5 kg;		
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin; HP Verktyg (Mac)		
Säkerhetshantering	Identitetshantering: Kerberos-autentisering, LDAP-autentisering, 1 000 PIN-koder för användare, avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (f.ex. ID-kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat, Pre-Shared Key och Kerberos-autentisering, stöder plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikat, åtkomstlista; Data: Lagringskryptering, krypterad PDF (använder FIPS 140 validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft), krypterad e-post, säker radering, SSL/TLS (HTTPS), enhet för krypterad inloggningsuppgifter; plats för säkerhetslås, inaktivering av USB-port, fack för hårdvaruintegrering för säkerhetslösningar; Säkerhetshantering: Kompatibel med HP Imaging & Printing Security Center		
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 10 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 10 till 32,5 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Förvaringstemperatur: 0 till 40 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet		
Akustik	Avgiven ljudeffekt: 7,5 B(A); Ljudtrycksnivåer: 58 dB(A)		
Certifikat	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klass A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa); andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder. Reglerande normer: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A1:2011; IEC 60825-1:2007 (laser-/LED-produkt av klass 1); EN 60825-1:2007 (laser-/LED-produkt av klass 1); GS-certifikat (Tyskland, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; lågspänningsdirektivet 2006/95/EG med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden som krävs av enskilda länder. ENERGY STAR: Ja		
Garanti	Ett års begränsad garanti med service på platsen. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.		

http://www.hp.com/se

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuellt utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 09/13 4AAA-8381SVE

