



## ELLIPSE ELECTRIC SCREEN

Den ellipsformade kassetten är elegant och diskret i sitt utförande. Ellipse är specialdesignad för kontor och skola, men passar också i hemmet. Monteringsystemet gör att duken passar i de flesta skensystem och är därför enkel att placera för de flesta ändamål.

### DUKKASSETTEN/FÄRG

Dukassetten är tillverkad i aluminium och är lackerad i vit pulverlack.

### FJÄRRKONTROLL (KP300)

Se separat produktblad för Kingpin Remote Control System KP300.

### MOTOR

Motorn är en tubmotor som sitter monterad i dukaxeln. Den maximala kontinuerliga drifttiden är fem minuter, därefter kan motorns automatiska överhettningsskydd aktiveras.

### EL

Elsladden på dukarna är ca fem meter lång. Efter halva sladdens längd sitter kontrolldosan monterad, som även fungerar som mottagare för den trådlösa fjärrkontrollen. Alla eldrivna Kingpin-dukarna är CE-märkta och anpassade för 100-240 V nätspänning (100-240V/50-60 Hz). Glassäkring i kontrolldosan är på 6,3 A.

### DUKTYG/GAIN

Duktyget är mattvit glasfiberväv med en PVC behandlad yta för goda bildegenskaper. Dukens gainvärde är 1.0.

### FORMAT 1:1 OCH 16:10

Duktyget är i antingen 1:1 eller 16:10-format med 5 cm svart ram (ingen ram på 1:1 format). Denna Kingpin-duk har svart baksida för bästa svärta och kontrast samt för att minska ljusgenomsläpp.

### ÄNDLÄGEN

Dukens ändlägen är justerbara. Justeringskruvar sitter i motorn som man kommer åt på kassetten högra undersida.

### UPPHÄNGNING

Duken monteras antingen på vägg eller i tak med de fästen som följer med. Monteringsystemet passar också till de flesta skensystem på marknaden.

### TECHNICAL SPECIFICATION ELLIPSE ELECTRIC SCREEN

Article number	Size	Format	Gain mat/te white	Fabric size (mm)	Borders (mm)	Black drop (mm)	Viewing area (mm)	Length cassette (mm)	Hight cassette (mm)	Depth cassette (mm)	Weight Net/Gross (Kg)	Packaging L x W x H (mm)
EES180-1:1	100"	1:1	1,0	1800x2650	0	0	1800x2400	1914	105	93	9/10	2170x130x130
EES180-16:10	79"	16:10	1,0	1800x1938	50	600	1700x1063	1914	105	93	9/10	2170x130x130
EES210-1:1	117"	1:1	1,0	2100x2650	0	0	2100x2400	2214	105	93	10/11	2470x130x130
EES210-16:10	93"	16:10	1,0	2100x2125	50	600	2000x1250	2214	105	93	10/11	2470x130x130
EES240-1:1	134"	1:1	1,0	2400x2650	0	0	2400x2400	2514	105	93	11/13	2770x130x130
EES240-16:10	107"	16:10	1,0	2400x2313	50	600	2300x1438	2514	105	93	11/13	2770x130x130