

Anslut och dela med dig av den här lättanvända multifunktionsskrivaren.

i-SENSYS
MF8230Cn

i-SENSYS
MF8280Cw

you can



Multifunktionsfärgskrivare för nätverk med Wi-Fi* - och mobiltelefonutskrift.

Ta del av de lättanvända funktionerna i den här multifunktionsskrivaren för skrivbord via ett trådlöst* eller trådbundet nätverk. Den är idealisk för små företag och du får imponerande färgutskrift från datorn eller mobila enheter.

Egenskaper

- Kompakt, nätverks- och Wi-Fi*-förberedd allt-i-ett-färglaserskrivare: skriv ut, kopiera, scanna och faxes*
- Mobiltelefonutskrift med Apple AirPrint™ och Google Cloud Print™
- Utskrift på 14 sidor/minut i svartvitt och färg
- Användarvänlig LCD-display i färg med 7 rader
- Scanna enkelt till nätverk och USB-minne
- Genvägsknappar för enkel scanning och ekokopiering
- Energieffektiv och ingen väntan med tekniker för snabb första utskrift
- Upp till 1 200 x 1 200 dpi utskriftsupplösning
- Praktiska allt-i-ett-färgkassetter

Medföljer leveransen

Huvudenhet, startkassett 731 C/M/Y/K, strömsladd, snabbinstallationsguide, etikett för genvägsknapp, CD-skivor med användarprogramvara och handbok, hållare för lur, installationsguide för Wi-Fi* och garantkort.

Mått (B x D x H)

430 mm x 484 mm x 429 mm

Windows 8/7/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003/XP/Vista/2000

Mac OS version 10.5.8 eller senare (endast webbdistribution)

Linux (endast webbdistribution)



SKRIV UT



KOPIERA



FAXA*



SCANNA



WI-FI*

Canon

Specifikationer



- 1** Flatbädd och automatisk dokumentmatare för 50 ark
- 2** LCD-färgskärm med 7 rader
- 3** Kasset för 150 ark
- 4** Kasset 731:5 tillgängliga kassetter: cyan, magenta, gul, svart och svart H

Maskintyp Tillgängliga funktioner	Allt-i-ett-färglaserskrivare Skriv ut, kopiera, scanna och faxes ¹
SKRIVARE Utskriftshastighet Utskriftsmetod Utskriftskvalitet Utskriftsupplösning för första utskriften Skrivarspråk Utskriftsmarginaler Tonersparläge Utskrift från minnesmedia	Upp till 14 sidor/minut i färg och svartvitt (A4) Laserutskrift i färg Upp till 1 200 x 1 200 dpi 600 x 600 dpi Färg: cirka 18 sekunder eller mindre; Svartvitt: cirka 18 sekunder eller mindre UFRII-LT 5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (Kuvert) Ja Minnesmedia som kan användas: USB-minnesenhet Filtyper som stöds: JPEG, TIFF
KOPIATOR Kopieringshastighet Tid för första kopian Kopieringsupplösning Kopieringsmetoder Flera kopior Förminskning/förstoring Övriga funktioner	Upp till 14 kopior/minut i färg och svartvitt (A4) Färg: Cirka 19 sekunder eller mindre; Svartvitt: cirka 19 sekunder eller mindre Upp till 600 x 600 dpi Text/foto/karta (standard), text/foto/karta (kvalitet), utskriven bild, text Upp till 99 kopior 25-400 % i steg om 1 % Radera ram, sortera, 2 på 1, 4 på 1, kopiering med ID-kort
SEND-FUNKTIONER Scanna till USB-minnesenhet	JPEG, TIFF, PDF, Kompakt PDF
SCANNER Typ Scanningsupplösning Scanningsfärgdjup Gräskalor Kompatibilitet Max. scanningsbredd	Färg Optisk: upp till 600 x 600 dpi; Förstärkt: upp till 9 600 x 9 600 dpi 24 bitar/24 bitar (indata/utdata) 256 nivåer TWAIN, WIA 216 mm
FAX¹ Modemhastighet Mottagningsläge Faxupplösning FAX-minne Kortnummer Gruppuppringning/adresser Manuell gruppssändning Minnesbackup Övriga funktioner	33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida ²) Endast fax, fax/automatisk telefonomkoppling, svarsläge, manuell Standard: 200 x 100 dpi; Fin: 200 x 200 dpi; Foto: 200 x 200 dpi; Superfin: 200 x 400 dpi; Ultrafin: 400 x 400 dpi Upp till 512 sidor ² Upp till 181 uppringningar Max. 199 uppringningar/Max. 199 destinationer Max. 210 destinationer Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne) Faxvidarebefordran, Dual Access, fjärrmottagning, PC-fax (endast sändning), distinkt ringsignal, felkorrigeringsläge, automatisk återuppringning, rapporter för faxaktivitet, resultatrapporter för faxaktivitet, administrationsrapporter för faxaktivitet
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL Scannertyp Pappersinmatning (standard) Pappersutmatning Papperstyper Pappersformat	Flatbädd och automatisk dokumentmatare Kasset för 150 ark, manuellt inmatningsfack för 1 ark, automatisk dokumentmatare för 50 ark 125 ark Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, OH-film, bestruket papper, etiketter, indexkort, kuvert Kasset: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Vykort, Folio, Kuvert (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5) anpassade format: min. 83 x 127 mm till max. 215,9 x 355,6 mm Manuellt matningsfack: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Vykort, Folio, IndexCard, Kuvert (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), anpassade format: min. 83 x 127 mm till max. 215,9 x 355,6 mm Automatisk dokumentmatare: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, anpassade format (B x L): min. 128 x 139,7 mm; max. 215,9 mm x 355,6 mm

Pappersvikt	Kasset: 60 till 220 g/m ² Manuellt matningsfack: 60 till 220 g/m ² Automatisk dokumentmatare: 50 till 105 g/m ²
GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA Gränssnittstyp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, trådlöst 802.11b/g/n ¹
Kompatibilitet med operativsystem	Windows 8/Windows 7/Server 2012 ³ /Server 2008 R2 ³ /Server 2008 ³ /Server 2003 ³ /XP/Vista/2000 Mac OS X version 10.5.8 eller senare ⁴ Linux ⁵
Nätverksprotokoll	Skriv ut: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Scanna: WSD-Scan (IPv4, IPv6) TCP-/IP-tillämpningstjänster: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP före SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, BOOTP, RARP, ARP-PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Säkerhet: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC
Programvara och skrivarhantering	Presto! Page Manager, MF Toolbox, RUI (Remote User Interface, fjärranvändargränssnitt), SSID-verktyg, hantering av avdelnings-ID
Mobil utskrift	Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Canon Mobile Printing-app till iPad® och iPhone®, Canon Mobile Printing-app till Android®
ALLMÄNNA EGENSKAPER Produktion Uppvärmningstid Minne Kontrollpanel Mått med fack (B x D x H) Installationsutrymme (B x D x H) Vikt Driftsmiljö Strömkälla Strömförbrukning Bullernivåer	Max. 30 000 sidor per månad ⁷ Cirka 23 sekunder eller mindre från påslagning 256 MB (delat) Bakgrundsbelyst LCD-skärm med 7 rader 430 mm x 484 mm x 429 mm 674 mm x 1 229 mm x 801 mm Cirka 26 kg Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering) 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Max: cirka 900 W; (vänteläge), cirka 23 W Viloläge: cirka 1,0 W ⁸ ; Typical Electricity Consumption (TEC, typisk elförbrukning) : 0,4 kWh/vecka Ljudstyrka ⁹ : Aktiv: 61,3 dB (A) eller mindre; Vänteläge: 22,5 dB (A) eller mindre Ljudtryck ⁹ : Aktiv: 46,7 dB (A) eller mindre; Vänteläge: hörbart
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR Kassetter	Kasset 731 svart (1 400 sidor ¹⁰) ¹¹ Kasset 731 H svart (2 400 sidor ¹⁰) ¹¹ Kasset 731 cyan (1 500 sidor ¹⁰) ¹¹ Kasset 731 magenta (1 500 sidor ¹⁰) ¹¹ Kasset 731 gul (1 500 sidor ¹⁰) ¹¹
TILLBEHÖR/ALTERNATIV Objekt	TEL 6 KIT LÅNG SLADD (telefonlur) ¹
STANDARDFRISKRIVNINGAR Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. [1] Endast MF8280Cw. [2] Baserat på ITU-T Standard Chart No. 1. [3] Nätverksscanning stöds inte. [4] Endast webbdistribution. [5] Endast webbdistribution. Linux har endast funktioner för utskrift. Drivrutinsversion juni 2013. [6] Tillgänglig i juni 2013. [7] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionsstycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd. [8] I trådlöst läge blir förbrukningen 2 W. [9] Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296. [10] Baserat på ISO/IEC 19798. [11] Skrivaren levereras med CMYK-startkasset (cyan, magenta, gult och svart) för 800 sidor.	



Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

European Edition
© Canon Europa N.V.,
2013