



Skapa dynamisk affärskommunikation enkelt och överkomligt med den här snabba och pålitliga HP Color LaserJet-skrivaren. Uppnå fantastiska resultat internt med bilder av fotokvalitet och levande färger med den nya HP ColorSphere-tonern och HP ImageREt 3600.



HP Color LaserJet
CP1515n skrivare

Perfekt för personer eller arbetsgrupper på hemmakontor eller små företag, och även på större företag, som vill ha snabba och tillförlitliga färgutskrifters för att skapa högkvalitativt marknadsföringsmaterial internt.

Skapa mer effektiv affärskommunikation med färgutskrifters av professionell kvalitet på din bordsskrivare.

Skapa lockande, målinriktat marknadsföringsmaterial internt som du lätt kan anpassa med hjälp av HP:s lösningar för intern produktion av marknadsföringsmaterial¹. Du kan ändra layout och innehåll för att tillgodose varierande kundbehov och affärsmöjligheter. Uppnå hög kvalitet på ett enkelt sätt: i fotoläget kan du med en enda knapptryckning optimera utskriftskvaliteten automatiskt baserat på det papper som valts. Ge dina dokument annorlunda utseende och känsla med ett urval HP-medier från vanligt till glättat papper.

Få livliga färger, realistiska foton och print shop-kvalitet med HP ColorSphere-toner

Få höglättade bilder med enastående färgintensitet, fotokvalitet och skarp text med den nya HP ColorSphere-tonern, som skapar ett dynamiskt omfång av klara, äkta färger och tydliga detaljer. Kompromissa inte när du vill skapa enastående färgutskrifters: Med HP ImageREt 3600 kan du skapa bilder, text och grafik av hög kvalitet på en rad olika medier.

Gör snabba och prisvärda utskrifters i färg och svartvitt med denna kompakta, lättanvända LaserJet-skrivare.

Se snabba resultat på upp till 12 sid/min för svartvitt och 8 sid/min för färg, och få de svartvita utskrifterna för samma pris som med en svartvit HP LaserJet. Ingen väntetid med HP:s direktuppvärmningsteknik, som gör att du kan skriva ut snabbt från ett lägre effektläge. Mycket enkel att ställa in och använda tack vare ett nytt, intuitivt drivrutinsgränssnitt och praktisk främre lucka för utbyte av förbrukningsartiklar. Grundläggande nätverksfunktioner för upp till 5 användare ger bra prestanda, säkerhet och administreringsmöjligheter på distans.

¹Marknadsföringsmaterial kan erhållas via den URL som medföljer skrivarens installationsprogram.

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Inline-färglaserteknik		
Utskriftshastighet	A4 svart: Upp till 12 sid/min , färg: Upp till 8 sid/min Första sidan utskriven Svart: < 25,5 sek. (från "klar"), färg: < 31,5 sek. (från "klar") Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.		
Processor	450 MHz, Motorola Coldfire® V5x		
Minne	CP1515n: 96 MB; Expanderbart till 352 MB via tillägg av 256 MB DDR2 på den lediga platsen.		
Utskriftsupplösning	Svart: Upp till 600 x 600 dpi Färg: Upp till 600 x 600 dpi		
Utskriftskvalitet	HP ImageREt 3600		
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP Postscript-emulering, nivå 3		
Ekonomiutskrift	Funktioner för manuell dubbelsidig utskrift och utskrift av flera sidor på ett ark sparar papper.		
Teckensnitt/fonter	80 skalbara TrueType-teckensnitt		
Kapacitet	Upp till 30000 sidor per månad		
Rekommenderad sidvolymer per månad	250 till 1 000		
Utskriftsmarginaler	högst upp: 3,5 mm, vänster: 3,5 mm, höger: 3,5 mm, längst ned: 3,5 mm		
Mediekapacitet	Inmatning	Kapacitet	Vikt
	Magasin 1	ark: 1	60 till 176 g/m ² (upp till 200 g/m ² A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x med HP laserpapper för 127 till 216 x 356 mm försättsblad, upp till 220 g/m ² med HP glättat laserfotopapper för färgutskrift)
	Magasin 2	ark: 150, ark med OH-film: 50, kort: 50, kuvert: 10	60 till 176 g/m ² (upp till 200 g/m ² A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x med HP laserpapper för 127 till 216 x 356 mm försättsblad, upp till 220 g/m ² med HP glättat laserfotopapper för färgutskrift)
	Duplexutskrift:	CP1515n: Manuell (stöd för drivrutiner finns)	
	Utmatning:	Ark: Upp till 125. Kuvert: Upp till 10. OH-film: Upp till 50	
Medietyper	Papper (brevpapper, broschyr, färg, glättat, brevhuvud, foto, vanligt, förtryckt, hålät, återvunnet, tåligt), OH-film, etiketter, kuvert, vykort		
Gränssnitt och anslutningar	CP1515n: Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0), 10/100Base-TX med RJ45-kontakt		
Nätverksfunktioner	CP1515n: Via intern nätverksfunktion på kortet, via HP Jetdirect externa printserver		
Passar följande operativsystem	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista®-förberedd; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 eller senare Tillval: OS/2, UNIX, Linux, De senaste drivrutinerna för Windows® och Mac finns tillgängliga på http://www.hp.com/support/ljcp1510series		
Passar följande nätverksoperativsystem	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista®-förberedd; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 eller senare, Tillval: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32/64-bitars), Windows Vista®-beredd; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 eller senare		
Lägsta systemkrav	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32- och 64-bitars): 512 MB RAM, 350 MB hårddiskutrymme, CD-ROM-enhet, ledig USB-port, Mac OS X v10.2.8, v10.3.9, v10.4 och senare: 256 MB RAM, 150 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-enhet, USB-port		
Programvara	Skrivardrivrutiner (HP PCL 6, HP PostScript-emulering, nivå 3), konfigurationsprogram för Toolbox, In-House Marketing Resource-programvara		
Kontrollpanel	2-radig 16-teckens skärm på frontpanelen, 5 knappar (avbryt, vänsterpil, högerpil, väli, omvänd ordning), 2 lysdioder (varning, klar)		
Skriverhantering	Toolbox, HP Web JetAdmin, EWS (Embedded Web Server)		
Strömförsörjning	Krav: Ingångsspänning 110 till 127 V~ (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz). Förbrukning: 295 W (aktiv/utskrift), 11,4 W (klar), 4,7 W (viloläge), 0 W (avstängd); Typisk elförbrukning: 1,04 kWh/vecka		
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: CP1515n: 399 x 453 x 254 mm Med emballage: CP1515n: 598 x 498 x 367 mm		
Vikt	Utan emballage: CP1515n: 18,2 kg Med emballage: CP1515n: 23,5 kg		
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 20 till 27 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 70 % RH. Förvaringstemperatur: -20 till 40 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 95 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd 6,2 B(A) (utskrift vid 12 sid/min), 3,1 B (A) (klar). Ljudtryck: LpAm 48,5 dB (A) (aktiv/utskrift), ohörbar (klar)		
Produktgodkännanden	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationell), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-listad (USA/Kanada), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Klass 1 laser/lysdiod) GB4943-2001, lägsparningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna EMC-certifieringar: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Kanada), GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav i enskilda länder		
Garanti	Ett års begränsad garanti med retur till auktoriserat servicecenter		

Beställningsinformation

CC377A	HP Color LaserJet CP1515n skrivare, nätkabel, CD (användarhandbok, skrivarprogramvara), starthandbok, förlängning till umatningsfack, 4 x HP Color LaserJet introduktionstonerkassetter (cyan, magenta, gul, svart) med HP ColorSphere-toner med upp till 750 sidor/patron (i enlighet med ISO/IEC 19798)
---------------	---

Tillbehör

Q6259A	HP uppgraderingsatts för trådlös utskrift
CB421A	HP 64 MB DDR2 144-stifts SDRAM DIMM
CB422A	HP 128 MB DDR2 144-stifts SDRAM DIMM
CB423A	HP 256 MB DDR2 144-stifts SDRAM DIMM

Förbrukningsmaterial för laserskrivare

CB540A	HP Color LaserJet CB540A tonerkasset, svart med ColorSphere-toner Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos svart kasset: 2 200 standardsidor. Angiven kapacitet enligt ISO/IEC 19798
CB541A	HP Color LaserJet CB541A tonerkasset, cyan med ColorSphere-toner Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 1 400 standardsidor. Angiven kapacitet enligt ISO/IEC 19798
CB542A	HP Color LaserJet CB542A tonerkasset, gul med ColorSphere-toner Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 1 400 standardsidor. Angiven kapacitet enligt ISO/IEC 19798
CB543A	HP Color LaserJet CB543A tonerkasset, magenta med ColorSphere-toner Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 1 400 standardsidor. Angiven kapacitet enligt ISO/IEC 19798

Anslutning

Q6264A	HP USB-kabel, 1,8m
---------------	--------------------

Service och support

UC736A/E	HP Care Pack, service på plats nästa arbetsdag, 3 år
HC123E	HP Care Pack, retur till depå, 3 år
UC740PE	HP Care Pack, efter garanti, service på plats nästa arbetsdag, 1 år
HC124PE	HP Care Pack, efter garanti, retur till depå, 1 år
H3110E	HP Care Pack, HP-nätverk, installationservice

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.se>



Professionella resultat varje gång

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 04/08 4AA0-94845VE

