



En kraftfull, högpresterande Color LaserJet storformatskrivare, för stora grupper och avancerade användare för utskriftsbehov på kontoret. Du kan räkna med snabba, högkvalitativa utskrifter, stöd för många material, fullständiga nätverksfunktioner och en rad olika avancerade efterbehandlingsfunktioner.

Det idealiska alternativet för arbetsgrupper och avdelningar med 15 eller fler användare på företag i alla storlekar, från små till stora företag och den offentliga sektorn, som behöver skriva ut olika affärsdokument i färg och svartvitt, inklusive sälj- och marknadsföringsmaterial och stora format som kalkylblad, affischer och banderoller (320 x 915mm).

Bli mer produktiv med HP:s mest högpresterande och mångsidiga färglaserskrivare.

Skriv ut dokument i färg och svartvitt snabbt på upp till 41 sid/ min A4. Mångsidig materialhantering möjliggör utskrift i storformat som kalkylblad, affischer och banderoller (320x915mm), med stöd för upp till SRA3 (upp till 320x457mm) och vikter från 64-220 gsm. Skapa komplexa dokument på kontoret med avancerad materialhantering inklusive efterbehandlingsenhet för häften¹ och arkamlare med häftningsfunktion². Njut av ökad flexibilitet med automatisk dubbelsidig utskrift³ och expanderande papperskapacitet på upp till 2100 ark⁴.

Skapa slagkraftiga och höglättade dokument med enastående utskriftskvalitet med HP ColorSphere-toner.

HP ColorSphere-toner ger fantastiska färger, realistisk fotokvalitet och enastående glans på en rad olika material för professionella marknadsföringsdokument. Automatisk neutral kalibrering och förbättrad materialavkänning garanterar fantastiska resultat för krävande färgutskrifter. Flera bildlägen och HP ImageREt 4800 återger komplexa bilder på ett smidigt sätt utan att ge avkall på hastigheten. Använd det nya 1200x600 dpi-läget för detaljerade linjer i katrografiutskrifter, CAD-utskrifter och arkitekturritningar.

Fokusera på affärsverksamheten med en färgskrivare som är otroligt lätt att installera, använda och hantera.

Det är säkert och tillförlitligt att dela med inbyggda gigabit-nätverksfunktioner med IPv6-stöd och nya säkerhetsfunktioner. Inställning och användning i ett helt nätverk blir enkel och konsekvent med HP:s nya universella skrivardrivrutin. Med smarta äkta HP LaserJet-tonerkassetter blir utskrifterna smidigare tack vare justeringar, automatiska tillbehörsmeddelanden och praktiska betsällningar online⁵. Hantera skrivare på distans med HP Web Jetadmin, som även gör att du kan kontrollera när och hur färger används i arbetsgruppen.

¹ Tillvalstillbehör, inhandlas separat

² Tillvalstillbehör, inhandlas separat

³ Endast tillgänglig med HP Color LaserJet CP6015dn, CP6015xh

⁴ 500-arks magasin och kabinet (tillval), inhandlas separat; 3x500-arks pappersmatare och kabinet endast tillgängliga med HP Color LaserJet CP6015xh, annars som tillval, inhandlas separat

⁵ Programfunktioner och tillgänglighet kan variera i olika länder: www.hp.com/learn/suresupply
Beställningskonsolidering tillgänglig med programvaran HP Easy Printer Care.



HP Color LaserJet-skrivare
CP6015n



HP Color LaserJet-skrivare
CP6015dn



HP Color LaserJet-skrivare
CP6015xh

Produkt rundtur

1. Kontrollpanel med fyra rader
2. Utmatningsfack för 500 ark (texten nedåt)
3. Uppfällbart fack för dubbelsidig utskrift
4. Åtkomst via främre lucka till lättinstallerade tonerkassetter
5. 100-arks kombimagasin 1
6. 835 MHz processor, 512 MB minne, tillbehör för dubbelsidig utskrift (standard på DN- och XH-modeller), HP Jetdirect Gigabit Ethernet skrivarserver, Hi-Speed USB 2.0-port, två EIO expansionsportar, HP:s högpresterande inbyggda hårddisk (standard på XH-modeller)
7. 500-arks pappersmagasin 2
8. tre 500-arks magasin för en total inmatningskapacitet på 2 100 ark (standard på XH-modeller)



Serien – en översikt



HP Color LaserJet-skrivare CP6015n

- HP LaserJet CP6015n: utskriftshastighet på upp till 41 sid/min
- HP ImageREt 4800
- 600x600 dpi faktiskt utskriftshastighet
- 512 MB RAM
- 835 MHz processor
- inbyggd gigabit-nätverksfunktion med IPv6
- standard inmatningskapacitet på 600 ark med 2 pappersmagasin
- utökningsbart till 2100 sidor med fyra 500-arks inmatningsfack och en 100-arks kombimagasin



HP Color LaserJet-skrivare CP6015dn

- HP LaserJet CP6015dn: som HP LaserJet P6015n med automatisk dubbelsidig utskrift



HP Color LaserJet-skrivare CP6015xh

- HP LaserJet CP6015xh: som HP LaserJet-skrivare P6015n med automatiskt dubbelsidig utskrift
- tre 500-arks pappersmagasin/kabinetter och hårddisk

Rekommenderade tillbehör



CB473A
HP Color LaserJet 500-arks pappersfack och kabinett
HP:s 500-arks pappersmatare och kabinett ökar flexibiliteten genom att tillhandahålla ett extra pappersfack för ökad utmatningskapacitet och ett kabinett där en utmatningsenhet kan anslutas.



CB474A
HP Color LaserJet 3 x 500-arks pappersfack
HP:s 3 x 500-arks pappersmatare och kabinett ökar flexibiliteten genom att tillhandahålla tre extra papperskällor, vilket ger en generös kapacitet för 1 500 ark - idealiskt för stora jobb - och ett kabinett där man kan ansluta en utmatningsenhet.



Q6998A
HP Color LaserJet 3-facks arksaml. m häftningsfunktion
Den här 3-facks arksamlaren med häftningsfunktion med en bryggenhet som tillbehör ger kapacitet för ytterligare 1 600 utmatade ark eller mailbox-funktion och automatisk sorteringsfunktion (upp till 50 sidor), vilket möjliggör enkel, bekväm och effektiv efterbehandling av dokument.



Q6999A
HP Color LaserJet Booklet Maker/Finisher
Tillbehör för häftesframställning/efterbehandling med funktioner för häftning, sadelhäftning och vikning som ger användarna möjlighet att skapa mer komplexa efterbehandlade dokument internt utan att behöva betala för en extern tjänst.



J7989G
HP högpresterande seriell ATA-hårddisk
Med HP:s seriella ATA-hårddisk med hög prestanda kan administratörerna styra utskrifter på EIO-utrustade kringenheter.



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec intern printserver (EIO, 10/100/1000TX)

Beställningsinformation



HP Color LaserJet-skrivare CP6015n (Q3931A)
HP Color LaserJet-skrivare CP6015n; förinstallerad fullständig kapacitet på 16 500 sidor med svartvita och 21 000 sidor med cyan, magenta och gula tonerkassetter med HP ColorSphere-toner; förinstallerade trummenheter med 35 000 sidor svart, cyan, gul och magenta; gigabyte-nätverkskort; medföljande dokumentation (Starthandbok), programvarudrivrutiner och dokumentation på CD-ROM, strömkabel, 100-arks kombimagasinet och ett 500-arks inmatningsfack, läsadapter som används med tredje parters läs; t.ex. Kensington.



HP Color LaserJet-skrivare CP6015dn (Q3932A)
HP LaserJet-skrivare CP6015dn med inbyggda nätverksfunktioner och automatiskt dubbelsidig utskrift



HP Color LaserJet-skrivare CP6015xh (Q3934A)
HP LaserJet-skrivare CP6015xh med inbyggda nätverksfunktioner, automatiskt dubbelsidig utskrift, tre 500-arks pappersmagasin/kabinetter och hårddisk

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör

CB473A	HP Color LaserJet 500-arks pappersfack och kabinett
CB474A	HP Color LaserJet 3 x 500-arks pappersfack
Q6998A	HP Color LaserJet 3-facks arksaml. m häftningsfunktion
Q6999A	HP Color LaserJet Booklet Maker/Finisher
J7989G	HP högpresterande seriell ATA-hårddisk
Q7559A	HP 512 MB 167 MHz 200-stifts DDR DIMM-minnesmodul
Q7558A	HP 256 MB 167 MHz 200-stifts DDR DIMM-minnesmodul
Q7557A	HP 128 MB 167 MHz 200-stifts DDR DIMM-minnesmodul
J7972G	HP 1284B parallellkort
CB457A	HP Color LaserJet CB457A 110 V fixeringsenhet
CB458A	HP Color LaserJet CB458A 220 V fixeringsenhet
CB459A	HP Color LaserJet CB459A valsenshet
CB463A	HP Color LaserJet CB463A bildöverföringsenhet
C8091A	HP-magasin för häftklamrar
CC383A	HP klammermagasin för häftstillbehör (2 x 2 000 klamrar)

Förbrukningsartiklar

CB380A	HP Color LaserJet CB380A svart tonerkassetter med ColorSphere-toner Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos svart kassetter: 16 500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
---------------	--

CB381A	HP Color LaserJet CB381A cyan tonerkassetter med ColorSphere-toner Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kassetter: 21 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
CB382A	HP Color LaserJet CB382A gul tonerkassetter med ColorSphere-toner Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kassetter: 21 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
CB383A	HP Color LaserJet CB383A magenta tonerkassetter med ColorSphere-toner Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kassetter: 21 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
CB384A	HP Color LaserJet CB384A svart trummenhet 35 000 sidor*
CB385A	HP Color LaserJet CB385A cyan trummenhet 35 000 sidor*
CB386A	HP Color LaserJet CB386A gul trummenhet 35 000 sidor*
CB387A	HP Color LaserJet CB387A magenta trummenhet 35 000 sidor*

Anslutning

J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec intern printserver (EIO, 10/100/1000TX)
J7997G	HP Jetdirect 630n Internal Print Server
J7972G	HP 1284B parallellkort

J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g extern printserver med trådlöst Ethernet och Fast Ethernet
J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printserver

Service och support

UJ177A/E	HP Care Pack, service på platsen nästa arbetsdag, 3 år
UJ181E	HP Care Pack, service samma arbetsdag inom 4 timmar, 1,3x5, 3 år
UJ178E	HP Care Pack, service på platsen nästa arbetsdag, 4 år
UJ179E	HP Care Pack, service på platsen nästa arbetsdag, 5 år
UJ186PE	HP Care Pack, efter garantin, service på platsen nästa arbetsdag, 1 år
UJ188PE	HP Care Pack, efter garantin, service på platsen samma arbetsdag inom 4 timmar, 1,3x5, 1 år

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>



Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Inline-färglaserteknik		
Utskriftshastighet	A4 svart: Upp till 41 sid/min , färg: Upp till 41 sid/min Första sidan utskriven Svart: < 11 sek. (från "klar"), färg: < 11,5 sek. (från "klar") Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.		
Processor	835 MHz, PMC-processor		
Minne	512 MB, Expanderbart till 1 GB via 128 MB 167 MHz 200-stifts DDR DIMM, 256 MB 167 MHz 200-stifts DDR DIMM, 512 MB 167 MHz 200-stifts DDR DIMM		
Utskriftsupplösning	Svart: Upp till 1200 x 600 dpi Färg: Upp till 1200 x 600 dpi		
Utskriftskvalitet	HP ImageREt 4800		
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript-emulering nivå 3, direkt PDF-utskrift (v 1.3)		
Teckensnitt/fonter	93 HP teckensnitt (plus grekiska, hebreiska, kyrilliska, arabiska)		
Kapacitet	Upp till 175000 sidor per månad		
Rekommenderad sidvolymer per månad	4000 till 17000		
Utskriftsmarginaler	högst upp: 2 mm, vänster: 2 mm, höger: 2 mm, längst ned: 2 mm		
Mediekapacitet	Inmatning	Kapacitet	Vikt
	Magasin 1	ark: 100, ark med OH-film i färg: 50, kuvert: 10	60 till 220 g/m ²
	Magasin 2	ark: 500	60 till 220 g/m ²
	Duplexutskrift:	CP6015n: Manuell (stöd för drivrutiner finns); CP6015dn: Automatisk; CP6015xh: Automatisk	
	Utmatning:	Ark: Upp till 500. Kuvert: Upp till 10. OH-film: Upp till 500	
Medietyper	Papper (extra tungt, glättat, tungt, tungt glättat, höglättade bilder, mellan, lätt, vanligt, återvunnet, tåligt), kuvert, etiketter, vykort och OH-film		
Gränssnitt och anslutningar	Två USB 2.0-portar för anslutningar av tredje parters enheter, Hi-Speed USB-enhetsport (kompatibel med USB 2.0-specifikationer), två EIO-portar, HP Jetdirect Gigabit Ethernet-skrivarserver, Jetlink, tillbehörspart för Kensington-lås		
Nätverksfunktioner	Via HP Jetdirect internt Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 802.11b trådlös		
Passar följande operativsystem	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003 (32/64-bitars), Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.2 eller senare Tillval: UNIX-drivrutiner finns på http://www.hp.com/go/unixmodelscrips , Linux-drivrutiner finns på http://www.hp.com/go/linuxprinting , och den senaste informationen om skrivare och drivrutiner finns på http://www.hp.com/support/dlcp6015		
Passar följande nätverksoperativsystem	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, Server 2008, XP, 2003 64-bitars, XP 64-bitars; Windows Vista®, Windows Vista® 64-bitars (för Microsoft® IPv6 kompatibel med Windows® 2003, XP och Windows Vista®); Novell® 5.1 och senare; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 och senare; RED HAT Linux 7.x och senare; SUSE Linux 8.x och senare; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 och senare (endast SPARC®-system); IBM® AIX 3.2.5 och senare; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services		
Lägsta systemkrav	Microsoft® Windows® XP (32-bitars och 64-bitars), Server 2003 (32-bitars och 64-bitars), 2000 (32-bitars och 64-bitars), Windows Vista® (32-bitars och 64-bitars), Mac OS X v10.2 eller senare; PowerPC- eller Intel® Core-processor		
Programvara	Skrivardrivrutiner och programvara för installation på CD-ROM, HP PCL 6, HP PostScript-emulering, nivå 3 (HP PCL 5c endast på nätet)		
Kontrollpanel	LCD-kontrollpanelen har 4 rader text och kan visa grafiska animeringar; 3 statuslampor; Varningslampa; Datalampa; och Klar-lampa. Hjälp (visas som frågetecken), Välj (visas som bockmarkering), uppåt/til, nedåt/til, bakåt/til; Knappsats med 10 sifferknappar för inmatning av koder och andra numeriska värden		
Skriverhantering	HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server, HP Easy Printer Care		
Uppgraderingsmöjligheter	CP6015n: 1 x 500-arks inmatningsfack samt kabinet ELLER 3 x 500-arks inmatningsfack; hårddisk med högkapacitet; minne; CP6015dn: 1 x 500-arks inmatningsfack samt kabinet ELLER 3 x 500-arks inmatningsfack; hårddisk med högkapacitet; minne; CP6015xh: Minne; efterbehandlingsenheter innefattar arksamlare med häfningsfunktion och tillbehör för framställning av häften		
Strömförsörjning	Krav: Inspänning 100-127 V~ (-10/+10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220-240 V~ (-10/+10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)		
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: CP6015n: 704 x 635 x 580 mm; CP6015dn: 704 x 635 x 580 mm; CP6015xh: 704 x 635 x 972,8 mm Med emballage: CP6015n: 900 x 800 x 860 mm; CP6015dn: 900 x 800 x 860 mm; CP6015xh: 935 x 800 x 1 210 mm		
Vikt	Utan emballage: CP6015n: 86,2 kg; CP6015dn: 86,2 kg; CP6015xh: 119,6 kg Med emballage: CP6015n: 103,20 kg; CP6015dn: 103,20 kg; CP6015xh: 150,85 kg		
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 10 till 30° C. Rekommenderad drifttemperatur: 17 till 25° C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 0 till 35° C. Luftfuktighet vid förvaring: 5 till 95 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd 6,9 B (A) (vid utskrift med 41 sidor/min), ljudlös (klar). Ljudtryck: LpAm 54 dB (A) (aktiv), ljudlös (klar)		
Produktgodkännanden	Säkerhetscertifieringar: Argentina (TUV S märkning - Rs.92/98/Ds.1009/98), Australien (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Kina (GB4943), Tjeckien (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estland (EEI-EN60950-IEC 60825-1), EU (CE-märkning -lägsningsdirektiv 73/23/EEC), Tyskland (TUV- EN60950-IEC 60825-1), Ungern (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Japansk radiolagstiftning, Litauen (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Mexiko (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Polen (B Mark- IEC 60950-IEC60825-1), Ryssland (GOST- R50377), Slovakien (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenien (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Sydafrika (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950; FDA-21 CFR Kapitel 1 underkapitel J för lasrar); Klass 1 laser/lysdiodprodukt EMC-certifieringar: CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 klass B, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC titel 47 CFR, del 15 klass B, ICES-003, utgåva 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC-direktivet 89/336/EEG och lägsningsdirektivet 73/23/EEG, har således CE-märkning		
Garanti	Ett år på plats		

<http://www.hp.se>



Professionella resultat varje gång

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 04/08 4AA1-7353SVE

