



# HP matt polypropylen för vardagsbruk

HP matt polypropylen för vardagsbruk producerar utskrifter med levande färger och iögonfallande bildkvalitet för en lång rad tillämpningar inomhus och utomhus. Det här mångsidiga substratet som är beständigt mot revor är enkelt att använda och hantera.



Framtaget för tryckerier, interna utskriftsavdelningar i återförsäljarbutiker, evenemangsmakare, annonsbyråer, GIS och myndigheter (kartutskrifter).

## Producera skyltar med levande färger som gör intryck

- Producera utskrifter med levande färger och iögonfallande bildkvalitet - idealiskt för skyltar hos återförsäljare och i butiker samt evenemangsskyltar
- HP matt polypropylen för vardagsbruk ger utmärkt mångsidighet och värde för en lång rad tillämpningar inomhus och utomhus
- Räkna med otroligt levande färger och konsekventa resultat när du använder HPs pigment- och färgpulverbaserade originalbläck.

## Skriv ut, använd, hantera och laminera med lätthet

- Behåll produktiviteten på topp och gläd dig åt pålitlig, konsekvent HP-prestanda
- HP matt polypropylen för vardagsbruk är enkelt att använda och hantera, oavsett om du gör en snabbutskrift eller använder det för längre produktionsserier
- Efterbehandlingen är smidig och enkel med det här substratet som är beständigt mot revor.

## Leverera hållbara utskrifter för användning inom- och utomhus

- Du kan vara förvissad om att dina utskrifter kommer att hålla måttet under hela kampanjen
- Utskrifter som exponeras inomhus eller i ett fönster har upp till 6 månaders visningsbeständighet i olaminerat skick<sup>1</sup>
- Utskrifter som exponeras utomhus har upp till 3 månaders visningsbeständighet i olaminerat skick<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Värdering av beständighet vid visning i fönster utförd av HP Image Permanence Lab på olika HP-medier. HPs förutsägelser grundar sig på testdata under Xenon-Arc-ljuskälla - beräkningen har utförts under förutsättningen 6 000 lux/12 h-dag. Utskrifterna måste kallamineras för att förlängd visningsbeständighet ska erhållas på kompatibla HP Designjet-skrivare som använder färgpulverbaserat HP-bläck. För närmare information: <http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence>

<sup>2</sup>Beständighetsvärdering vid visningsförhållanden utförd av HP Image Permanence Lab enligt testet SAE J2527; med vertikal skyltorientering vid simulerade nominella utomhusskyltningsförhållanden för utvalda varma och kalla klimat, inklusive exponering för direkt solljus och vatten; prestandan kan variera allteftersom miljöförhållandena ändras. Utskrifterna måste kallamineras för att förlängd visningsbeständighet ska erhållas på kompatibla HP Designjet-skrivare som använder färgpulverbaserat HP-bläck. För närmare information: <http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence>.

# HP matt polypropylen för vardagsbruk

## Produktspecifikationer

Vikt	120 g/m <sup>2</sup> enligt testmetoden ISO 536																					
Tjocklek	8 mil/205 micron enligt testmetoden ISO 534																					
Opacitet	Över 96 % enligt testmetoden TAPPI T-425																					
Ljusstyrka	Över 101 % enligt testmetoden ISO 2470																					
Vithet	Över 113 enligt testmetoden ISO 11476																					
Laminering	Ja (kall)																					
Slutför	Matt																					
Slitstarkt	10,36 N avbildade enligt testmetoden ASTM D882																					
Draghållfasthet	10,36 N avbildade enligt testmetoden TAPPI T-494																					
Drifttemperatur	15 till 30 °C																					
Luffuktighet vid drift	20 till 80 % relativ luffuktighet																					
Färgbeständighet (skyltfönster inomhus, pigmentbläck)	Upp till 6 månader med HP 70 Vivera-pigmentbläck eller HP 83 UV-bläck																					
Färgbeständighet (utomhus, pigmentbläck)	Upp till 3 månader med HP 70 Vivera-pigmentbläck, HP 83 UV-bläck eller HP 91 Vivera-pigmentbläck																					
Färgbeständighet (skyltfönster inomhus, lösningsbaserat bläck)	Värdering av beständighet vid visning i fönster utförd av HP Image Permanence Lab på olika HP-medier. HPs förutsägelser grundar sig på testdata under Xenon-Arc-ljuskälla - beräkningen har utförts under förutsättningen 6000 lux/12 h-dag. Utskrifterna måste kallamineras för att förlängd visningsbeständighet ska erhållas på kompatibla HP Designjet-skrivare som använder färgpulverbaserat HP-bläck. För närmare information: <a href="http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence">http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence</a> .																					
Färgbeständighet (utomhus, lösningsbaserat bläck)	Beständighetsvärdering vid visningsförhållanden utförd av HP Image Permanence Lab enligt testet SAE J2527; med vertikal skyltorientering vid simulerade nominella utomhusskyltningsförhållanden för utvalda varma och kalla klimat, inklusive exponering för direkt solljus och vatten; prestandan kan variera allteftersom miljöförhållandena ändras. Utskrifterna måste kallamineras för att förlängd visningsbeständighet ska erhållas på kompatibla HP Designjet-skrivare som använder färgpulverbaserat HP-bläck. För närmare information: <a href="http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence">http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence</a> .																					
Vattenfasthet	Ja																					
Torktid	11 minuter (vid 23 °C, 50 % RH)																					
Hållbarhet	1 år i oöppnad originalförpackning																					
Förvaringstemperatur	0 till 40 °C																					
Luffuktighet vid förvaring	5 till 80% RH																					
Ursprungsland	Tillverkad i Kina																					
Beställningsinformation	<table><thead><tr><th>Produktnummer</th><th>Rullstorlekar</th><th>UPC-koder</th></tr></thead><tbody><tr><td>CH022A</td><td>610 mm x 30,5 m</td><td>884962386569</td></tr><tr><td>CH023A</td><td>914 mm x 30,5 m</td><td>884962386576</td></tr><tr><td>CH024A</td><td>914 mm x 61 m</td><td>884962386583</td></tr><tr><td>CH025A</td><td>1067 mm x 30,5 m</td><td>884962386590</td></tr><tr><td>CH026A</td><td>1270 mm x 30,5 m</td><td>884962386606</td></tr><tr><td>CH027A</td><td>1524 mm x 30,5 m</td><td>884962386613</td></tr></tbody></table>	Produktnummer	Rullstorlekar	UPC-koder	CH022A	610 mm x 30,5 m	884962386569	CH023A	914 mm x 30,5 m	884962386576	CH024A	914 mm x 61 m	884962386583	CH025A	1067 mm x 30,5 m	884962386590	CH026A	1270 mm x 30,5 m	884962386606	CH027A	1524 mm x 30,5 m	884962386613
Produktnummer	Rullstorlekar	UPC-koder																				
CH022A	610 mm x 30,5 m	884962386569																				
CH023A	914 mm x 30,5 m	884962386576																				
CH024A	914 mm x 61 m	884962386583																				
CH025A	1067 mm x 30,5 m	884962386590																				
CH026A	1270 mm x 30,5 m	884962386606																				
CH027A	1524 mm x 30,5 m	884962386613																				
Garanti	Hewlett-Packards utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningskavanker och defekter och har utvecklats för att inte orsaka pappersstopp vid korrekt användning.																					

Om du vill veta mer om HPs material för storformatsutskrifter, gå till <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

