



HP Jetdirect 695nw printserver

Idealisk för storföretag och arbetsgrupper på små och medelstora företag som behöver komplett, säker och bakåtkompatibel utskriftsadministration för skrivare och multifunktionsenheter som stöds via delade trådbundna eller trådlösa nätverk.



Skriv ut trådlöst vid hög hastighet¹.

- Anslut distansarbetare och fjärrkontor till skrivaren via ett trådlöst 802.11 b/g/n-nätverk.
- Upprätthåll strikta standarder via IPv6-nätverksfunktioner: fler IP-adresser än med IPv4- och IPsec-säkerhet.
- Hjälptill att minska administrationen och driftskostnaderna med förkonfigurerade funktioner och bakåtkompatibilitet.
- Anslut snabbt till delade skrivare och MFP:er över hela kontoret via ett gigabitnätverk.

Stärk nätverkets säkerhet och gör det lättare att skydda data.

- Skydda ditt utskriftsnätverk med trådlösa säkerhetsfunktioner: WPA, WPA2, WEP, AES och TKIP.
- Hjälptill att skydda ditt utskriftsnätverk vid installationen och därefter via IPsec, Kerberos, 802.1x, SSL/TLS, åtkomstlistor, lösenordsskydd, SNMPv3 och IPP över TLS.
- Öka säkerheten för HP-enheter så fort de lagts till i nätverket med HP Instant-on Security².

Hålla reda på enheterna och hantera enkelt din skrivarpark.

- Förlita dig på HP Web Jetadmin för effektiv installation, konfiguration och hantering av flera enheter³.
- Konfigurera och hantera utskrifter på ett enkelt sätt tack vare EWS-kapacitet (Embedded Web Server).
- Upprätthåll efterlevnaden av säkerhetsföreskrifter med hjälp av automatiserad övervakning med HP:s säkerhetscenter för bildbehandling och utskrift².

¹ Jämfört med tidigare produkter med 802.11 b/g-funktioner.

² HP Säkerhetscenter för bildbehandling och utskrift är ett tillval och måste köpas separat för att HP Instant-on Security och övervakning av regelefterlevnad ska kunna användas.

³ HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från www.hp.com/go/webjetadmin.

Tekniska specifikationer

Nätverkstyper	Trådlöst Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; 802.3/802.3u; RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
Anslutning	Trådlöst Ethernet 802.11b/g/n; RJ-45 (10/100 /1000 Base-T) nätverkskort
Typ av printserver	Intern
Medföljande program	HP:s installationsguide för nätverkskrivare
Inbyggd webserver, Jetdirect.	Ja
Installera, konfigurera och administrera med HP Web Jetadmin	Ja
Webbläsare stöds	Microsoft® Internet Explorer 7.x och senare, Safari 5.1, Firefox 14.x, Chrome 21.0.1182, Opera 11
Minne	Standard : 512 MB ; Blixt : 32 MB
Uppgraderingsbar fast programvara	Ja
Kompatibla operativsystem	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7 (64-bitars), Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008, Windows® Server 2008 (64-bitars), Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 (64-bitars) Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Mac OS X v10.2, Novell® NetWare 5.1 eller senare, Mac OS X v10.3, v10.4 eller senare, RED HAT Linux 7.x eller senare, SUSE Linux 8.x eller senare, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 eller senare (SPARC), IBM® AIX 3.2.5 eller senare (kräver programvara från NOS-leverantören), MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services
Nätverksoperativsystem	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7 (64-bitars), Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008, Windows® Server 2008 (64-bitars), Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 (64-bitars) Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Mac OS X v10.2, Novell® NetWare 5.1 eller senare, Mac OS X v10.3, v10.4 eller senare, RED HAT Linux 7.x eller senare, SUSE Linux 8.x eller senare, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 eller senare (SPARC), IBM® AIX 3.2.5 eller senare (kräver programvara från NOS-leverantören), MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS X v10.2.4 eller senare), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
Säkerhetshantering	SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Portautentisering (802.1x): Trådbundet (EAP-PEAP, EAP-TLS), trådlöst (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); Säkerhet för trådlösa nätverk: WPA- och WPA2-autentisering; AES-, TKIP- och WEP-kryptering (40/64-bitars och 104/128-bitars)
Drifttemperatur	0 till 55 °C
Förvaringstemperatur	-40 till 70 °C
Luffuktighet vid drift	15 till 95% relativ luffuktighet
Luffuktighet vid förvaring	15 till 85 % relativ luffuktighet
Strömförbrukning	4,0 W maximalt
Elektromagnetisk kompatibilitet	FCC CFR 47 del 15 klass B/ICES-003 utgåva 4: 2004, EN 301 489-17 EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Säkerhet	Överensstämmer med EN 60950-1:2006; IEC 60950-1:2005; EN 62311:2008
Trådlös telekommunikation	FCC 15.247; EN 300-328
Ytermått (b x d x h)	med emballage: 160 x 224 x 122 mm
Vikt	med emballage: 0,48 kg

Beställningsinformation

J8024A	HP Jetdirect 695nw IPv6/IPSec 802.11g trådlös printserver består av: HP Jetdirect 2700W printserver; Installations- och dokumentations-CD; Installationsaffisch; Garantisledar; HP Jetdirect 640n IPv6/IPSec printserver; Garantisledar; CD-ROM med HP:s installationsprogram och dokumentation.
---------------	--

Skrivare som stöds

HP Business Inkjet 2300, 2800, HP Color LaserJet CP3505, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015, 3000, 3800, 4700, 5550 skrivarserier, CM3530mfp, CM4540mfp, CM4730mfp, CM6030mfp, CM6040mfp, 4730mfp, HP Digital Sender 9200C, 9250C, HP LaserJet P3005, P3015, P4014, P4015, P4515, 2420, 4240, 4250, 4350, 5200, 9040, 9050 skrivarserier, M3027mfp, M3035mfp, M4555mfp, M5025mfp, M5035mfp, M9040mfp, M9050mfp, 4345mfp, 9040mfp, 9050mfp, HP CM 8050/8060 färg-MFP med Edgeline-teknik

För en fullständig lista över förbrukningsartiklar, medier och tillbehör, se HP:s webbplats vid <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

