

you can  
**Canon**

**i-SENSYS**  
FAX-L140



Överlägsen laserfaxkvalitet i en kompakt och elegant enhet

i-SENSYS FAX-L140 ingår i Canons faxserie med laserteknik

Serien består av: FAX-L3000IP, FAX-L3000, FAX-L390, FAX-L380S, FAX-L160, **FAX-L140**

**Ersätter:** FAX-L100  
**Målmarknad:** Mindre och medelstora kontor

## Funktioner

- Super G3-faxmodem (33,6 kbit/sek) - överför en sida på 3 sekunder\*
- Elegant, kompakt och tålig design
- Tekniken Ultra High Quality med 256 gråtoner för att faxa fina detaljer
- 340 sidors\* faxminne för sändning och mottagning
- 15 snabbval och 100 kortnummer
- Lätthanterlig allt-i-ett-kassett ger kontinuerliga, högkvalitativa resultat
- Papperskapacitet på 150 ark
- Automatisk dokumentmatare för 30 ark
- Bakgrundsbelyst display med 2 rader
- Kopiering: 12 kopior per minut – ingen uppvärmningstid från viloläge
- Energieffektiv – endast 3 W i viloläge

\* baserat på ITU-T standardtestark nr 1

Produktnamn	Artikelnr	EAN-kod	Pris
i-SENSYS FAX-L140	2234B033	8714574511658	

### Medföljer leveransen:

Huvudenhet, allt-i-ett-kassett FX-10, USB-kabel, nätkabel, telefonkabel, dokumentfack, faxetiketter, CD-skiva för drivrutin, CD-skiva med användarhandbok, snabbguide, garantisedel

Extra tillbehör	Artikelnr	EAN-kod
Telefon-kit 6, lång kabel	0752A054 (EU)	4960999453910 (EU)
	0752A053 (UK)	4960999453897 (UK)
	0752A055 (SA)	4960999295893 (SA)

Förbrukningsartiklar	Artikelnr	EAN-kod
Allt-i-ett-kassett FX-10	0263B002	4960999270616

you can  
**Canon**

**i-SENSYS**  
FAX-L140



## Tekniska specifikationer

<b>FAXENHET</b> Typ Kompatibilitet Telefonlinje Modemets hastighet Utskriftsteknik Scannertyp Maskinens färg	Fristående fax Grupp 3 Allmänna telenätet 33,6 kbit/sek (Super G3) Laserutskrift Arkmatad Titan, vit
<b>EGENSKAPER FÖR FAXSCANNING</b> Automatisk dokumentmatare Dokumentformat Effektiv scanningsbredd Scanningshastighet Faxupplösning Bildbehandlingssystem Halvton	30 ark Bredd - 216 mm (max.), 148 mm (min.) Längd - 400 mm (max.), 105 mm (min.) 208 mm Cirka 3,5 sekunder per sida Cirka 15,5 sidor per minut STANDARD: 8 pixels/mm × 3,85 rader/mm FINE: 8 pixels/mm × 7,7 rader/mm SUPER FINE: 8 pixels/mm × 15,4 rader/mm PHOTO: 8 pixels/mm × 7,7 rader/mm UHQ (Ultra High Quality) 256 grätoner
<b>EGENSKAPER FÖR FAXUTSKRIFT</b> Utskriftsmetod Utskriftshastighet Skrivarupplösning Konturförbättring Papperskapacitet Skrivarkassett Kapacitet Sidsorterad utskrift Utskriftsbredd Sparläge för toner Automatisk bildförminskning vid mottagning	Laserutskrift 12 sidor per minut 600 x 600 dpi Ja Autom. arkmatare 150 ark FX-10 laserkassett med allt-i-ett, cirka 2 000 sidor (baserat på 5 % täckning) Ja (textsidan nedåt) 206 mm Ja (kassetten livslängd cirka 3 000 sidor)
<b>SÄNDNINGS- OCH MOTTAGNINGSFUNKTIONER</b> Sändningshastighet Komprimeringsmetod Direktöverföring Minnesöverföring Snabbminnesöverföring Faxminne Minnesmottagning Dubbelriktad åtkomst Felkorrigering (ECM) Tidsfördröjd sändning Gruppsändning i följd Pollingsändning Pollingmottagning Sändning till underadress Kommando för gruppsändning i följd Gruppsändning i följd	3 sekunder per sida med ett modem på 33,6 kbit/sek (baserat på ITU-T standardtestark nr 1) MH, MR, MMR Ja Ja Ja 340 sidor (baserat på ITU-T standardtestark nr 1) Ja Ja Ja Ja (50 adresser) Ja ( max. 131 mottagare) Ja (minne) Ja Ja Ja (via underadress) Ja
<b>SÄKERHETS- OCH HANTERINGSFUNKTIONER</b> Hinder för direktreklam Konfidentiell sändning Påtvångad minnesmottagning	Ja Ja (via underadress) Ja

Lösenord systemunderhåll Rapporter	Ja Aktivitetsrapport, sändnings-/mottagningsresultat -rapporter, minnesdatalista, utskrift av bild i minnet, lista med snabbval/kortnummer/gruppsändning, lista med användardata, statuslista, felrapport
Rubrik för sändning Sidfot för mottagning	Ja Ja
<b>TELEFONFUNKTIONER</b> Snabbval Kortnummer Gruppsändning Programknapp Återuppringning Nummersökning Automatomkoppling fax/tel Anslutning till telefonsvarare Sidoanslutning Fjärrstyrd mottagning Lägg på-knapp Telefonlur Typ Telefonklyka	15 100 15 (max. 50 adresser) Ja Ja (automatisk och manuell) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Extra tillbehör Telefon 6 Inkluderat i luren
<b>EGENSKAPER FÖR KOPIERING</b> Kopiering Kopieringsupplösning Kopieringshastighet (svartvitt) Multikopiering Zoom Tid för första kopian	Ja Text-/fotoläge, Textläge, Fotoläge: 203 × 300 dpi 12 sidor per minut Upp till 99 kopior 50-200 % (i steg om 1 % ökning) Mindre än 23 sek
<b>ÖVRIGA EGENSKAPER</b> Display Typ Storlek Språk Energisparläge Övrigt	Bakgrundsbelyst LCD 20 tecken x 2 rader 17 språk (svenska, tjeckiska, danska, nederländska, engelska, finska, franska, tyska, ungerska, italienska, norska, polska, portugisiska, ryska, slovenska, spanska, turkiska) Ja Automatisk tidsjustering sommartid
<b>TILLVAL</b> Artiklar	Telefonlur (Tel 6)
<b>ALLMÄNNA EGENSKAPER</b> Mätt exkl. fack Mätt inkl. fack Installationsutrymme (inkl. fack och extra telefonlur) Vikt Elanslutning Effekt Akustisk ljudnivå	400 x 386 x 221 mm (B x D x H) 400 x 580 x 370 mm (B x D x H) 684 x 780 mm (B x D) Cirka 8 kg 200-240 V AC, 50-60 Hz Cirka 3 W (viloläge), cirka 8 W (standby), cirka 700 W (max.) Cirka 30 dB(A) max. (standby), 50 dB(A) max. (kopiering)

