

HP LaserJet 5200-skrivarserien



Denna kraftfulla A3+-laserskrivare för svartvit utskrift i bredformat som är utvecklad för att ge effektivitet och mångsidighet, är flexibel och enkelt hanterbar för att uppfylla dina utskriftsbehov på kontoret.



HP LaserJet 5200 skrivare



HP LaserJet 5200tn skrivare



HP LaserJet 5200dtn skrivare

Verksamheter och organisationer inom offentliga sektorn med små till medelstora arbetsgrupper som har behov av att kunna skriva ut överdimensionerade dokument som konstruktionsritningar, CAD/CAM-ritningar, provtryck av marknadsföringsmaterial och ekonomikalkylark och som också vill få ut mesta möjliga av skrivaren för svartvit utskrift genom att ha funktioner för A4 och A3-bredformat i en enda enhet.

Få perfekta resultat på medier upp till A3+ i denna effektiva HP LaserJet-skrivare för svartvit utskrift.

- Få enastående bildkvalitet, skarp text, jämna gråskalor och djup svärta med HP ProRes 1200 (1 200 x 1 200 dpi med fullständig motorhastighet)
- Arbeta effektivt med snabba utskriftshastigheter på upp till 35 sidor/minut och första sidan efter mindre än 10 sekunder
- Bearbeta komplexa utskriftsjobb på ett enkelt sätt med en 460 MHz-processor och utbyggbart minne på upp till 512 MB RAM
- Lita på branschledande nätverksanslutning* för enkel delning via HP Jetdirect inbyggd printserver eller anslut till en dator via en parallell- eller Hi-Speed USB 2.0-port

Skrivaren som har stöd för ett brett urval lösningar och medieformat håller jämna steg med din verksamhet.

- Stöd för CompactFlash™ ökar tillgången till en lång rad lösningar från tredje part, till exempel intelligenta e-formulär och streckodsutskrift
- Använd den lediga EIO-platsen för att öka produktiviteten med HP:s högpresterande EIO-hårddisk
- Funktioner för A3+-utskrift expanderar det utskrivbara utrymmet, vilket ger dig möjlighet att producera provtryck av marknadsföringsmaterial, arkitekturplaner, ekonomihuvudböcker och kalkylark på ett enkelt sätt
- Skriv ut mer effektivt med ett 500-arks pappersmagasin** som tillval och en enhet för dubbelsidig utskrift***

Gör jobbet lättare med denna enkla och intuitiva skrivare som både är enkel att använda och hantera.

- HP Web Jetadmin (för IT-proffs) eller programvaran HP Easy Printer Care (för slutanvändare och kontorschefer) hjälper till att fjärrinstallera, konfigurera, uppdatera och hantera nätverkskringutrustning
- HP universal skrivardrivrutinserien ger möjlighet till användning av en skrivardrivrutin, vilket ger slutanvändare grundläggande tillgång till de flesta HP-skrivare via drivrutinsversionerna HP PCL 5- eller HP Postscript-emulering
- Enkelt byte av HP allt-i-ett-tonerkassett som säkerställer kvalitet och tillförlitlighet med HP:s smarta utskriftsteknik****

* Nätverksanslutning som standard för skrivarna HP LaserJet 5200tn och 5200dtn. Tillval för HP LaserJet 5200 skrivare.

** 500-arks pappersmagasin som standard för skrivarna HP LaserJet 5200tn och 5200dtn. Tillvalstillbehör för HP LaserJet 5200 skrivare.

*** Enheten för dubbelsidig utskrift är standard för HP LaserJet 5200dtn. Tillvalstillbehör för skrivarna HP LaserJet 5200 och 5200tn.

**** Med äkta HP-tillbehör får du tillgång till alla HP:s utskriftsfunktioner.

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laserutskrifter i svartvitt			
Utskriftshastighet	A4: Upp till 35 sidor/minut. A3: Upp till 18,5 sidor/minut Första sidan utskriven: Mindre än 10 sekunder. (Direktuppvärmningsteknik tar i stort sett bort uppvärmningstiden - från kall- eller varmstart) Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och dokumentens komplexitet.			
Processor	460 MHz. MIPS			
Minne	5200: 48 MB. 5200tn: 64 MB. 5200dtn: 128 Mb. Utbyggbart till 512 MB RAM via en enda 100-stifts DDR DIMM-plats av branschstandard Extra, 20 GB HP EIO-hårddisk med höga prestanda			
Utskriftskvalitet	Bästa/normal: Upp till 1 200 x 1 200 dpi. Utkast: Upp till 600 x 600 dpi			
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript-emulering, nivå 3			
Ekonomiska utskrifter	Ekonomiläge (sparar toner), återgår till energisparläge efter utskriftsjobb med direktuppvärmningsteknik (sparar elektricitet), dubbelsidig utskrift och flera sidor på ett ark (sparar papper)			
Teckensnitt/fonter	103 inbyggda, skalbara PCL, 93 interna PS			
Kapacitet	Upp till 65 000 sidor per månad			
Utskriftsmarginaler	högst upp: 3 mm. vänster: 3,4 mm. höger: 4,9 mm. längst ned: 6 mm			
Mediekapacitet	Inmatning	Kapacitet	Vikt	Format
	Magasin 1	Upp till 100 ark	60 till 199 g/m ²	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, RA3, 8K, 16K, kuvert (Monarch, C5, DL, B5, #10), anpassat: 76,2 x 127 mm till 312 x 470 mm
	Magasin 2	Upp till 250 ark	60 till 120 g/m ²	A3, A4, A5, B5, B4, anpassat: 76,2 x 127 mm till 297 x 431,8 mm
	Magasin 3*	Upp till 500 ark	60 till 120 g/m ²	A3, A4, A5, B5, B4, anpassat: 76,2 x 127 mm till 297 x 431,8 mm
	Utmatning:	Upp till 250 ark. Upp till 50 kuvert. Upp till 250 OH-filmer		
	Duplexutskrift:	5200: Automatisk (som tillval). 5200tn: Automatisk (som tillval). 5200dtn: Automatisk (standard)		
Medietyper	Papper (vanligt, förtryckt, brevhuvud, hålåt, ekonomi, återvunnet, färgat, grovt, tåligt papper), OH-film, etiketter, kuvert, vykort, velång			
Gränssnitt och anslutningar	5200: Hi-Speed USB 2.0-port, IEEE-1284 parallellport, en ledig EIO-plats. 5200tn: Hi-Speed USB 2.0-port, IEEE-1284 parallellport, en ledig EIO-plats, HP Jetdirect Fast Ethernet inbyggd printserver. 5200dtn: Hi-Speed USB 2.0-port, IEEE-1284 parallellport, en ledig EIO-plats, HP Jetdirect Fast Ethernet inbyggd printserver. Tillval: HP Jetdirect interna printserver, HP Jetdirect externa printserver, HP trådlösa printserver			
Passar följande operativsystem	Windows® 98, Me, 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS X, 10.2, 10.3, 10.4 och högre Tillval: De senaste skrivardrutinerna för alla operativsystem som stöds finns på hp.com/support/U5200			
Passar följande nätverksoperativsystem	Via HP Jetdirect printserver: Windows® 98, 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; NetWare; UNIX; AppleTalk; Linux; HP-UX; LocalTalk			
Lägst systemkrav	Pentium® 90, 16 MB RAM (Windows® 98); Pentium 150, 32 MB RAM (Windows Me); 133 MHz-processor, 64 MB RAM (Windows 2000); 233 MHz-processor, 64 MB RAM (Windows XP Home, XP Professional); 550 MHz-processor, 128 MB RAM [Windows Server 2003 (standard edition)]; 220 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-enhet eller Internet-anslutning, IEEE-1284-anpassad, dubbelrikad parallellport, USB-port. 160 MB ledigt diskutrymme, Mac OS X 10.2 eller högre, CD-ROM-enhet eller Internet-anslutning			
Programvara	Skrivardrutiner och installationsprogramvara på CD-ROM (emulering av HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript nivå 3, Macintosh-programvara, PostScript Printer Description)			
Kontrollpanel	32 x 160 bakgrundsbelyst grafisk display; 8 knappar (bakåtpil, nedåtpil, hjälp, meny, jobbpaus, start, status, uppåtpil); 3 lysdioder (varning, data, klar)			
Skrivarhantering	HP Embedded Web Server, HP Web Jetadmin, programvaran HP Easy Printer Care, HP universal skrivardrutinserien			
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 110 till 127 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Förbrukning: 5200: Max. 550 W (utskrift), 27 W (vänteläge), 7 W (energisparläge), 0,5 W (avstängd). 5200tn: Max. 600 W (utskrift), 27 W (vänteläge), 7,5 W (energisparläge), 0,5 W (avstängd). 5200dtn: Max. 600 W (utskrift), 27 W (vänteläge), 7,5 W (energisparläge), 0,5 W (avstängd)			
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: 5200: 490 x 563 x 275 mm. 5200tn: 490 x 600 x 405 mm. 5200dtn: 490 x 600 x 405 mm Med emballage: 5200: 799 x 598 x 497 mm. 5200tn: 799 x 600 x 731 mm. 5200dtn: 799 x 600 x 1 026 mm			
Vikt	Utan emballage: 5200: 20,2 kg. 5200tn: 30,2 kg. 5200dtn: 33,1 kg I förpackning: 5200: 28,9 kg. 5200tn: 42,7 kg. 5200dtn: 51,6 kg			
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 10 till 32 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 10 till 32 °C. Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 25 till 75 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 0 till 40 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 80 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd 6,84 B (A). Ljudtryck: LpAm 54 dB (A)			
Produktgodkännanden	Säkerhetscertifieringar: EU (CE-märkning-lågspänningsdirektivet 73/23/EEC), Tyskland (TUV-EN60950-1, IEC 60825-1), Ryssland (GOST-R50377), Sydafrika (IEC 60950-1, IEC60825-1); FDA-21 CFR kapitel 1 underkapitel J för laserutrustning; Klass 1 laser/lysdiodsprodukt EMC-certifieringar: EMC: CISPR 22: 1993/A1, A2; EN 55022: 1994/A1, A2 klass B; EN 61000-3-2: 2000; EN 61000-3-3: 1995/A1; EN 55024: 1998/A1, A2; FCC rubrik 47 CFR, avsnitt 15 klass B/ICES-003, utgåva 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003; EMC-direktivet 89/336/EEC, lågspänningsdirektivet 73/23/EEC, har CE-märkning			
Garanti	1 års garanti på plats nästa arbetsdag			

* tillval med 5200, standard på 5200tn/5200dtn

Beställningsinformation

Q7543A	HP LaserJet 5200 skrivare
Q7545A	HP LaserJet 5200tn skrivare
Q7546A	HP LaserJet 5200dtn skrivare

Tillbehör	
J6073G	HP EIO-hårddisk med höga prestanda
Q7548A	HP LaserJet 500-arks pappersmagasin
Q7549A	HP automatisk duplexenhet för LaserJet

Förbrukningsartiklar	
Q7516A	HP LaserJet Q7516A svart tonerkassett med smart utskriftsteknik
	12 000 sidor i enlighet med ISO/IEC 19752

Anslutning	
J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printserver
J7942G	HP Jetdirect en3700 extern printserver (USB, 10/100TX)
J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g extern printserver med trådlöst Ethernet och Fast Ethernet
J7960G	HP Jetdirect 625n intern printserver (EIO, 10/100/1000TX)
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec intern printserver (EIO, 10/100/1000TX)

Minne	
Q7713A	HP 32 MB 100-stifts DDR DIMM
Q7715A	HP 64 MB 100-stifts DDR DIMM
Q7718A	HP 128 MB 100-stifts DDR DIMM
Q7719A	HP 256 MB 100-stifts DDR DIMM
Q7720A	HP 512 MB 100-stifts DDR DIMM

Service och support	
U3469A/E	HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 3 år
U3470A/E	HP Care Pack, på plats inom 4 timmar samma dag (13x5), 3 år
UC742A/E	HP Care Pack, installation och nätverkskonfiguration för 1 nätverksskrivare

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.se>



© 2006 Copyright Hewlett Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en omfattande garanti. HP svarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 05/06 4AA0-4289SVE

