




**Rack
PDU,
Switched,
1U, 16A,
208/230V,
(8)C13
Part
Number:
AP7921**



Tekniska specifikationer

Utgång

Nominell utspänning	208V,230V
Maximal total nätbelastning per fas	16A
Anslutningar på utgångssidan	(8) IEC 320 C13 

Ingång

Nominell inspänning	208V,230V
Ingångsfrekvens	50/60 Hz
Typ av anslutning på ingångssidan	IEC-320 C20
Kabellängd	8.20 fot (2.50 meter)
Maximal strömstyrka per fas på ingångssidan	16A
Lastkapacitet	3680 VA

Mått och vikt

Nettovikt	5.00 lbs. (2.27 kg)
Maximal höjd	1.73 tum (44 mm)
Maximal bredd	17.50 tum (445 mm)
Maximalt djup	4.25 tum (108 mm)
Leveransvikt	7.60 lbs. (3.45 kg)
Leveranshöjd	2.75 tum (70 mm)
Leveransvikt	18.50 tum (470 mm)
Leveransdjup	13.50 tum (343 mm)
Färg	Svart

Miljökrav

Driftsmiljö	0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Relativ fuktighet, drift	0 - 95%
Meter över havet - drift	0-10000 fot (0-3000 meter)
Temperatur, lagring	-25 - 65 °C (-13 - 149 °F)

Tillval:

- [Software](#)

Allmänna egenskaper:

- Kan monteras i 19-tums rack
- Larmtröskelvärden
- Momentant uppgraderbar
- Avläsning av lokal strömövervakning
- Support för flera användare
- Power Delays
- Fjärrmonterad strömövervakning
- Fjärrstyrning av individuella uttag
- Fjärrstyrningsmöjligheter

Relativ fuktighet, lagring	0 - 95%
Lagring - meter över havet	0-50000 fot (0-15000 meter)

Uppfyllda normer

Godkännanden	AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A,cUL listad,CE,EN 55022 klass A,EN 55024,FCC del 15 klass A,ICES-003,IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3,UL-listad,VCCI,VDE
Standardgaranti	2 års garanti på reparation eller byte

Alla rättigheter förbehålles. Alla APC-varumärken tillhör American Power Conversion. Övriga varumärken tillhör respektive ägare. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.