

15U Rack med öppen ram - 4 stolpar - justerbart djup

Product ID: 4POSTRACK15U



15U-racket med öppen ram gör att du kan förvara dina servrar, nätverks- och telekommunikationsutrustning i ett stabilt rack med justerbart djup och öppen ram.

Enkel att montera

15U 4 stolpar-racket är designat för att vara enkelt att använda med lättlästa markeringar för både rackenheter (U) och djup, med stora justeringsmöjligheter (55,8-101,6 cm) av monteringsdjupet som gör det enkelt att justera serverracket för att passa din utrustning.

Hållbar konstruktion

Detta hållbara fristående serverrack stöder en statisk belastning på upp till 544 kg och en portabel rullande viktbelastning på 300 kg. Racket är också kompatibelt med EIA/ECA-310-standarden för en universell konstruktion som passar med de flesta nätverksutrustningar.

Det mobila serverracket har även valfria tillbehör som till exempel hjul, nivåfötter och kabelhanteringskrokar, vilket gör det till en komplett serverförvaringslösning som sparar dig både tid och pengar. Basen är även förborrad för säker fastsättning av racket i golvet om detta behövs, vilket ger extra stabilitet om det är fristående.

Valet från IT-proffs sedan 1985

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Lämplig för rackmonterad utrustning där säkerhet på racknivå inte krävs
- Hållbar förvaring av rackmonterade servrar, KVM-switchar och nätverksutrustning
- Hyllmontering av A/V-utrustning i en radio- eller TV-studio

Funktioner

- 15U med öppen ramkonstruktion
- Justerbart monteringsdjup på 55,8-101,6 cm
- Stöder en statisk belastning på 544 kg och en dynamisk viktbelastning på 300 kg.
- Platt förpackad och enkel att montera

Hårdvara	Warranty	2 Years	
	Hylltyp	4 stag	
	Industristandarder	EIA/ECA-310-E	
	Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)	
	Profil monteringsckenor	L-Shape	
	Ramtyp	Öppen ram	
	Specialfunktioner	Justerbara monteringsrännor	
		Base Plate with Floor-Anchoring Holes	
		Inbyggd kabelhantering	
		Hjul (medföljer)	
		Jordningsklack(ar)	
		Nivåfötter	
		Enkel montering	
U-markeringar			
U-höjd	15U		
Väggmonterbar	Nej		
Prestanda	Weight Capacity (Stationary)	544 kg [1202.2 lb]	
Utseende	Construction Material	Stål	
	Färg	Svart	
	Höjd med hjul	843.8 mm [33.2 in]	
	Maximalt monteringsdjup	1023.6 mm [40.3 in]	
	Minsta monteringsdjup	566.4 mm [22.3 in]	
	Produktbredd	600.000	
	Produkthöjd	770.850	
	Produktlängd	1119 mm [44.1 in]	
Produktvikt	27400.000		
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	27600.000	
	Package Height	125.000	
	Package Length	870.000	
	Package Width	275.000	
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	4 - Hjul	
		18 - M6 flänsnuttar	

- 18 - Platt M6-bricka
- 18 - M6-insexskruv
- 8 - Kabelhanteringskrok
- 8 - Monteringsskruv för krok
- 2 - Vänster vertikal skena
- 2 - Höger vertikal skena
- 8 - Hörnsektion
- 8 - Mittsektion
- 2 - Toppfäste
- 50 - Platt M8-bricka
- 50 - M8-insexskruv
- 1 - 10 mm nyckel
- 1 - 13 mm nyckel
- 1 - Philips stjärnskruvmejsel
- 4 - Philips stjärnskruv
- 4 - Låsbar bricka
- 24 - M6 skruv
- 24 - M6-bricka i plast
- 24 - M6 korgmutter
- 4 - Nivåfötter
- 4 - Jordkabel
- 1 - Bruksanvisning

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.