

1,8 m USB KVM-kabel för StarTech.com:s rackmonteringskonsoller

Product ID: RKCONSUV6



Denna 1,8 m långa USB KVM-kabel gör det möjligt för din rackmonterade LCD-enhet och KVM-switch från StarTech.com att enkelt använda din VGA och USB-utrustade server.

Denna typ av KVM-kablar finns i varierande längder och är de enda kablarna som är konstruerade för garanterad kompatibilitet med StarTech.com:s RKCONS-serie rackmonterade konsol- och KVM-switchar. Rackmonterade LCD-enheter som stöds är: [RKCONS1701](#), [RKCONS17HD](#), [RKCONS1708K](#), [RKCONS1716K](#), [RKCONS1901](#), [RKCONS1908K](#), [RKCONS1916K](#).

Konstruerad för att hålla ordning i serverrummet

Denna KVM-kabel har utformats specifikt för StarTech.com:s rackmonterade KVM- och konsolkit. USB och VGA KVM-kabeln är ansluten med en unik koppling som möjliggör en enda kontakt till KVM som gränssnitt med både VGA och USB på din server. Denna utrymmesbesparande design minskar dramatiskt kabeldragningen i serverns rack och säkerställer ett snyggt professionellt serverrum.

Kristallklar bildkvalitet

När den är ansluten till en HD-rackmonterad konsol stödjer {1,8 m/3 m/4,5 m} KVM-kabel HD-upplösningar upp till 1920 x 1200 inklusive 1080p, vilket bibehåller kvaliteten på serverns grafikkort för att leverera alla detaljer i high definition.

Finns i olika längder

För att stödja datacentrets komplexitet och krav är denna 1,8 m långa KVM-kabel även tillgänglig som en [3 meter KVM-kabel \(RKCONSUV10\)](#), och en [4,5 meter KVM-kabel \(RKCONSUV15\)](#).

RKCONSUV6 täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis garanti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut servrar till din StarTech.com rackmonterad KVM-konsol
- Ha utbyteskablar till hands för att säkerställa kontinuerlig kontroll över dina verksamhetskritiska servrar

Funktioner

- Håll ordning i serverrummet med en VGA- och USB KVM-kabel som har en enda kontakt på KVM-sidan
- Få kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-upplösningar på upp till 1920 x 1200 eller 1080p
- Använd olika rackkonfigurationer, med kablar som finns tillgängliga i olika längder

Hårdvara	Warranty	Lifetime
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
	Kontaktplätering	Nickel
Kontakt(er)	Connector A	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
	Connector B	1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
		1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) Hane
Utseende	Produktbredd	3 cm [1.2 in]
	Produkt höjd	1.5 cm [0.6 in]
	Produktlängd	1.8 m [6 ft]
	Produktvikt	245 g [8.6 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	250 g [8.8 oz]
	Package Height	200 mm [7.9 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	1 cm [0.4 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - KVM-kabel

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.