

# USB C KVM-switch med 2 portar - 4K 60 Hz HDMI - Kompakt UHD USB Type-C med dubbla portar Stationär dator Mini KVM-switch med USB C-kablar - Bussdriven - MacBook iPad Pro ThinkPad IdeaPad EliteBook

Product ID: SV211HDUC



Med denna USB-C™ KVM med 2 portar kan du enkelt växla mellan två USB Type-C eller Thunderbolt™ 3-stationära datorer eller bärbara datorer med hjälp av ett enda tangentbord, HDMI®-skärm och mus.

## Enkelt att installera och använda

Om man använder USB-C med DP alt-mode, behöver man bara ansluta en enda kabel till varje dator med den här kompakta KVM-switchen, vilket gör att man sparar utrymme med ett begränsat krav på kablar. Alla kablar som krävs för att ansluta datorerna följer med, så att du kan genomföra installationen direkt efter uppackningen utan något krångel.

För att underlätta användningen har KVM utrustats med en knapp som används för att växla mellan de anslutna datorerna.

### **Stöder 4K 60 Hz-upplösningar**

USB-C KVM-switchen stöder upplösningar på upp till 4K (3 840 x 2 160) vid 60 Hz och kan enkelt driva en stor HDMI 2.0-skärm för maximal visningsyta.

### **Kompakt och bärbar**

Förutom USB-C-utförandet för lägsta möjliga kabelkrav är KVM bussdriven, så att man i ännu högre grad slipper trassel då man inte behöver använda en otymplig strömadapter. Tack vare den lätta och lilla formfaktorn är det enkelt att använda den här mini-KVM-switchen som är idealisk för mobil personal.

### **Garanterad kompatibilitet**

KVM är OS-oberoende vilket betyder att den kan användas tillsammans med alla operativsystem inklusive Windows, Linux, macOS, iPadOS (Apple iPad Pro) och Android. Den här produkten har genomgått hårda tester hos StarTech.com för att säkerställa att den är kompatibel med alla populära märken som: Dell, HP, Apple och Lenovo.

SV211HDUC täcks av StarTech.com:s 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Medicinsk bildbehandling i hög upplösning
- Digital identifiering för serverkontroll
- För mobil personal

### Funktioner

- SPARAR LAGRINGSUTRYMME: Kompakt USB C KVM-switch gör det enkelt att byta mellan 2 USB Type-C eller Thunderbolt 3-stationära datorer/-bärbara datorer med hjälp av 1 tangentbord, skärm och mus; OS-oberoende och kompatibel med Apple iPad Pro
- USB-C KVM MED 2 PORTAR: 4K 60 Hz UHD | 3 840 x 2 160 | HDMI 2.0 Ut | Omkoppling med tryckknapp | Bussdriven | OS-oberoende | Kompatibel med Thunderbolt med 3 portar | Kablar medföljer
- BÄRBAR: Tack vare den USB-drivna funktionen slipper man en massa trassel eftersom det inte behövs någon strömadapter, och den lilla formfaktorn gör att en mobil personal kan flytta mini-KVM-switchen utan problem
- KLAR FÖR ANVÄNDNING: USB-C-kablar för värddatorer följer med KVM-switchen med dubbla portar, vilket gör att man kan börja använda produkten direkt efter upppackningen. Kan användas tillsammans med populära märken som Dell, HP, Apple och Lenovo
- FÖRDELARNA MED STARTECH.COM: Den här KVM-switchen med 2 portar täcks av StarTech.com:s 2-års garanti och en kostnadsfri livstidsgaranti på teknisk support från Nordamerika 24/5

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Chipset-ID	Parade - PS176 VLI - VL170 Terminus - FE1.1S
	Flera skärmar	1
	Hyllmonterbar	Nej
	Kedjekoppling	Nej
	KVM-portar	2
	Medföljande kablar	Ja
	PC-gränssnitt	USB-C
	PC-videotyp	USB-C (DP Alt-Mode)
<b>Prestanda</b>	Audio-specifikationer	HDMI - 7.1 Channel Audio
	Hot-Key Selection	Nej
	IP-kontroll	Nej
	Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	50 000 timmar
	Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
	Stöd för portval	Tryckknapp
	Stöd för widescreen	Ja
	Video Revision	DisplayPort 1.2 HDMI 2.0
<b>Kontakt(er)</b>	Konsolgränssnitt	2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona Input 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
	Värdkontakter	2 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hona
<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>	System- och kabelkrav	Dina USB-C-portar måste ha stöd för DisplayPort via USB-C (DP alt-läge) för att kunna användas tillsammans med den här KVM-switchen
<b>Indikatorer</b>	LED-indikatorer	1 - Funktionsskärm
		2 - Val av port eller aktiv värd
<b>Ström</b>	Power Source	Busssdriven
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	5°C ~ 35°C

	Förvaringstemperatur	-20°C ~ 50°C
	Luftfuktighet	20 ~ 80 % RH
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabinettyp	Av plast
	Produktbredd	14 cm [5.5 in]
	Produkt höjd	1.6 cm [0.6 in]
	Produktlängd	7.2 cm [2.8 in]
	Produktvikt	265 g [9.4 oz]
	<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)
Package Height		8.5 cm [3.3 in]
Package Length		12 cm [4.7 in]
Package Width		17.2 cm [6.8 in]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - KVM-switch 2 - 3.3 ft. [1 m] USB-C-kablar 1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.