

2-ports HDMI-splitter - 4K 60Hz med inbyggd skalning

Product ID: ST122HD20S



Med denna 2-ports HDMI-splitter kan du ansluta din HDMI-videokälla till två HDMI-skärmar, med stöd för Ultra HD-upplösningar och HDR (High Dynamic Range) samt 7.1 surroundljud.

Stöder full 4K vid 60 Hz

Denna 2-vägs HDMI-splitter har fullt stöd för din HDMI 2.0b-utrustning, inklusive full 4K-upplösning vid 60 Hz. För mjukare video- och färgövergångar har splittern chroma subsampling på 4:4:4 så att varje pixel får sin egna unika färg.

Bred kompatibilitet

HDMI 2.0-splittern stöder HDCP 2.2 och är bakåtkompatibel med 4K 30 Hz, 1080p- och 720p-skärmar. Detta garanterar att den fungerar med skärmar med lägre upplösning som till exempel TV-apparater eller -projektorer på ditt område eller i din digitala skylt. Med den inbyggda skalningsfunktionen kan HDMI-splittern med 1 ingång och 2 utgångar mata två skärmar med olika upplösningar samtidigt.

Valet från IT-proffs sedan 1985

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

ST122HD20 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Mata ut och dela din 4K 60 Hz HDMI-signal till två olika HDMI-skärmar med olika upplösningar
- Distribuera 4K 60 Hz-video till skärmar som kräver högsta kvalitet vad gäller bilddetaljer, som till exempel i kontrollcenter eller videoproduktionsstudior
- Visa företagsinformation eller reklam på flera skärmar i köpcentrum
- Visa samma information på flera skärmar i väntrum inom sjukvården

Funktioner

- Enastående bildkvalitet med stöd för 4K 60 Hz och HDR
- Stöd för 7,1 surroundljud
- Stöder chroma subsampling på 4:4:4 även vid 4K 60 Hz med bandbredd på upp till 18 Gbps

Hårdvara	Warranty	2 Years	
	Audio	Ja	
	AV-ingång	HDMI - 2.0	
	AV-utgång	HDMI - 2.0	
	Industristandarder	HDMI 2.0b	
	Portar	2	
Prestanda	Audio-specifikationer	7.1 surroundljud	
	Maximal dataöverföringshastighet	18 Gbps	
	Maximal digital upplösning	3840x2160 (4K) @ 60 Hz 3840x2160 (4K) @ 30 Hz 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)	
	Maximal kabellängd	5 m [16.4 ft]	
	Stöd för widescreen	Ja	
	Video Revision	HDMI 2.0b	
	Kontakt(er)	Connector A	1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
Connector B		2 - HDMI (19-stifts) Hona Output	
		1 - Toslink (SPDIF, optisk) Hona Output	
		1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Output	
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström-LED 1 - LED-lampa för ingång 2 - LED-lampor för utgång	
	Ström	Inspänning	100 - 240 AC
		Power Source	AC-adapter medföljer
Strömförbrukning		5W	
Utspänning		5V DC	
Utström		1A	
Miljö	Drifttemperatur	0°C - 40°C (32°F - 104°F)	
	Förvaringstemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)	
	Luftfuktighet	20~90 % RH	
Utseende	Färg	Svart	
	Kabinetttyp	Metal	
	Produktbredd	115.000	

	Produkt höjd	65.000
	Produkt längd	20.5 cm [8.1 in]
	Produkt vikt	355.000
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	350.000
	Package Height	13.000
	Package Length	64.000
	Package Width	200.000
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - HDMI Video-splitter 1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ) 1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.