



Philips
LCD-skärm, LED-
bakgrundsbelysning med
SmartImage Lite

E-line
27-tums (68,6 cm)

273E3LHSB

Fantastisk underhållning på din stora LED-skärm

Den här stora 273E3 Full HD LED-skärmen med HDMI och pekkontroller är redo. Låt dig uppslukas av underhållningens värld

Fantastisk bildkvalitet

- LED-tekniken garanterar naturliga färger
- SmartResponse på 1 ms
- SmartContrast 20 000 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer
- SmartImage Lite för en förbättrad LCD-tittarupplevelse
- Full HD LCD-skärm med 1920 x 1080p upplösning

Anpassad design

- Moderna pekkontroller

Upplev äkta multimedia

- HDMI-klar för en multimediaupplevelse med toppkvalitet
- Med inbyggda högtalare får du ljud utan externa högtalare på skrivbordet

Fantastisk bekvämlighet

- Enkel inställning av skärmprestanda med SmartControl Lite
- Enkel kontroll av bildformat i bredbilda- och 4:3-format

PHILIPS

LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning
E-line 27-tums (68,6 cm)

273E3LHSB/00

Funktioner

Lysdiodsteknik

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivning suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

LCD-skärm med Full HD, 1920 x 1080p



Full HD-skärmen har en widescreen-upplösning på 1920 x 1080p. Det är den högsta upplösningen för HD-källor för bästa möjliga bildkvalitet. Den är helt framtidssäkrad eftersom den har funktioner för 1080p-signaler från alla källor, inklusive de senaste som Blu-ray och avancerade HD-spelkonsoler. Signalbearbetningen har uppgraderats för att fungera med den här mycket högre signalkvaliteten och -upplösningen. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger.

HDMI-klar



En HDMI-klar enhet har all maskinvara som krävs för att ta emot HDMI-indata (High-Definition Multimedia Interface). Med en HDMI-kabel kan du spela upp högkvalitativa digitala video- och ljudsignaler som överförs via

en enda kabel från en dator eller från AV-källor (som digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-mottagare och videokameror).

SmartResponse – 1 ms



SmartResponse är en exklusiv och högeffektiv teknik från Philips som, när den är på, automatiskt anpassar svarstider efter specifika programkrav som spel och filmer som kräver snabbare svarstider för att skapa bilder utan vibrationer, fördröjningar och spökbilder.


Inbyggda högtalare

Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.

SmartImage Lite

SmartImage Lite är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen. Utifrån det scenario du väljer förbättrar SmartImage Lite dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning.

SmartContrast-förhållande 20 000 000:1



Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik extrem nedtoningsteknik och


bakgrundsljusstärkningsteknik resulterar i levande bilder. SmartContrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.

Pekkontroller



Pekkontroller är intelligenta, beröringskänsliga symboler som ersätter utstående knappar. Användaren kan ställa in skärmen enligt önskemål. Pekkontrollerna reagerar på minsta beröring och gör att skärmen känns modern.

Enkel kontroll av bildformat



Philips enkla kontroll av bildformat växlar från 4:3-bildförhållandet till widescreenläget och tillbaka för att matcha skärmens bildförhållande med innehållet när du arbetar med breda dokument utan att du behöver bläddra eller för att titta på widescreeninnehåll i widescreenläget och uppleva störfri, ursprunglig visning av 4:3-innehåll.

SmartControl Lite

SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmmalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.



Specifikationer

Bild/visning

- LCD-paneltyp: TFT-LCD
- Bakgrundsbelysningstyp: W-LED-system
- Panelstorlek: 27 tum / 68,6 cm
- Effektiv visningsyta: 597,6(H) x 336,2(V) mm
- Bildförhållande: 16:9
- Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- SmartResponse (medel): 1 ms (grå till grå)
- Svarstid (medel): 3,5 ms
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 1200:1
- SmartContrast: 20 000 000:1
- Bildpunktavstånd: 0,311 x 0,311 mm
- Synfältsvinkel: 178° (H)/170° (V), vid C/R > 5
- Bildförbättring: SmartImage Lite
- Antal färger: 16,7 M
- Avsökningfrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB

Anslutningar

- Signalingång: VGA (analog), DVI-D (digital, HDCP), HDMI
- Synkingång: Separat synkronisering, Synk på grönt
- Ljud (ingång/utgång): Hörlur ut, Ingång för datorljud

Bekvämlighet

- Inbyggda högtalare: 2 W x 2
- Bekväm användning: Meny, Ström på/av, Ingång, SmartImage Lite, Volym
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Portugisiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska, Turkiska
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås, VESA-montering (100x100 mm)
- Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7

Ställning

- Lutning: -5/20 grader

Effekt

- Aktivt läge: 20,4 W (testmetoden EnergyStar 5.0)

- Standbyläge: 0,5 W
- Av-läge: 0,3 W
- Power LED-indikator: Användning - vit, Standbyläge - vit (blinkande)
- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Inbyggd

Mått

- Produkt med stativ (mm): 642 x 440 x 227 mm
- Produkt utan stativ (mm): 642 x 391 x 64 mm
- Förpackning i mm (B x H x D): 700 x 525 x 138 mm

Vikt

- Produkt med stativ (kg): 8,2 kg
- Produkt utan stativ (kg): 6,5 kg
- Produkt med förpackning (kg): 8,82 kg

Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C
- Relativ luftfuktighet: 20 %–80 %
- MTBF: 30 000 timmar

Hållbarhet

- Miljö och energi: EnergyStar 5.0, EPEAT Silver, RoHS, Blyfri, Kvicksilverfri
- Återvinningsbart förpackningsmaterial: 100 %

Uppfyllelse och standarder

- Myndighetsgodkännande: BSMI, CE-märke, FCC, klass B, GOST, PSB, SASO, Semko, TUV Ergo, TUV/GS, TCO-certifierad, UL/cUL, WEEE

Hölje

- Färg: Kolsvart
- Yta: Struktur

Förpackningens innehåll:

- Skärm med stativ
- kablar: VGA-effekt
- Användardokumentation



Publiceringsdatum
2017-07-11

Version: 7.0.1

12 NC: 8670 000 74944
EAN: 87 12581 59676 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com