

C32G1

31.5
(80) LCD MONITOR



Flimmerfri



AOC flimmerfri teknologi använder en DC (Direct Current) bakgrundsbelysning, vilket reducerar flimrande ljusnivåer. Med ögonbelastning och trötthet som absolut minimeras, känner du dig fri att njuta av de långa och intensiva spelmötena bekvämt!

144Hz uppdateringshastighet



Utrusta dig själv med den dubbla skärmhastigheten jämfört med andra bildskärmar och ta farväl av bildhack och suddiga rörelser. Med en 144Hz uppdateringshastighet återges varje ram skarpt och i jämn följd så att du kan ordna dina skjutningar ordentligt och uppskatta snabba biljakter.

G1 Video marketing

Marketing video for G1 series

FreeSync



Whatever your setup, achieve the highest framerate and smoothest display possible via AMD Free-Sync Technology. Whether you're dashing through explosions or screeching around rain slicked bends, wave goodbye to screen tearing and lag – and leave your opponents in your smoothly rendered dust.

Ramlös design



Förutom att den ser modern och attraktiv ut, möjliggör en ramlös design sömlösa inställningar för flera bildskärmar. Dina markörer/fönster kommer inte längre att tappas bort i mörkret när många skärmar placeras sida vid sida.

1800R curvature



Curved design wraps around you putting you at the center of the action and provides an immersive gaming experience.

Specifikationer

Color	Svart
Upplösning	1920x1080 PX
Uppdateringsfrekvens	144Hz
Svarstid	1
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
sRGB	122
flickerfree	✓
Bildförhållande	16:9
Ljusstyrka	250
Dynamiskt kontrastförhållande	80M:1
Kontrastförhållande (medell):	3000:1
Bildpunktavstånd	0.3637
Panelstorlek	31.5
Effektiv visningsyta	698.4 x 392.85 mm
Synfältsvinkel	178/178 °
Curvature Radius	1800 mm
Antal färger	16.7 Million
Weight without stand	5.67
Adobe RGB-täckning (%)	90
OSD languages	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP
Low blue light	✓

Connections

Anslutningar	VGA, DisplayPort, HDMI 1.4 x 2
Hörlur ut	Headphone out (3,5mm)

Förpackningens innehåll

HDMI kabel (option_2 m), Displayport kabel (option_2 m), Strömkabel C13 (1,8 m),

Sustainability

- Miljö och energi: RoHS, Blyfri, Kvicksilverfri
- Återvinningsbart förpackningsmaterial

Ergonomi

Lutning	-5 ~ +21.5 °
Avtagbart stativ	✓
VESA montering	100x100

Effekt

Strömförsörjning	External
Strömförsörjning	100 - 240V 50/60Hz
Power Consumption	On 50 watt, Off 0.5 watt Standby 0.5 watt,

Mått, Vikt

Produkt med stativ (BxHxD)	530.3x713.1x244.9 mm
Produkt utan stativ (BxHxD)	425.4x713.1x81.8 mm
Förpackning	807x242x551 mm
Vikt (utan förpackning)	6.98
Vikt (med förpackning)	9.1

Garanti

Garantitid	3 års
EAN	4038986116510
MTBF	50,000 timmar

Uppfyllelse och standarder

