

Industriell USB 2.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd

Product ID: ST4200USBM



Denna TAA-kompatibla, industriella USB 2.0-hubb med 4 portar ger dig skalbarheten du behöver i tuffa industrimiljöer, produkt- och reparationsverkstöder, konferensrum eller arbetsstationer på kontoret. Med sinkkraftiga metallinneslutning av industriell kvalitet är den designad att uppfylla avancerade krav på att ansluta många enheter i fabriks- och kontorsmiljöer.

Denna industriella USB-hubb ger tillförlitlig prestanda med ett kraftfullt metallhjul. Uttagsplinten på 7-24V likström ger dig flexibilitet med strömställning av hubben, baserat på dina egna strömställningar.

Denna hubb är perfekt för fabriksmiljöer eftersom den stöder ett brett intervall för driftstemperaturer (0°C till 55°C) och erbjuder ESD-skydd till varje USB-port, vilket kan förhindra skador på dina anslutna enheter.

Denna robusta USB 2.0-hubb är designad för många anslutningar och har fyra anslutningsportar för att ansluta flera USB-enheter och kringutrustning.

Med många sidiga installationsalternativ kan du installera hubben där det passar bäst i din omgivning. Med inbyggda monteringsfsten och medföljande DIN-monteringskänorsamt en 2-meters USB-kabel, kan du tryggt montera USB 2.0-hubben på de flesta underlag som en vägg, under ett skrivbord eller rack.

Denna USB 2.0-hubb stöder full bandbredd på 480 Mbps och är dessutom bakåtkompatibel med tidigare USB-enheter.

ST4200USBM täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utmrkt fr industri- och tillverkningsmiljer dr anslutning med uttagsplintar r att fredra
- Perfekt fr tuffa frhllanden som utsts fr stora temperaturskillnader eller dr det finns risk fr fysisk skada
- Anslut olika USB-enheter som till exempel industriella skrivare eller kameror och snabbbladda din smarttelefon och surfplatta
- Monteras p vggen nra eller under en bnkyta i ett labb, en verkstads- eller kontorsmilj och ansluts till flera USB-tillgg
- Anvnd den i ett konferens- eller mtesrum fr att ansluta flera USB-tillgg eller till att ladda flera mobilenheter

Features

- Erbjuder ett flexibel och brett utbud av strmsttning med en 7-24V likstrms uttagsplint
- Montera din industriella USB 2.0 -hubb dr det behvs med inbyggda monteringsfsten eller de medfljande DIN-skenorna
- Lgger till fyra USB 2.0-portar frn en enda USB-anslutning
- Skyddar dina anslutna enheter med ESD-skydd, 8kV via luft och 4kV via kontakt

Hrdvara	Warranty	2 Years
	Portar	4
	Grnssnitt	USB 2.0
	Busstyp	USB 2.0
	Busstyp	USB 2.0
	Industristandarder	USB 2.0
	Chipset-ID	Renesas/NEC - PD720114
Prestanda	Maximal dataverfringshastighet	480Mbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	193.317 timmar
Kontakt(er)	Externa portar	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Externa portar	USB B (4 pin)
	Externa portar	Terminal Block (3 Wire)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behvs
Srskilda anmrkningar/krav	System- och kabelkrav	Vilken dator som helst med en USB 2.0-port
Indikatorer	LED-indikatorer	Strm
Strm	Power Source	Terminal Block
	Inspnning	7 ~ 24 DC

Milj	Drifttemperatur	0C to 55C (32F to 131F)
	Frvaringstemperatur	-20C to 85C (-4F to 185F)
	Luftfuktighet	5 till 95% RH
Utseende	Frg	Black
	Kabinetttyp	Steel
	Produktlngd	4.5 in [1.1 cm]
	Produktbredd	2.3 in [57.300 mm]
	Produktljd	1.0 in [26.300 mm]
	Produktvikt	7.3 oz [207.000 g]
Frpackning	Package Length	5.7 in [1.5 cm]
	Package Width	8.3 in [2.1 cm]
	Package Height	1.6 in [40.000 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	13.6 oz [384.000 g]
Vad det r i ldan	Ingr i paketet	USB 2.0-hub
	Ingr i paketet	USB-kabel
	Ingr i paketet	Instruktionsbok
	Ingr i paketet	DIN monteringskena

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

