

Industriell USB 3.0-hubb med 7 portar med ESD- och 350W verspningsskydd

Product ID: ST7300USBME



Denna TAA-kompatibla, industriella USB 3.0-hubb med 7 portar ger dig skalbarheten du behöver i tuffa industrimiljöer, produkt- och reparationsverkstäder, konferensrum eller arbetsstationer på kontoret. Med sinkkraftiga metallinneslutning av industriiskvalitet är den designad att uppfylla avancerade krav på att ansluta många enheter i fabriks- och kontorsmiljöer.

Denna industriella USB-hubb ger tillförlitlig prestanda med ett kraftfullt metallhölje. Uttagsplinten på 7-48V likström ger dig flexibilitet med strömställning av hubben, baserat på dina egna strömställningar.

Denna hubben är perfekt för fabriksmiljöer eftersom den stöder ett brett intervall för driftstemperaturer (0°C till 70°C) och ger verspningsskydd till varje USB-port, vilket kan förhindra skador på dina anslutna enheter.

Denna robusta USB 3.0-hubb är designad för många anslutningar och har 7 anslutningsportar för att ansluta flera USB-enheter och kringutrustning.

Hubben stöder dessutom USB battery charging specification 1.2 och ger upp till 2,4A till alla portar upp till maximalt 35 W totalt, så att du kan ladda dina mobila enheter snabbare än vad traditionella USB-portar tillåter.

Med mångsidiga installationsalternativ kan du installera hubben där det passar bäst i din omgivning. Med inbyggda monteringsfsten och medföljande DIN-monteringskänor kan du tryggt montera USB 3.0-hubben på de flesta underlag som en vägg, under ett skrivbord eller rack.

StarTech.com erbjuder en extern strömadapter, [%product id="ITB20D3250" text="ITB20D3250"%], såljs separat. Denna universella strömadapter kan användas som en alternativ, reserv- eller ersättningsströmadapter från StarTech.com:s serie med industriella USB-hubbar.

Denna USB 3.0-hubb stöder full bandbredd på 5Gbps och är dessutom bakåtkompatibel med tidigare USB-enheter. Du kan ansluta dina äldre tillgångar tillsammans med dina nyare USB 3.0-enheter utan några strömringar.

ST7300USBME täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Perfekt fr tuffa frhllanden som utsts fr stora temperaturskillnader eller dr det finns risk fr fysisk skada
- Utmrkt fr industri- och tillverkningsmiljer dr anslutning med uttagsplintar r att fredra
- Anslut olika USB-enheter som till exempel industriella skrivare eller kameror och snabbbladda din smarttelefon och surfplatta
- Monteras p vggen nra eller under en bnkya i ett labb, en verkstads- eller kontorsmilj och ansluts till flera USB-tillgg
- Anvnd den i ett konferens- eller mtesrum fr att ansluta flera USB-tillgg eller till att ladda flera mobilenheter

Features

- verspningsskydd p 350W p nedstrms och uppstrms USB-portar
- Montera din industriella USB3.0 -hubb dr det behvs med inbyggda monteringsfsten eller de medfljande DIN-skenorna
- Erbjuder ett flexibel och brett utbud av strmstning med en 7-48 V likstrms uttagsplint
- USB Battery Charging Specification 1.2 upp till 2,4 A p alla portar upp till maximalt 35 W totalt
- Skyddar dina anslutna enheter med ESD-skydd, 15kV via luft och 8kV via kontakt

Hrdvara	Warranty	2 Years
	USB-C-enhetsport(ar)	No
	USB-C-vrdanslutning	No
	Snabbbladdningsport(ar)	Yes
	Portar	7
	Grnssnitt	USB 3.0
	Busstyp	USB 3.0
	Industristandarder	USB Battery Charging Specification rev. 1.2
	Chipset-ID	USB 3.0 - baktkompatibel med USB 2.0 och 1.1
		Genesys Logic - GL3520
Prestanda	Maximal dataverfringshastighet	5Gbps
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	ESD Protection	+/-15kV (Air)
	ESD Protection	+/-8kV (Contact)
	verspningsskydd	350 W p DFP och UFP
	Medeltid mellan fel	126106 timmar

(MTBF)

Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Kontakttyp(er)	USB Type-B (9 pin) USB 3.0
	Kontakttyp(er)	Terminal Block (2 Wire)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behvs
Srskilda anmrkningar/krav	System- och kabelkrav	Vrddator med en ledig USB 3.0-port
	Obs.	Prestandan kan bli begrnsad vid anslutning till en USB 2.0-vrdport.
	Obs.	Denna produkt r endast avsedd att anvndas med uttagsplint - Standard AC-adapter ej tillgnglig
Indikatorer	LED-indikatorer	Strm (Grn)
Strm	Power Source	Terminal Block
	Inspnning	7 ~ 48 DC
Milj	Drifttemperatur	0C to 70C (32F to 158F)
	Frvaringstemperatur	-20C to 85C (-4F to 185F)
	Luftfuktighet	5%~95% RH (icke-kondenserande)
Utseende	Frg	Black
	Formfaktor	Industrial
	Kabinettyp	Steel
	Produktlngd	5.7 in [1.4 cm]
	Produktbredd	2.1 in [54 mm]
	Produktthjd	1.8 in [45 mm]
	Produktvikt	11.5 oz [325 g]
Frpackning	Package Length	7.5 in [1.9 cm]
	Package Width	11.6 in [3.0 cm]
	Package Height	2.7 in [69 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	22.2 oz [629 g]
Vad det r i ldan	Ingr i paketet	Industriell USB 3.0-hubb med 7 portar

Ingr i paketet	Instruktionsbok
Ingr i paketet	Kopplingsplint (2 sladdar)
Ingr i paketet	USB 3.0 A - B-kabel
Ingr i paketet	Monteringsset fr DIN-skena

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

