

Industriell USB 3.0-hub med 10 portar med ESD- och 350W verspningsskydd

Product ID: ST1030USBM



Denna TAA-kompatibla, industriella USB 3.0-hubb med 10 portar ger dig skalbarheten du behöver i tuffa industrimiljöer, produkt- och reparationsverkstöder, konferensrum eller arbetsstationer på kontoret. Med sinkkraftiga metallinneslutning av industriiskvalitet är den designad att uppfylla avancerade krav på att ansluta många enheter i fabriks- och kontorsmiljöer.

Denna industriella USB-hubb ger tillförlitlig prestanda med ett kraftfullt metallhjul. Uttagsplinten på 7-24V likström ger dig flexibilitet med strömställning av hubben, baserat på dina egna strömställningar.

Denna hubben är perfekt för fabriksmiljöer eftersom den stöder ett brett intervall för driftstemperaturer (0C till 70C) och ger verspningsskydd till varje USB-port, vilket kan förhindra skador på dina anslutna enheter.

Denna robusta USB 3.0-hubb är designad för många anslutningar och har tio anslutningsportar för att ansluta flera USB-enheter och kringutrustning.

Hubben stöder dessutom USB battery charging specification 1.2 och ger upp till 2,4A till alla portar upp till maximalt 50 W totalt, så att du kan ladda dina mobila enheter snabbare än vad traditionella USB-portar tillåter.

Med mångsidiga installationsalternativ kan du installera hubben där det passar bäst i din omgivning. Med inbyggda monteringsfsten och medföljande DIN-monteringskänor kan du tryggt montera USB 3.0-hubben på de flesta underlag som en vägg, under ett skrivbord eller rack.

StarTech.com erbjuder en extern strömadapter, [%product id="ITB20D3250" text="ITB20D3250"%], såljs separat. Denna universella strömadapter kan användas som en alternativ, reserv- eller ersättningsströmadapter från StarTech.com:s serie med industriella USB-hubbar.

Denna USB 3.0-hubb stöder full bandbredd på 5Gbps och är dessutom baktkompatibel med tidigare USB-enheter. Du kan ansluta dina äldre USB 3.0- och 1.x-tillgångar tillsammans med dina nyare USB 3.0-enheter utan några strömringar.

ST1030USBM täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Du kan ansluta dina äldre tillgg tillsammans med dina nyare USB 3.0-enheter utan några stringar. Perfekt för monteringsband där strömstyrning endast är tillgängligt via uttagsplint
- Utmärkt för industri- och tillverkningsmiljöer där anslutning med uttagsplintar är att föredra
- Anslut olika USB-enheter som till exempel industriella skrivare eller kameror och snabbbladda din smarttelefon och surfplatta
- Monteras på väggen nära eller under en bänkskåp i ett labb, en verkstads- eller kontorsmiljö och ansluts till flera USB-tillgg
- Använd den i ett konferens- eller mötesrum för att ansluta flera USB-tillgg eller till att ladda flera mobilenheter

Features

- Überspanningsskydd på 350W på nedströms och uppströms USB-portar
- Montera din industriella USB 3.0-hubb där det behövs med inbyggda monteringsfsten eller de medföljande DIN-skenorna
- Erbjuder ett flexibelt och brett utbud av strömstyrning med en 7-24V likströms uttagsplint
- USB Battery Charging Specification 1.2 upp till 2,4 A på alla portar upp till maximalt 50 W totalt
- Skyddar dina anslutna enheter med ESD-skydd, 15kV via luft och 8kV via kontakt

Hårdvara	Warranty	2 Years
	USB-C-enhetsport(ar)	No
	USB-C-värdanslutning	No
	Snabbbladdningsport(ar)	Yes
	Portar	10
	Gränssnitt	USB 3.0
	Busstyp	USB 3.0
	Industristandarder	USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
	Industristandarder	USB 3.0 - bakkompatibel med USB 2.0/1.1
	Chipset-ID	Genesys Logic - GL3522

Prestanda	Maximal dataverfringshastighet	5Gbps
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	ESD Protection	+/-15kV (Air)
	ESD Protection	+/-8kV (Contact)
	ESD Protection	350 W på DFP och UFP
	överspanningsskydd	119388 timmar

Medeltid mellan fel
(MTBF)

Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Kontakttyp(er)	USB Type-B (9 pin) USB 3.0
	Kontakttyp(er)	Terminal Block (2 Wire)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behvs
Srskilda anmrkningar/krav	System- och kabelkrav	Vrddator med en ledig USB 3.0-port
	Obs.	Prestandan kan bli begrnsad vid anslutning till en USB 2.0-vrdport.
	Obs.	Denna produkt r endast avsedd att anvndas med uttagsplint - Standard AC-adapter ej tillgnglig
Indikatorer	LED-indikatorer	Strm (Grn)
Strm	Power Source	Terminal Block
	Inspnning	7 ~ 24 DC
Milj	Drifttemperatur	0C to 70C (32F to 158F)
	Frvaringstemperatur	-20C to 85C (-4F to 185F)
	Luffuktighet	5%~95% RH (icke-kondenserande)
Utseende	Frg	Black
	Formfaktor	Industrial
	Kabinettyp	Steel
	Kabellngd	6.7 ft [2.0 m]
	Produktlngd	7.8 in [2.0 cm]
	Produktbredd	2.2 in [56 mm]
	Produktljd	1.2 in [31 mm]
	Produktvikt	12.6 oz [357 g]
Frpackning	Package Length	9.7 in [2.5 cm]
	Package Width	6.7 in [1.7 cm]
	Package Height	2.2 in [57 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	20.7 oz [587 g]

Vad det r i Idan	Ingr i paketet	Industriell USB 3.0-hubb med 10 portar
	Ingr i paketet	USB 3.0 vrdkabel
	Ingr i paketet	Monteringsset fr DIN-skena
	Ingr i paketet	Kopplingsplint (2 sladdar)
	Ingr i paketet	Instruktionsbok

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

