

3-Port USB-C hubb med LAN Port - 10 Gbit/s - 2x USB-A & 1x USB-C - strömförsörjning

Product ID: HB31C2A1CGS



Utöka anslutningen till din USB-C bärbara dator med den nya generationen USB-C 3.1 Gen 2 hubb med 10 Gbit/s stöd för ökad bus-bandbredd till anslutna enheter och snabbare dataöverföringshastigheter. Denna självdrivna 3-Port USB-C hubb ansluts till USB Type-C™ eller Thunderbolt™ 3-port på din enhet och lägger till en LAN-port, en USB-C-port och två USB-A-portar, så att du snabbt kan ansluta fler USB-enheter.

Gigabit nätverksadapter

För snabbare och mer konsekventa nätverksanslutningar ger USB 3.1 Gen 2 hubbintegrerade Gigabit Ethernet port trådbunden nätverksåtkomst som är helt kompatibel med IEEE 802.3/u/ab-standarder. Dessutom stöder GbE-porten Wake-on-LAN (WoL) så att du kan fjärrväcka din dator över ditt nätverk.

Enkel installering och installation

Denna kompakta, lätta USB-typ-C-hubb är ett bekvämt och kompakt tillägg till din bärbara dator installation. Hubben är självdriven och har en universalströmadapter för att ge bättre stöd för USB-enheter, t.ex. extern lagring, som kan dra mer energi.

USB-C värd kabeln är fristående och med en utökad längd på 1 m ger den mer flexibilitet för längre anslutningsbehov och plug and play-installation.

För ökad flexibilitet och säkerhet, är minihubbfunktionernas hål monterade för att arbeta med StarTech.com docknings fästen som till exempel SSPMSVESA eller SSPMSUDWM.

Anslut USB-C & USB-A enheter

Med portar för både USB-C- och USB-A-kringutrustning är denna hubb bakåtkompatibel och stödjer både äldre och nya USB-enheter. Den har en alltid-på USB-A snabbbladdningsport som stöder två driftsätt:

- 1. Dataöverföring och laddning när den bärbara datorn är ansluten och på
- 2. Dedikerad eller värdlös laddning som ger en högre laddningsström när värden är av, i vänteläge eller frånkopplad

Du kan ansluta videobildtagningsenheter, bärbara flash-enheter och externa hårddiskar med snabba dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s. Denna 3 port USB Type-C hubb förbättrar din produktivitet och ger dig anslutningarna du behöver när du arbetar eller reser.

IT-Pro:s val sedan 1985

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

DK30C2DAGPD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Funktioner

- Lägger till en USB-C-, två USB-A-portar (inklusive en snabbbladdande BC 1.2-port) och en GbE-port till din Mac, Windows, Linux eller andra USB TypeC™ bärbara datorer och USB-C-aktiverade surfplattor
- USB3.1 Gen 2-hubben är självdriven med den universella nätadaptern
- Kan monteras med StarTech.com dockningsfästen för flexibla vägg- och stationära installationer
- USB Type-C-hubben stöder USB 3.1 Gen 2- dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s
- Kompakt design med en utökad värdkabel på 1 m för att rymma olika inställningar
- Plug-and-play-installation utan krav på drivrutiner

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Busstyp	USB 3.1 Gen 2
	Chipset-ID	Realtek - RTL5428 Realtek - RTL8153B
	Gränssnitt	USB 3.1 Gen 2
	Industristandarder	USB 3.2 Gen 2 - bakåtkompatibel med USB 3.0, 2.0 och 1.1
	Portar	3
	USB-C-enhetsport(ar)	Ja
	USB-C-värdanslutning	Ja
	USB-passthrough	Ja
Prestanda	Auto MDIX	Ja
	Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
	Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
	Port Multiplier	Ja
	Stöd för full-duplex	Ja
	Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP) Dedicated Charging Port (DCP)
	Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A) Apple 1A Apple 2.4A
	Typ och hastighet	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP-stöd	Ja
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Honuttag
		1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Honuttag
		2 - USB 3.1 USB Type-A (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Honuttag
		1 - RJ-45 Honuttag
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 10 (32/64 bit), 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit) Windows® Server 2008 R2, 2012(32/64bit) Mac OS 10.10-10.13 Linux kernel 4.x LTS version Ubuntu 14.04.x LTS och 16.04 LTS version Chrome OS 61.x Android OS 8.x
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Grön - Ström- och länkindikator
Ström	Inspänning	110V-240V AC
	Inström	0.8A

	Kontakttyp	M
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	24W
	Utspänning	12V DC
	Utström	2A
Miljö	Drifttemperatur	0 to 50°C
	Förvaringstemperatur	-20 to 70°C
	Luftfuktighet	0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25 °C
Utseende	Färg	Svart och Rymdgrå
	Formfaktor	Skrivbord
	Kabellängd	1 m [3.3 ft]
	Kabinetttyp	Aluminium och plast
	Produktbredd	60.000
	Produkt höjd	25.000
	Produktlängd	100.000
	Produktvikt	0.000
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	0.5 kg [1 lb]
	Package Height	51.000
	Package Length	149.000
	Package Width	213.000
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB-C-hubb 1 - Universell strömadapter 4 - Universal strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ) 1 - USB-C-värdkabel (1 m)

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.