



## TS-873AU-RP-4G

Processor	AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor
Processorarkitektur	64-bitars x86
Flyttalsenhet	Yes
Krypteringsmotor	Yes (AES-NI)
Maskinvaruaccelererad omkodning	Valfritt med ett PCIe grafikkort
Systemminne	4 GB UDIMM DDR4 (1 x 4 GB)
Max. minne	64 GB (2 x 32 GB)
Minneskortsplatser	2 x Long-DIMM DDR4 Support ECC memory
Flashminne	5 GB (operativsystemskydd med flervalsstart)
Hårddiskplatser	8 st. 3,5-tums SATA 6 GB/s, 3 GB/s
Hårddiskkompatibilitet	3,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA SSD
Utbytbar under drift (hot swap)	Yes
M.2 Slot	Tillval genom ett QNAP QM2 PCIe-kort
Stöd för SSD-cache-acceleration	Yes
2.5 Gigabit Ethernet-port (2.5G/1G/100M)	2 (stöder även 10M)
5 Gigabit Ethernet-port (5G/2.5G/1G/100M)	Tillval genom ett nätverkskort
10 Gigabit Ethernet-port	Tillval genom ett nätverkskort
Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumboram	Yes

PCIe-fack	2 x PCIe Gen3 x4 (Units manufactured before 2021/01/09 are 1 x PCIe Gen3 x8 slot and can be upgraded to 2 x PCIe Gen3 x4 slots with the purchase of a BRKT-RISER-2P-2U adapter)
USB 3.2 Gen 1-port	1 st. Type-A
USB 3.2 Gen 2-port (10Gbps)	2 st. typ C 1 st. Type-A
HDMI-utgång	Valfritt med ett PCIe grafikkort
Formfaktor	Rackmonterad 2U
LED-indikatorer	Hårddisk 1-8, status, LAN, USB, ström
Knappar	Ström, återställning
Mått (H x B x D)	89 × 482 × 425 mm
Vikt (netto)	9,15 kg
Vikt (brutto)	14,03 kg
Drifttemperatur	0 - 40 °C
Lagringstemperatur	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relativ luftfuktighet	5-95 % rel. luftfukt. (icke-kondenserande); våtermometer: 27 °C
Nättaggregat	300 W (2 st.) nättaggregat, 100 - 240 V
Effektförbrukning: Hårddiskar i viloläge	36,08 W
Effektförbrukning: Driftläge, typiskt	61,25 W
Fläkt	2 st. 80 mm, 12 VDC
Systemvarning	Summer
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory	2000

Obs! Använd endast QNAP minnesmoduler för bästa systemprestanda och stabilitet. Använd QNAP-moduler med identiska specifikationer för NAS-enheter med fler än en minnesplats.

Varning! Moduler som inte stöds kan sänka prestanda, orsaka fel eller förhindra att operativsystemet startar.

\* Ljudnivåtest

Miljö: Se ISO 7779, maximalt antal hårddiskar monterade, betraktande persons plats, genomsnittliga data från 1 meter framför NAS i drift.

Produktbilder endast i illustrationssyfte och kan skilja sig från den verkliga produkten. På grund av skillnader i bildskärmar kan även produkternas färger skilja sig från dem som visas på webbplatsen.

Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.