

EB-L630SU



DATASHEET / BROCHURE



EB-L630SU laserprojektor för korta avstånd med 6 000 lumen passar perfekt för användare som behöver producera stora bilder i trånga utrymmen.

Epson är marknadsledande inom 3LCD-teknik och fortsätter att förbättra sina laserprojektorer för korta avstånd med hög ljusstyrka och mer kompakta projektorlösningar. EB-L630SU levererar effektiva, praktiska och kreativa tillämpningar för att tillgodose projektorbehov inom utbildning, för företag, museer och besöksattraktioner. Allt uppnås utan att offra bildkvaliteten eller flexibiliteten avseende lens shift.

Ljusstarka, kostnadseffektiva projektorlösningar

EB-L630SU ger djävare, ljusare, mer engagerande och effektfulla projektorer även i kraftigt upplysta miljöer och erbjuder imponerande ljusstyrka på 6 000 lumen och WUXGA Full HD-upplösning till ett överkomligt pris. Detta innebär att användarna kan uppgradera till laserprestanda och -driftsäkerhet, med sänkt energiförbrukning, utan att betala en premie. Den har även: 0,8:1 projektförhållande, stöd för 4K-ingång, detaljförbättringsteknik, kantblandning och vidvinkel-lens shift för att passa utmanande installationsmiljöer. EB-L630SU klarar av storformats- och blandade projektorer, utan någon minskning i klarhet eller livfulla detaljer.

Fler anslutningsmöjligheter

Denna projektorlösning erbjuder många olika sätt att ansluta, visa flera källor samtidigt och presentera trådlöst. EB-L630SU är utrustad med framtidssäkra anslutningsalternativ som HDMI och HDBaseT med 4K-signalstöd, trådlöst 5 GHz med företagssäkerhet, uppgraderade Miracast, inbyggd mediaspelare och stöd för Epsons trådlösa presentationssystem ELPWP10.

Enkel och flexibel installation

Denna eleganta och kompakta projektor stöder installation i 360 grader utan att kompromissa med bildkvaliteten och stöder 16:6 ultra widescreen, HDMI-utgång och kantblandning för installation av flera projektorer. Finns även i svart.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Ljusstyrka på 6 000lumen**
Skarpa bilder och klara färger, även i väl upplysta rum
- **WUXGA-upplösning**
Skarpa bilder i Full HD för en fantastisk skärpa
- **Framtidssäkra anslutningsalternativ**
Stöd för 4K-ingång, HDMI, HDBaseT, inbyggd Wi-Fi och bildspeglning
- **Enkel och flexibel installation**
Lätt och kompakt design med vidvinkel-lens shift
- **Projektor för korta avstånd**
Stora bilder i trånga utrymmen (0,8:1 projektförhållande)



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

IMAGE

Färgstyrka	6.000 Lumen- 4.200 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	6.000 Lumen - 4.200 Lumen (ekonomi) i enlighet med ISO 21118:2012
Upplösning	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Högupplöst	Full HD
Aspect Ratio	16:10
Kontrastförhållande	Over 2.500.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: $\pm 30^\circ$, Manuell horisontal $\pm 30^\circ$
Videoredigering	10 Bitar
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger

OPTIK

Projektionsförhållande	0,80 - 1,07:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektiv	Optik
Linsförskjutning	Manuell - Vertical $\pm 50\%$, horisontal $\pm 20\%$
Projektionsstorlek	50 inches - 200 inches
Projektionsavstånd vidvinkel	0,9 m - 3,5 m
Projection Lens F Number	1,7
Fokuslängd	11,76 mm
Fokus	Manuell

CONNECTIVITY

Anslutningar	USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Trådlöst nätverk b/g/n (2,4 GHz), Trådlöst nätverk a/n (5 GHz), VGA in (2x), VGA ut, HDMI out, HDBaseT, Miracast, Stereominitel ljudutgång, Stereominitel ljudingång (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 typ A-uppspelning
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PLink

ADVANCED FEATURES

Säkerhet	Kensington-skydd, Användarfältlås, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd
2D Colour Modes	Dynamisk, Bio, Presentation, sRGB, DICOM SIM
Funktioner	A/V mute, Kurvkorrigering, Automatisk aktivering, Automatisk källsökning, Inbyggd högtalare, Ändringsbar användarlogotyp, Projicering från flera datorer, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Kantblandning, Startsidan, Horisontell och vertikal keystone-korrigering, JPEG-visning, Ljuskälla med lång livslängd, Utan PC, Power on button, Quick Corner, Schemalägningsfunktion, Bildspegling, Funktion för delad skärm, Super resolution, Ultra-wide bild (16:6), Volume control, Webbkontroll, Webb fjärrkontroll, Stöd för trådlöst LAN, Appen iProjection
Färglägen	Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-L630SU

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Cable cover
- User guide
- Garantidokument
- Huvudenhet



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ALLMÄNT

Energiförbrukning	345 Watt, 258 Watt (ekonomi), 0,3 Watt (i standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	440 x 334 x 136 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	8,4 kg
Ljudnivå	Normal: 38 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%

Om projektorn sitter upphängd i ett tak- eller väggfäste och har installerats i en miljö med kraftig oljerök på platser där olja eller kemikalier förflyktigas, där stora mängder rök eller bubblor förekommer i samband med evenemang eller där aromatiska oljor ofta förbränns, kan detta få materialet i vissa delar av våra produkter att degraderas och gå sönder över tid, något som kan förorsaka att projektorn faller ned från taket.

Om du är orolig för miljön där din projektor har installerats eller om du har några andra frågor, kontakta då vår supportavdelning för ytterligare hjälp.

Options	Anslutning och kontrollbox, Dokumentkamera, Extern högtalare, HDBaseT Sändare, MB22 ceiling mount, Trådlöst LAN-enhet
Högtalare	10 Watt
Rumstyp / tillämpning	Styrelserum, Större konferensrum / hörsalar, Samarbetsyta / klassrum, Projiceringsmappning, Skyltar / butik, Besökarattraktion
Placering	Takmontering, Skrivbord
Färg	Vit

ANNAN

Garanti	36 Månader Inlämning Garantiförlängning finns som tillval
---------	--

EB-L630SU

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Cable cover
- User guide
- Garantidokument
- Huvudenhet

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-L630SU

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
V12HA41040
- Epson ELPWT01 - Wireless Transmitter
V12HA43040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Takfäste – ELPMB22 – vit
V12H003B22
- Takfäste – ELPMB30 – låg profil
V12H526040
- Takrör – ELPPF13 – 668–918 mm
V12H003P13
- Takrör – ELPPF14 – 918–1 168 mm
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HA29040
Streckkod	8715946695358
Tillverkningsland	Filippinerna



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

EPSON[®]