

## 4K HDMI ljudextraktor med stöd för 4K 60 Hz

Product ID: HD202A



Denna 4K HDMI-ljudextraherare låter dig plocka ut ljud från dina HDMI-videoströmmar för att skapa en distinkt ljudutgång som du kan ansluta direkt till en digital eller analog ljudenhet. Med stöd för HDMI 2.0-specifikationer behåller extraheraren 4K 60 Hz-upplösningar för att leverera en sömlös videoupplevelse.

### 4K-videoprestanda

HDMI-ljuddelaren stöder videoupplösningar upp till 4K 60 Hz (3 840 x 2 160) och hög videobandbredd upp till 18 Gbps. Den stödjer även HD-video-genomströmning (HDR) som ger dig levande bilder med otrolig kontrast, ljusstyrka och färg samt högre ljusstyrka jämfört med vanlig digital bildbehandling.

### Maximal kompatibilitet

Integrera enkelt HDMI 2.0-enheter, till exempel din nya 4K Blu-ray-spelare, med din befintliga ljudutrustning eller skrivbordshögtalare. Extraheraren isolerar och extraherar ljudsignalen från din HDMI-kabel och låter dig mata ut till digitalt optiskt ljud eller dubbla RCA-ljudenheter. Den integrerade EDID-hanteringen stöder följande ljudlägen: 2-kanal, 5.1-kanal och genomströmning.\

Den HDCP-kompatibla HDMI-ljudextraheraren är kompatibel med dubbla RCA-kompositadaptrar, vilket ger dig flexibiliteten att integrera ljudet från din HDMI-källa i 3,5 mm ljudapplikationer med hjälp av MU6MMRCA, MU3MMRCA eller MUFMRCA (säljs separat).

Den kompakta extraheraren har ett litet fotavtryck som diskret smälter in bland din hårdvara för ett enhetligt utseende.

HD202A täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Anslut en HDMI-enhet till den analoga stereon i ditt klassrum
- Extrahera ljud från en HDMI-källa och skicka det till dedikerad ljudutrustning i ditt konferensrum

### Features

- Separera och skicka ljudet från en 4K HDMI-videosignal till dedikerade ljudenheter
- Stöder de senaste HDMI 2.0-specifikationerna och genomströmning av HDR-video
- Problemfri anslutning med digitalt optiskt ljud eller dubbla RCA-ljudenheter
- Expandera ljudextraherarens möjligheter genom att konvertera till 3,5 mm-ljud
- Integrerad EDID-hantering med genomströmningsinställningar för maximal kompatibilitet

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingång	HDMI
	AV-utgång	3,5 mm audio HDMI
<b>Prestanda</b>	Audio-specifikationer	SPDIF: PCM 2.0, Dolby Digital och DTS 5.1 RCA-utgång: 2-kanal eller stereo
	Maximal digital upplösning	4096 x 2160 (4K) @ 60Hz
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	4096 x 2160 (4K) 60Hz 3840x2160 (4K) 60Hz 2560x1600 60Hz 1920x1200 60Hz 1920x1080 (1080p) 60Hz 1280x720 (720p) 60Hz  **Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
	Connector B	1 - HDMI (19-stifts) Hona Output 1 - RCA Hona Output 1 - Toslink (SPDIF, optisk) Hona Output
<b>Ström</b>	Inspänning	100 ~ 240 AC
	Inström	0.4 A
	Kontakttyp	M
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Utspänning	5 DC
	Utström	1000 mA
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	10 % till 90 %, icke-kondenserande
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabinettyp	Aluminium
	Produktbredd	3.1 in [80 mm]
	Produkthöjd	0.9 in [22 mm]

	Produktlängd	3.5 in [90 mm]
	Produktvikt	11.3 oz [320 g]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	0.8 lb [0.4 kg]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - HDMI-audioextraherare 1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ) 2 - Monteringsfästen 2 - monteringskruvar

Product appearance and specifications are subject to change without notice.