

1 m USB-C till Mini DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Svart

Product ID: CDP2MDPMM1MB



Denna USB-C™ till Mini DisplayPort-kabeladapter är en praktisk lösning för att direkt ansluta din DisplayPort över en USB Type-C™-enhet till din Mini DP-skärm. Adaptern erbjuder ett anslutningsavstånd på upp till 1 m och fungerar med USB-C-enheter med stöd för DP alt-läge, som till exempel MacBook, ChromeBook Pixel™ och Dell™ XPS™-modeller 15 och 13. Den är dessutom kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar.

Trasselfri installation

Med en längd på 1 m ger denna kabeladapter en direkt anslutning som eliminerar överflödiga adapterar och kablar för att garantera en städad och professionell installation.

Vid längre installationer erbjuder StarTech.com även en 1,8 m USB-C till Mini DisplayPort-kabel (CDP2MDPMM6B), så att du kan välja rätt kabellängd för dina behov.

Enastående bildkvalitet

Med fyra gånger bildupplösning för HD 1080p kommer du förvånas över bildkvaliteten på en skärm eller TV med 4K - 60Hz. Med denna kabeladapter kan du utnyttja videofunktionerna som är inbyggda i din USB Type-C-anlutning för att ge enastående Ultra HD-kvalitet till din 4K-skärm.

Adaptorn kan dessutom användas för skärmar med lägre upplösning, tex 1080p, vilket gör den till ett perfekt tillbehör för din HD-utrustning där hemma eller på jobbet, samtidigt som du förbereder för framtida installationer med 4K - 60Hz.

CDP2MDPMM1MB täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anslut din BYOD MacBook eller Dell XPS med USB-C till en Mini DisplayPort-skärm på jobbet
- Anslut en mDP-skärm till din bärbara USB-C-dator och använd den som en sekundär skärm
- Anslut en sekundär bärbar USB-C-dator till mDP-porten på en 2009 eller 2010-års iMac, för att använda datorn som bildskärm

Features

- Minska trasslet med en 1 m lång allt-i-ett-lösning med kombinerad kabel och adapter
- Enastående videokvalitet med stöd för upplösningar på upp till 4K vid 60 Hz

Hårdvara	Warranty	3 Years
	Adapterstil	Kabeladapterar
	AV-ingång	USB Type-C
	AV-utgång	Mini-DisplayPort
	Chipset-ID	STMicroelectronics - STM32F072CBU6
	Portar	1
Prestanda	Audio-specifikationer	7.1 surroundljud
	Maximal digital upplösning	3840x2160 @ 60 Hz
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
	Connector B	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane Output
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	25%-60%RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	3.3 ft [1 m]
	Produktbredd	0.8 in [20 mm]
	Produkthöjd	0.4 in [10 mm]
	Produktlängd	3.3 ft [1 m]
	Produktvikt	0.9 oz [25 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	0.1 lb [0 kg]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB-C till Mini DisplayPort-kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.