

Universell DC-strömadapter för Industriella USB-hubbar - 20 V, 3,25 A

Product ID: ITB20D3250



Denna universal strömadapter har designats som en alternativ, redundant eller ersättningsströmförsörjning för StarTech.com:s serie industriella USB-hubbar.

Kompatibla USB 3.0-hubbar

Industriell USB 3.0-hubb med extern strömadapter och 10 portar - ESD- och 350 W överspänningsskydd ([HB30A10AME](#))

Industriell USB 3.0-hubb med 10 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd ([ST1030USBM](#))

Industriell USB 3.0-hubb med extern strömadapter och 7 portar - ESD- och 350 W överspänningsskydd ([HB30A7AME](#))

Industriell USB 3.0-hubb med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd ([ST7300USBME](#))

Industriell USB 3.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd ([ST4300USBM](#)ST4300USBM)

Kompatibla USB 2.0-hubbar:

Industriell USB 2.0-hubb med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd (HB20A7AME)

Industriell USB 2.0-hubb med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd (ST7200USBM)

Industriell USB 2.0-hub med 4 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd (HB20A4AME)

Industriell USB 2.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd (ST4200USBM)

Den externa terminalström adaptern kan också användas med alla andra enheter som kan stödja 20 V strömförsörjning inklusive en mängd olika StarTech.com Ethernet-switchar och seriella adaptrar.

ITB20D3250 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Funktioner

- Uttagsplintens strömadapter har designats för StarTech.com industriprodukter
- Använd som alternativ strömkälla, ersättning eller reservkraftförsörjning när tillräcklig busström saknas
- Inkluderar adaptrar till regionala kontakter för NA/JP, EU, UK & ANZ
- Inkluderar uttagsplint med två ledare
- Inkluderar en extra uttagsplint med tre ledare

Ström	Warranty	1 Year
	Inspänning	110V-240V AC
	Inström	1.4A Max.
	Kontakttyp	Kopplingsplint (2 sladdar) Kopplingsplint (3 sladdar)
	Strömförbrukning	65W
	Utspänning	20V DC
	Utström	3.25A
Miljö	Drifttemperatur	+ 0°C ~ + 40°C
	Förvaringstemperatur	- 20 °C ~ + 80°C
	Luftfuktighet	20% ~ 80% RH
Utseende	Produktbredd	0.000
	Produkthöjd	0.000
	Produktlängd	0.000
	Produktvikt	0.000
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	810.000
	Package Height	55.000
	Package Length	166.000
	Package Width	242.000
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Universal 65W strömadapter 4 - Strömsladdar (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - Uttagsplintskontakt med två ledare (bifogad) 1 - Uttagsplintskontakt med tre ledare 1 - Snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.